



Центрифуга для больших объемов DL

Мотор безщеточный, не требует обслуживания.

Микрокомпьютерной системой управления с ЖК-дисплеем указывает до 35 типов программ.

Защита от превышения скорости, дисбаланса и дверного покрытия обеспечить безопасную работу прибора. Для привода с большим крутящим моментом двигателя постоянного тока, с кратковременным период взлета и посадки, более точная скорость вращения.

Контроль температуры от -20 ~ + 40 °С Автоматическая идентификация ротора.



	DD-5MC	DD-6MC	DL-5M	DL-6M	DL-5MC	DL-6MC	DL-7MC	DL-8M-12L
Макс. скорость	5 000	6 000	5 000	6 000	5 000	6 000	7 000	8 000
Макс. RCF	4 390g	5 120g	4 390g	6 680g	5 600g	6 680g	11 500g	15 200g
Макс. объем	6×500 мл			6×1000 мл		4000 мл		6×2400 мл
Точность скорости	±20 об/мин			±50 об/мин				
Температура	-		-20°C~+40°C					
Точность температуры	-		±1°C					
Охлаждение	-		Non-CFC система					
Время	0 – 99 мин			до 23 ч 59 мин				
Шум	≤65 дБ (А)							
Питание	АС 220 В, 50 Гц							
Габариты	800×600×820 мм		740×620×780 мм		710×820×1200 мм			
Вес	120 кг		150 кг		260 кг			

DL8M-12L	Super-Large Capacity Refrigerated Centrifuge	4200 об/мин	6×2400 мл	7060g
No 1	Swing Rotor	4200 об/мин	2×6×1000 мл	5900g
No 2	Swing Rotor	4000 об/мин	6×2400 мл	7060g
No 3	Swing Rotor	4200 об/мин	24×200 мл	5900g
DL7MC	Large Capacity Refrigerated Centrifuge	7000 об/мин	6×1000 мл	11500g
No 1	Angle Rotor	7000 об/мин	6×1000 мл	11500g
No 2	Angle Rotor	8000 об/мин	6×500 мл	11620g
DL6MC	Large Capacity Refrigerated Centrifuge	6000 об/мин	6×1000 мл	6880g
No 1	Angle Rotor	6000 об/мин	6×500 мл	6880g
No 2	Swing Rotor	4200 об/мин	6×1000 мл(round cup)	5600g
DL5MC	Large Capacity Refrigerated Centrifuge	5000 об/мин	6×500 мл	5600g
No 1	Angle Rotor	5000 об/мин	6×500 мл	5600g
No 2	Swing Rotor	4200 об/мин	4×750 мл	4390g
DL6M	Large Capacity Refrigerated Centrifuge	6000 об/мин	6×500 мл	6680g
DL5M	Large Capacity Refrigerated Centrifuge	5000 об/мин	6×500 мл	4390g
No 1	Angle Rotor	6000 об/мин	12×10/15 мл	6680g
No 2	Swing Rotor	4000 об/мин	4×750 мл	4390g
			4×500 мл	3780g
No 3	Swing Rotor	4000 об/мин	4×250 мл	3600g
No 4	Swing Rotor	4000 об/мин	4×500 мл (blood bag)	3940g
No 5	Swing Rotor	4000 об/мин	6×500 мл	3780g
No 6	Swing Rotor	4000 об/мин	72×5 мл	3440g
			148/108×7 мл	
No 7	Swing Microplates rotor	4000 об/мин	2×2×96 мл	2200g
No 8	Swing Rotor	4000 об/мин	8×50 мл	2810g
			32×10/15 мл	
			16×15 мл	
No 9	Swing Rotor	5000 об/мин	4×100 мл	4390g

No 10	Swing Rotor	4000 об/мин	80×5 мл	3360g
			8×100 мл	
DD6-МС	Low-speed Centrifuge	6000 об/мин	6×500 мл	5120g
DD5-МС	Low-speed Centrifuge	5000 об/мин	6×500 мл	4390g
No 1	Angle Rotor	6000 об/мин	12×10 мл	5120g
No 2	Swing Rotor	4000 об/мин	148×7 мл	3000g
No 3	Swing Rotor	4000 об/мин	4×750 мл	3500g
No 5	Swing Rotor	4000 об/мин	6×500 мл	4390g
No 6	Swing Rotor	5000 об/мин	4×100 мл	4390g
		4000 об/мин	32×15 мл	2810g
		4000 об/мин	48×7 мл	2810g
		4000 об/мин	72×5 мл	2810g
No 7	Swing Rotor	4000 об/мин	6×300 мл	3300g
No 8	Swing Rotor	4000 об/мин	2×2×96 мл	2300g