



МНР 154

Масло для четырехтактных дизельных и двухтопливных двигателей на основе минерального масла

Описание

Castrol МНР 154 - представляет собой высококачественное моторное масло, в основе которого использованы базовые масла высочайшего качества и присадки в уникальном соотношении для получения отличных экономических и рабочих показателей. Castrol МНР 154 представлен в диапазонах вязкости SAE 40 по классификации Ассоциации инженеров автомобилестроения

.Применение

Castrol МНР 154 - разработан специально для применения в современных высокопроизводительных четырехтактных двигателях (в том числе и морских) работающих на дизельном топливе.


Преимущества

Castrol МНР 154 - обладает отличными моющими свойствами, превосходной термической и окислительной стабильностью, улучшенными характеристиками работы при высоких температурах. Также **Castrol МНР 154** прекрасно работает при высоких механических нагрузках, что позволяет использовать **МНР 154** для двигателей и редукторов систем привода. Уникальные характеристики **Castrol МНР** снижают эксплуатационные затраты за счет:

- Большой чистоты области поршневых колец.
- Отличной чистоты двигателя.
- Снижения износа и затрат на обслуживание.
- Повышенной сопротивляемости к образованию лакообразного нагара на втулке.
- Увеличения времени между капитальными ремонтами.

Спецификации/ Допуски Castrol МНР 154

Castrol МНР 154 превышает требования API CF



Типичные характеристики

Наименование	Единицы измерения	МНР 154
Плотность при 20 °С	г/мл	0,895
Кинематическая вязкость при 100 °С	мм ² /с	13,5
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	132
Индекс вязкости	-	97
SAE		40
Щелочное число (TBN)	мг КОН/г	15
Температура застывания	°С	-15
Температура вспышки	°С	228

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

МНР 154

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только, как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Телефон: 8-7292-303938, + 77777246917, Эл почта: t.obyskalova@petrochem.kz, office@petrochem.kz, nurlan.tukpatov@petrochem.kz