

Общество с ограниченной ответственностью

«М1 ойл продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 50

Наименование продукции: Масло моторное ONZOIL SAE 10W-40 Optimal SL - для смазывания двигателей внутреннего сгорания. Классификация по API: SL/CF

Изготовитель: ООО «М1 ойл продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, улица Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 2 680 777

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ ВУ 691814748.001-2016, Изм. 1-6

Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР030 100 00494

Номер партии: 050

Дата изготовления: 13.03.2019 г

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
1920	0,8	полимерная канистра	600
	4	полимерная канистра	360

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	12,5-16,3	-	14,58*
2	Индекс вязкости, не менее	90	-	123*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды %, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	135	241*
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	-	минус 30*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	6,0	-	6,9*
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	930	-	881,3*

*Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт № 80 от 15.03.2019 г.

Условия хранения: в плотно закрытой заводской упаковке (см. на этикетке).

Срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 691814748.001-2016, Изм. 1-6 и ТР ТС 030/2012.

И. о. директора



Дата выдачи паспорта: 15.03.2019 г

Общество с ограниченной ответственностью

«М1 оил продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 70 экспорт

Наименование продукции: Масло моторное полусинтетическое ONZOIL SAE 10W-40 Optimal API SG/CF для смазывания двигателей внутреннего сгорания.

Изготовитель: ООО «М1 оил продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, улица Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 268 07 77

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00494

Номер партии: 070

Дата изготовления: 01.04.2019 г

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
2297	25	Полимерная канистра	5
	181	Бочка	12

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	12,5-16,3	-	14,92*
2	Индекс вязкости, не менее	90	-	124*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	135	246*
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	-	минус 28*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	6,0	-	6,8*
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	930	-	880,0*

* Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт №111 от 02.04.2019 г

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Закключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6 и ТР ТС 030/2012.

Директор В. И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 03.04.2019 г



Общество с ограниченной ответственностью

«М1 оил продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 71 экспорт

Наименование продукции: Масло моторное для автотракторных дизелей ONZOIL M-10DM – для смазывания автотракторных дизельных двигателей.

Изготовитель: ООО «М1 оил продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, улица Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 268 07 77

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00494

Номер партии: 071

Дата изготовления: 02.04.2019 г

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
2608	4,6	Полимерная канистра	60
	9	Полимерная канистра	60
	16	Полимерная канистра	21
	182	Бочка	10

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	10	-	11,66*
2	Индекс вязкости, не менее	85	-	98*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	135	258*
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 18	-	минус 21*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	6,0	-	6,5*
8	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	930	-	888,3*

*Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт № 112 от 04.04.2019 г. Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6 и ТР ТС 030/2012.

Директор В. И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 04.04.2019 г



Общество с ограниченной ответственностью

«М1 оил продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 72

Наименование продукции: Масло гидравлическое ONZOIL MGE-46B – для применения в гидростатических системах сельскохозяйственной, строительно-дорожной, лесозаготовительной техники и других механизмах, эксплуатируемых на открытом воздухе.

Изготовитель: ООО «М1 оил продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь
по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 268 07 77

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.002-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00495

Номер партии: 072

Дата изготовления: 02.04.2019 г.

Масса брутто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
8126	9	Полимерная канистра	50
	16	Полимерная канистра	340
	43	Полимерная канистра	52

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при, мм ² /с - при 100 °С - при 40 °С - при 0 °С	Не менее 6,0 41,4-50,6 Не более 1000	-	7,351* 46,93* 507,9*
2	Индекс вязкости, не менее	90	-	119*
3	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	0,7-1,5	-	0,8*
4	Температура застывания, °С	Не более -30	-	- 34*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	Не менее 190	135	234*
6	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
7	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
8	Плотность при 15 °С, кг/м ³ , не более	900	-	866,0*

*Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт № 113 от 04.04.2019 г.

Условия хранения: масло хранить в закрытой упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, на расстоянии не менее 1 м от действующих отопительных приборов с предохранением от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Срок хранения масла в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.002-2018 и ТР ТС 030/2012.

Директор В. И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 04.04.2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью

«М1 оил продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 73 экспорт

Наименование продукции: Масло моторное полусинтетическое ONZOIL Turbo Diesel Lux CF-4 SAE 15W-40 для смазывания двигателей внутреннего сгорания.

Изготовитель: ООО «М1 оил продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 268 07 77

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1- 6

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР030 100 00494

Номер партии: 073

Дата изготовления: 02.04.2019 г

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
728	182	Бочка	4

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	12,5 -16,3	-	13,46*
2	Индекс вязкости, не менее	90	-	119*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	135	254*
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	-	минус 27*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	6,0	-	6,7*
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	930	-	884,0*

*Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт №114 от 04.04.2019 г.

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6 и ТР ТС 030/2012.

Директор _____ В. И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 04.04.2019 г



Общество с ограниченной ответственностью

«М1 ойл продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №74

Наименование продукции: Масло моторное ONZOIL M-8V – для смазывания двигателей внутреннего сгорания.

Изготовитель: ООО «М1 ойл продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, улица Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь

по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 268 07 77

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1 – 6

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00505

Номер партии: 074

Дата изготовления: 03.04.2019 г.

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
7996	4,6	Полимерная канистра	80
	9	Полимерная канистра	106
	16	Полимерная канистра	201
	182	Бочка	19

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	7,5-8,5	-	8,230*
2	Индекс вязкости, не менее	93	-	111*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	207	135	244*
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	-	минус 28*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	5,0	-	6,2*
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	905,0	-	872,0*

*Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт № 115 от 05.04.2019 г.

Условия хранения: Масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения масла в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Закключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1- 6 и ТР ТС 030/2012.

Директор  В.И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 05.04.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«М1 оил продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 75.1

Наименование продукции: Масло моторное полусинтетическое ONZOIL SAE 10W-40 Fleet Premium – для смазывания автотракторных дизельных двигателей. Классификация по API: CI-4/ SL.

Изготовитель: ООО «М1 оил продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 2 680 777

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00494

Номер партии: 075

Дата изготовления: 04.04.2019 г

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
2948	25	Полимерная канистра	16
	182	Бочка	14

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	12,5-16,3	-	14,84*
2	Индекс вязкости, не менее	90	-	120*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	135	237*
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	-	минус 28*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	7,0	-	8,6*
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	930	-	885,5*

*Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт № 116 от 08.04.2019 г.

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6 и ТР ТС 030/2012.

Директор _____ В. И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 08.04.2019 г



Общество с ограниченной ответственностью

«М1 оил продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 76

Наименование продукции: Масло моторное полусинтетическое ONZOIL SAE 15W-40 Fleet Premium – для смазывания автотракторных дизельных двигателей. Классификация по API: CI-4/ SL.

Изготовитель: ООО «М1 оил продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 2 680 777

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР030 100 00494

Номер партии: 076

Дата изготовления: 05.04.2019 г

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
4592	16	Полимерная канистра	105
	182	Бочка	16

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	12,5-16,3	-	14,43*
2	Индекс вязкости, не менее	90	-	120*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	135	242*
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	-	минус 26*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	7,0	-	7,3*
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	930	-	883,8*

*Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт № 119 от 09.04.2019 г.

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6 и ТР ТС 030/2012.

Директор _____ В. И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 09.04.2019 г



Общество с ограниченной ответственностью
«М1 оил продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1
Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933
ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,
г. Минск, пр-т Машерова, 40
УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 77

Наименование продукции: масло моторное для дизельных двигателей ONZOIL M-10Г₂к – для смазывания дизельных двигателей.

Изготовитель: ООО «М1 оил продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь
по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 268 07 77

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.004-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00496

Номер партии: 077

Дата изготовления: 05.04.2019 г.

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
7996	4,6	Полимерная канистра	100
	8	Полимерная канистра	50
	16	Полимерная канистра	231
	43	Полимерная канистра	80

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	11,0±1,0	-	11,41*
2	Индекс вязкости, не менее	90	-	95*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	220	135	258*
6	Температура застывания, °С, не выше	- 18	-	Минус 21*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	6,0	-	6,4*
8	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,900	-	0,8875*

* Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт № 120 от 09.04.2019 г.

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения масла в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.004-2018 и ТР ТС 030/2012.

Директор  В. И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 09.04.2019 г

Общество с ограниченной ответственностью

«М1 ойл продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 78

Наименование продукции: Масло моторное ONZOIL SAE 5W-40 Optimal SM для смазывания двигателей внутреннего сгорания. Классификация по API: SM/CF.

Изготовитель: ООО «М1 ойл продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, улица Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 268 07 77

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00494

Номер партии: 078

Дата изготовления: 05.04.2019 г

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
7996	0,8	Полимерная канистра	5000
	4	Полимерная канистра	999

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	12,5 -16,3	-	13,40*
2	Индекс вязкости, не менее	90	-	119*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	135	238*
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	-	минус 30*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	6,0	-	7,6*
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	930	-	884,3*

*Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт № 121 от 09.04.2019 г.

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6 и ТР ТС 030/2012.

Директор

В. И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 09.04.2019 г



Общество с ограниченной ответственностью

«М1 ойл продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 80

Наименование продукции: Масло моторное полусинтетическое ONZOIL Turbo Diesel Lux CF-4 SAE 10W-40 для смазывания двигателей внутреннего сгорания.

Изготовитель: ООО «М1 ойл продакшен», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1, +375 44 727 77 17, Республика Беларусь по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 268 07 77

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-7

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00494

Номер партии: 080

Дата изготовления: 09.04.2019 г

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
7996	4	Полимерная канистра	180
	8	Полимерная канистра	70
	16	Полимерная канистра	351
	25	Полимерная канистра	44

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	12,5 -16,3	-	13,33*
2	Индекс вязкости, не менее	90	-	120*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	135	248*
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	-	минус 29*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	6,0	-	6,6*
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	930	-	882,0*

*Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт № 125 от 12.04.2019 г. Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-7 и ТР ТС 030/2012

Директор  В.И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 12.04.2019 г



Товарыства з абмежаванай
адказнасцю «Онза-Аўта Люкс»
(ТАА «Онза-Аўта Люкс»)

220113 Рэспубліка Беларусь
г. Мінск, вул. Мележа, д. 5, корп. 2, офіс 1110
Тэл/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBVY2X ЦБП № 111 ААТ «Прыорбанк»
г. Мінск, пр-т Машэрава, 40
УНП 192738180 АКПА 500166385000



Общество с ограниченной
ответственностью «Онза-Авто Люкс»
(ООО «Онза-Авто Люкс»)

220113, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110
Тел/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBVY2X ЦБП № 111 ОАО «Приорбанк»
г. Минск, пр-т Машерова, 40
УНП 192738180 ОКПО 500166385000



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 459

Наименование продукции: Жидкость тормозная ONZOIL DOT-4 LUX– для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений грузовых и легковых автомобилей.

Изготовитель: ООО «Синтез-Пак», Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Портовое, д. 10, корпус 4, помещение 8, по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», 220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 192738180.001-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС ВУ/112 11.01.ТР030 100 00395

Номер партии: 0106 Дата изготовления: 26.11.2018 г

Объем партии

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
2916	0,810	полимерная канистра	3600

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТУ BY 192738180.001-2018	Норма по ТР ТС 030/2012	Фактически
1	Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета, без осадка и видимых механических примесей.	-	соответствует*
2	Кинематическая вязкость, мм ² /с, не более - при минус 30 ± 1 °С	1500	-	1280*
3	Кинематическая вязкость при плюс 100 ± 1 °С, мм ² /с, не менее	1,5	-	2,3*
4	Температура кипения сухой жидкости при давлении 101,3 кПа, °С, не ниже	230	-	231*
5	Температура кипения увлажненной жидкости при давлении 101,3 кПа °С, не ниже	130	-	138*
6	Стабильность при высокой температуре, °С, не более	3,0	-	0,8*
7	Показатель концентрации водородных ионов (рН)	6,0-10,0	6,0-10,0	7,7*
8	Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03	0,03	отсутствие*
9	Плотность при 20 °С, г/см ³	Не нормируется.	-	1,076*
10	Температура кипения при давлении 101,3 кПа, °С, не ниже	115	115	соответствует*

*По данным паспорта завода-изготовителя № 0106 от 27.11.2018 г.

Условия хранения: хранить в закрытой упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников открытого огня. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения в упаковке изготовителя – 3 года с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 192738180.001-2018 и ТР ТС 030/2012.



Я А. Позняк (Специалист по ВЭД) Дата выдачи паспорта: 03.12.2018 г.



Таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Онза-Аўта Люкс»
(ТАА «Онза-Аўта Люкс»)

220113 Рэспубліка Беларусь
г. Мінск, вул. Мележа, д. 5, корп. 2, офіс 1110
Тэл/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBVY2X ЦБП № 111 ААТ «Прыорбанк»
г. Мінск, пр-т Машэрава, 40
УНП 192738180 АКПА 500166385000



Общество с ограниченной
ответственностью «Онза-Авто Люкс»
(ООО «Онза-Авто Люкс»)

220113, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110
Тел/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBVY2X ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк»
г. Минск, пр-т Машерова, 40
УНП 192738180 ОКПО 500166385000



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 458

Наименование продукции: Жидкость тормозная ONZOIL БелДОТ-4 – для использования в гидроприводах тормозов и сцеплений грузовых и легковых автомобилей.

Изготовитель: ООО «Синтез-Паю», Российская Федерация, 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Портовое, д. 10, корпус 4, помещение 8, по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», 220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ ВУ 192738180.001-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС ВУ/112 11.01.ТР030 100 00395

Номер партии: 0107 Дата изготовления: 26.11.2018 г

Объем партии

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
3822	0,910	полимерная канистра	4200

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТУ ВУ 192738180.001- 2018	Норма по ТР ТС 030/2012	Фактически
1	Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета, без осадка и видимых механических примесей.	-	соответствует
2	2 Кинематическая вязкость, мм ² /с, не более - при минус 40 ± 1 °С	1800	-	1418*
3	3 Кинематическая вязкость при плюс 100 ± 1 °С, мм ² /с, не менее	1,5	-	2,1*
4	Температура кипения сухой жидкости при давлении 101,3 кПа, °С, не ниже	230	-	252*
5	Температура кипения увлажненной жидкости при давлении 101,3 кПа °С, не ниже	140	-	156*
6	Стабильность при высокой температуре, °С, не более	5,0	-	0,6*
7	Показатель концентрации водородных ионов (рН)	6,0-10,0	6,0-10,0	8,7*
8	Содержание механических примесей, % масс, не более	0,03	0,03	отсутствие*
9	Плотность при 20 °С, г/см ³	Не нормируется.	-	1,070*
10	Температура кипения при давлении 101,3 кПа, °С, не ниже	115	115	соответствует*

*По данным паспорта завода-изготовителя № 0107 от 27.11.2018 г. Условия хранения: хранить в закрытой упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников открытого огня. Хранить в местах недоступных детям.

Срок хранения в упаковке изготовителя – 3 года с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 192738180.001-2018 и ТР ТС 030/2012.

Паспорт оформил

Я А. Позняк (Специалист по ВЭД)

Дата выдачи паспорта: 03.12.2018 г.



**Таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Онза-Аўта Люкс»
(ТАА «Онза-Аўта Люкс»)**

220113 Рэспубліка Беларусь
г. Мінск, вул. Мележа, д. 5, корп. 2, офіс 1110
Тэл/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBVY2X ЦБП № 111 ААТ «Прыорбанк»
г. Мінск, пр-т Машэрава, 40
УНП 192738180 АҚПА 500166385000



**Общество с ограниченной
ответственностью «Онза-Авто Люкс»
(ООО «Онза-Авто Люкс»)**

220113, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110
Тел/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBVY2X ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк»
г. Минск, пр-т Машерова, 40
УНП 192738180 ОКПО 500166385000



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №85

Наименование продукции: Смазка ONZOIL Литол-24 – антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения, работающих при температурах от минус 40 °С до плюс 120 °С (кратковременно до 130 °С). Изготовитель: ООО "НПК БУДМАКС", 222720, Республика Беларусь, г. Дзержинск, ул. Фоминых 52-7, тел.: (+375) 1716 31777, факс: (+375) 1716 90555, e-mail: info@budmax.com, по заказу ООО «Онза-Авто Люкс». Обозначение документа, по которому производится продукция: ГОСТ 21150-87 Декларация о соответствии: ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР030 100 00387
Номер партии: 040 Дата изготовления: 11.04.2019 г.

Объем партии

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
717	17	Полимерное ведро	21
	9	Полимерное ведро	40

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Норма по ТР ТС 030/2012	Фактически
1	Внешний вид	однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета	-	соответствует
2	Температура каплепадения, °С, не ниже	185	-	190*
3	Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм · 10 ⁻¹	220-250	-	240*
4	Вязкость, П · с (П): при 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , не более	280 (2800)	-	260*
5	Предел прочности, Па (гс/см ²) при 20 °С	500-1000 (5,0-10,0)	-	960*
6	Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	12	-	10*
7	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	-	выдерживает*
8	Испаряемость при 120 °С, %, не более	6	-	0,8*
9	Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,1	-	0,07*
10	Содержание воды	отсутствие	отсутствие	отсутствие*
11	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05	0,03	0,01*
12	Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (20±5) °С, не менее: нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс) критическая нагрузка (Рк), Н (кгс) индекс задира (Из)	1410 (141) 630(63) 28	-	1410* 630* 28*

*По данным паспорта качества завода-изготовителя № 040 от 12.04.2019 г.

Условия хранения указаны на этикетке. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя: 5 лет со дня изготовления. Заключение: Продукция соответствует требованиям ГОСТ 21150-87 и ТР ТС 030/2012.

Паспорт оформил:

Т.П.Стриженок (Инж.по станд. и сертиф) Дата выдачи паспорта: 12.04.2019 г



**Таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Онза-Аўта Люкс»
(ТАА «Онза-Аўта Люкс»)**

220113 Рэспубліка Беларусь
г. Мінск, вул. Мележа, д. 5, корп. 2, офіс 1110
Тэл/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBBY2X ЦБП № 111 ААТ «Прыорбанк»
г. Мінск, пр-т Машэрава, 40
УНП 192738180 АКПА 500166385000



**Общество с ограниченной
ответственностью «Онза-Авто Люкс»
(ООО «Онза-Авто Люкс»)**

220113, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110
Тел/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBBY2X ЦБП № 111 ОАО «Приорбанк»
г. Минск, пр-т Машерова, 40
УНП 192738180 ОКПО 500166385000



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 67

Наименование продукции: Смазка ONZOIL HLC EP-2 – смазка предназначена для обслуживания подшипников качения и скольжения, работающих в условиях повышенных нагрузок от – 30 °С до + 200 °С.

Изготовитель: ООО «НПК БУДМАКС», 222720, Республика Беларусь, г. Дзержинск, ул. Фоминых 52-7, телефон: (+375) 1716 31777, факс: (+375) 1716 90555, e-mail: info@budmax.com, по заказу ООО «Онза-Авто Люкс».

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ ВУ 690782786.006-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР030 100 00509

Номер партии: 037

Дата изготовления: 05.04.2019 г.

Объем партии			
Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
1103	17	Полимерное ведро	49
	9	Полимерное ведро	30

Показатели качества продукции				
№	Наименование показателя	Норма по ТУ ВУ 690782786.006-2018	Норма по ТР ТС 030/2012	Фактически
1	Внешний вид	Однородная масть от светло-желтого до коричневого цвета	-	соответствует*
2	Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм·10 ⁻¹	265-295	-	287*
3	Температура каплепадения, °С, не ниже	260	-	270*
4	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	14	-	12*
5	Массовая доля воды	следы	следы	отсутствие*
6	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,01*
7	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	-	выдерживает *
8	Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине: - нагрузка сваривания (Р _с), Н; не менее	2300	-	2300*

*По данным паспорта качества завода-изготовителя № 037 от 08.04.2019 г.

Условия хранения указаны на этикетке.


Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года с даты изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 690782786.006-2018 и ТР ТС 030/2012.

Паспорт оформил

 Я.А. Позняк (Специалист по ВЭД)

Дата выдачи паспорта: 09.04.2019 г



Общество с ограниченной ответственностью

«М1 оил продакшен»

Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Заводская, 41А/4, помещение 7-1

Банковские реквизиты: р/с BY29PJCB30120498171000000933

ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк», PJCBVY2X,

г. Минск, пр-т Машерова, 40

УНП 691814748



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 35

Наименование продукции: Масло моторное ONZOIL SAE 15W-40 Fleet API CH-4/CG-4/SJ – для смазывания двигателей внутреннего сгорания.

Изготовитель: ООО «М1 оил продакшен», Республика Беларусь, 223053, Минская область, Минский район, агрогородок Колодищи, ул. Молокович, 29, тел./факс (+375 214) 508-02-16,

по заказу ООО «Онза-Авто Люкс», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110, тел./факс + 375 17 2 680 777

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00494

Номер партии: 035

Дата изготовления: 27.02.2019 г

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
4498	16	Полимерная канистра	168
	181	Бочка	10

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Факт
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не менее	12,5-16,3	-	14,63*
2	Индекс вязкости, не менее	90	-	118*
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
4	Массовая доля воды, не более	0,03	следы	отсутствие*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205	135	239*
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 20	-	Минус 30*
7	Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не менее	7,0	-	8,4*
8	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	930	-	885,8*

*Испытания продукции проведены Научно-испытательным центром БМЦ, паспорт № 61 от 04.03.2019 г.

Условия хранения: в плотно закрытой заводской упаковке (см. на этикетке).

Срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Заключение: продукция соответствует требованиям ТУ BY 691814748.001-2016, Изм. 1-6 и ТР ТС 030/2012

Директор В. И. Такмаков

Дата выдачи паспорта: 04.03.2019 г





Таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Онза-Аўта Люкс»
(ТАА «Онза-Аўта Люкс»)

220113 Рэспубліка Беларусь
г. Мінск, вул. Мележа, д. 5, корп. 2, офіс 1110
Тэл/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJC830120518171000000933
BIC: PJCBVY2X ЦБП № 111 ААТ «Прыорбанк»
г. Мінск, пр-т Машэрава, 40
УНП 192738180 АКПА 500166385000



Общество с ограниченной
ответственностью «Онза-Авто Люкс»
(ООО «Онза-Авто Люкс»)

220113, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110
Тел/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJC830120518171000000933
BIC: PJCBVY2X ЦБП № 111 ОАО «Приорбанк»
г. Минск, пр-т Машерова, 40
УНП 192738180 ОКПО 500166385000



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 86

Наименование продукции: Смазка **ONZOIL LC EP-2** – универсальная комплексная литиевая смазка, применяемая преимущественно для высоконагруженных узлов трения, эксплуатирующихся в условиях повышенных температур.

Изготовитель: **ООО «НПК БУДМАКС»**, 222720, Республика Беларусь, г. Дзержинск, ул. Фоминых 52-7, телефон: (+375) 1716 31777, факс: (+375) 1716 90555, e-mail: info@budmax.com, по заказу ООО «Онза-Авто Люкс».

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ BY 192738180.003-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00423

Номер партии: 013

Дата изготовления: 20.02.2019 г.

Объем партии

Масса нетто, кг	Фасовка, кг	Упаковка	Количество, шт.
48	0,4	туба	120

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТУ BY 192738180.003-2018	Норма по ТР ТС 030/2012	Фактически
1	Внешний вид	Однородная мазь от светло-желтого до коричневого цвета	-	соответствует
2	Температура каплепадения, °С, не ниже	220	-	220*
3	Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, мм·10 ⁻¹	265-295	-	285*
4	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	12	-	10*
5	Предел прочности, Па (г·с/см ²) при 20 °С	300 (30)	-	310*
6	Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	-	выдерживает*
7	Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,1	-	0,07*
8	Содержание воды	отсутствие	отсутствие	отсутствие*
9	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,05	0,03	0,01*
10	Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (20±5) °С, не менее: нагрузка сваривания (Рс), Н индекс задира (Из), Н	2800 450	- -	2800* 450*

* По данным паспорта качества завода-изготовителя № 013 от 21.02.2019 г.

Условия хранения: указаны на этикетке. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя – 3 года со дня изготовления.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ BY 192738180.003-2018 и ТР ТС 030/2012.

Паспорт оформил:  Т.П.Стриженок (Инж.по станд. и сертиф)

Дата выдачи паспорта: 12.04.2019 г.





**Товарыства з абмежаванай
адказнасцю «Онза-Аўта Люкс»
(ТАА «Онза-Аўта Люкс»)**

220113 Рэспубліка Беларусь
г. Мінск, вул. Мележа, д. 5, корп. 2, офіс 1110
Тэл/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJC830120518171000000933
BIC: PJCBBY2X ЦБП № 111 ААТ «Прыорбанк»
г. Мінск, пр-т Машэрава, 40
УНП 192738180 АКПА 500166385000



**Общество с ограниченной
ответственностью «Онза-Авто Люкс»
(ООО «Онза-Авто Люкс»)**

220113, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110
Тел/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJC830120518171000000933
BIC: PJCBBY2X ЦБП № 111 ОАО «Приорбанк»
г. Минск, пр-т Машерова, 40
УНП 192738180 ОКПО 500166385000



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 75

Наименование продукции: Масло гидравлическое ONZOIL ATF DII - для применения в автоматических трансмиссиях автомобилей, а также как гидравлическое в некоторых специальных гидросистемах и в гидроусилителях рулевого управления.

Изготовитель: ООО «Химсеть», Российская Федерация, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17в, офис 2 по заказу ООО «Онза-Авто Люкс»

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ ВУ 192738180.002-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР030 100 00477

Номер партии: 018 Дата изготовления: 06.04.2019 г. Дата фасовки: 06.04.2019 г.

Объем партии

Объем, л	Фасовка, л	Упаковка	Количество, шт.
907,2	0,9	полимерная канистра	1008

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Фактически
1	Внешний вид	-	-	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
2	Плотность при 20°C, г/см³, не более	0,900	-	0,888*
3	Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	следы*
4	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,006*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	210	135	219*
6	Вязкость кинематическая, мм²/с при 40°C при 100°C при -20°C	30-45 не менее 6,5 не более 2100	- - -	43,1* 6,7* 1978*
7	Температура застывания, °C, не выше	- 40	-	- 40*
8	Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей	доп-ся щелочная реакция	-	в пределах нормы*
9	Массовая доля активных элементов, % -кальция -цинка	не менее 0,15 не менее 0,07	- -	0,25* 0,17*
10	Испытания на прочность стальных пластинок марок 40 и 50 по ГОСТ 1050-88	выдерживает	-	выдерживает*
11	Термоокислительная стабильность (в приборе ДКНАМИ) 160 °C, 50 часов, осадок после разбавления масла растворителем, %	не более 0,07	-	0,030*
12	Зольность, %, не менее	0,6	-	0,8*
13	Склонность к пенообразованию, см³, не более при 24°C при 94°C при 24°C, после испытания при 94°C	10 20 10	- - -	7,8* 10,3* 6,2*
14	Воздействие на резину марки УИМ-1 в течении 72 часов при 130°C, % изменения массы, не более	5	-	2,5*

* По данным паспорта завода-изготовителя №6 от 06.04.2019 г. Условия хранения: в плотно закрытой заводской упаковке (см. на упаковке). Срок хранения 5 лет со дня изготовления.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 192738180.002-2018 и ТР ТС 030/2012.

Специалист по ВЭД

Я. А. Позняк

Дата выдачи паспорта: 11.04.2019 г.



Таварыства з абмежаванай
адказнасцю «Онза-Аўта Люкс»
(ТАА «Онза-Аўта Люкс»)

220113 Рэспубліка Беларусь
г. Мінск, вул. Мележа, д. 5, корп. 2, офіс 1110
Тэл/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBBY2X ЦБП № 111 ААТ «Прыорбанк»
г. Мінск, пр-т Машэрава, 40
УНП 192738180 АКПА 500166385000



Общество с ограниченной
ответственностью «Онза-Авто Люкс»
(ООО «Онза-Авто Люкс»)

220113, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110
Тел/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBBY2X ЦБУ № 111 ОАО «Приорбанк»
г. Минск, пр-т Машерова, 40
УНП 192738180 ОКПО 500166385000



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №73

Наименование продукции: Масло трансмиссионное ONZOIL ТАД-17и - для смазки агрегатов трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.

Изготовитель: ООО «Химсеть», Российская Федерация, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17в, офис 2 по заказу ООО «Онза-Авто Люкс»

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ ВУ 691814748.005-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР030 100 00477

Номер партии: 031

Дата изготовления: 05.04.2019 г.

Дата фасовки: 05.04.2019 г.

Объем партии

Объем, л	Фасовка, л	Упаковка	Количество, шт.
9700	1	полимерная канистра	1500
	3	полимерная канистра	600
	5	полимерная канистра	900
	19	полимерная канистра	100

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Фактически
1	Внешний вид	-	-	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
2	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	Не менее 17,5	-	17,6*
3	Индекс вязкости, не менее	90	-	104*
4	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	отсутствие*
5	Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	следы*
6	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	200	135	216*
7	Температура застывания, °С, не выше	минус 25	-	минус 25*
8	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,91	-	0,891*

* По данным паспорта завода-изготовителя № 4 от 05.04.2019 г.

Условия хранения: в плотно закрытой заводской упаковке (см. на упаковке).

Срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 691814748.005-2018 и ТР ТС 030/2012.

Паспорт оформил _____ Я. А. Позняк (Специалист по ВЭД)

Дата выдачи паспорта: 11.04.2019 г.





**Товарыства з абмежаванай
адказнасцю «Онза-Аўта Люкс»
(ТАА «Онза-Аўта Люкс»)**

220113 Рэспубліка Беларусь
г. Мінск, вул. Мележа, д. 5, корп. 2, офіс 1110
Тэл/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBBY2X ЦБП № 111 ААТ «Прыорбанк»
г. Мінск, пр-т Машэрава, 40
УНП 192738180 АКПА 500166385000



**Общество с ограниченной
ответственностью «Онза-Авто Люкс»
(ООО «Онза-Авто Люкс»)**

220113, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, офис 1110
Тел/факс +375 17 268 07 77, 262 76 21
e-mail: info@onzaauto.by <http://www.onzaauto.by>
IBAN: BY92PJCB30120518171000000933
BIC: PJCBBY2X ЦБП № 111 ОАО «Приорбанк»
г. Минск, пр-т Машерова, 40
УНП 192738180 ОКПО 500166385000



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 63

Наименование продукции: Жидкость для гидроусилителя руля ONZOIL ATF - для применения как гидравлическое в некоторых специальных гидросистемах и в гидроусилителях рулевого управления.

Изготовитель: ООО «Химсеть», Российская Федерация, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, 17в, офис 2 по заказу ООО «Онза-Авто Люкс»

Обозначение документа, по которому производится продукция: ТУ ВУ 192738180.002-2018

Декларация о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР030 100 00477

Номер партии: 014 Дата изготовления: 22.03.2019 г. Дата фасовки: 22.03.2019 г.

Объем партии

Объем, л	Фасовка, л	Упаковка	Количество, шт.
1080	0,9	полимерная канистра	1200

Показатели качества продукции

№	Наименование показателя	Норма по ТНПА	Норма по ТР ТС 030/2012	Фактически
1	Внешний вид	-	-	Однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений
2	Плотность при 20°C, г/см³, не более	0,900	-	0,889*
3	Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	следы*
4	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,006*
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	210	135	219*
6	Вязкость кинематическая, мм²/с при 40°C при 100°C при -20°C	30-45 не менее 6,5 не более 2100	- - -	44,2* 6,7* 1978*
7	Температура застывания, °C, не выше	-40	-	- 40*
8	Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей	доп-ся щелочная реакция	-	в пределах нормы*
9	Массовая доля активных элементов, % -кальция -цинка	не менее 0,15 не менее 0,07	- -	0,25* 0,17*
10	Испытания на прочность стальных пластинок марок 40 и 50 по ГОСТ 1050-88	выдерживает	-	выдерживает*
11	Термоокислительная стабильность (в приборе ДКНАМИ) 160 °C, 50 часов, осадок после разбавления масла растворителем, %	не более 0,07	-	0,030*
12	Зольность, %, не менее	0,6	-	0,9*
13	Склонность к пенообразованию, см³, не более при 24°C при 94°C при 24°C после испытания при 94°C	10 20 10	- - -	7,8* 10,3* 6,2*
14	Воздействие на резину марки УИМ-1 в течении 72 часов при 130 °C, % изменения массы, не более	5	-	2,6*

* По данным паспорта завода-изготовителя №6 от 22.03.2019 г. Условия хранения: в плотно закрытой заводской упаковке (см. на упаковке). Срок хранения 5 лет со дня изготовления. Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 192738180.002-2018 и ТР ТС 030/2012.

Специалист по ВЭД

Я. А. Позняк

Дата выдачи паспорта: 05.04.2019 г.