

Фланец - PT 2,5-4L/1P-FS - 3012302

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Фланец, длина: 105,6 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: серый




Преимущества для Вас

- Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
- Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
- Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	
GTIN	4046356672405

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серый
Материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-60 °C ... 100 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется

Фланец - PT 2,5-4L/1P-FS - 3012302

Технические данные

Общие сведения

Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Размеры

Ширина	5,2 мм
Ширина крышки	2,2 мм
Длина	105,6 мм
Высота NS 35/7,5	59 мм
Высота NS 35/15	66,5 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

Принадлежности

Принадлежности

Документация

Фланец - PT 2,5-4L/1P-FS - 3012302

Принадлежности

Приспособления для монтажа - PT-IL - 3208090



Самоклеющаяся сервисная этикетка для технологии Push-in

Заглушки

Заглушки - SEC 2,5 - 3062757



Крышка кабельного канала, 10-полюсн., для клемм с пружинными зажимами (ST) и клеммных блоков с технологией Push-in (PT) шириной: 5,2 мм

Перемычка

Перемычка - FBSR 2-5 - 3033702



Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 2, цвет: красный

Перемычка - FBSR 3-5 - 3001591



Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 3, цвет: красный

Перемычка - FBSR 4-5 - 3001592



Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 4, цвет: красный

Фланец - PT 2,5-4L/1P-FS - 3012302

Принадлежности

Переключатель - FBSR 5-5 - 3001593



Переключатель, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 5, цвет: красный

Переключатель - FBSR 10-5 - 3033710



Переключатель, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 10, цвет: красный

Штекеры

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L - 3012313



Корпус соединителя, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, полюсов: 4, цвет: серый

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-Z - 3012314



Корпус соединителя, (с защелками), длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, полюсов: 4, цвет: серый

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L BU - 3012322



Корпус соединителя, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, полюсов: 4, цвет: синий

Защитный профиль

Фланец - PT 2,5-4L/1P-FS - 3012302

Принадлежности

Защитный профиль - AP-CP-H CM - 3000801



Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку АРТ-МЕ или концевой держатель АРН-МЕ. Опорные рейки устанавливаются с обоих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см. Длина указывается при заказе.

Защитный профиль - AP-CP-H METER - 3012315



Защитный профиль, длина: 1 м

Клеммные разъемы

Корпус соединителя - CP 2,5-4L-Z - 3041943



Корпус соединителя, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 А, тип подключения: Штекерное подключение, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 4, сечение: 0,5 мм² - 2,5 мм², AWG: 20 - 14, ширина: 5,2 мм, высота: 13 мм, цвет: серый, тип монтажа: Штекерный монтаж

Корпус соединителя - CP 2,5-4L - 3041956



Корпус соединителя, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 А, тип подключения: Штекерное подключение, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 4, сечение: 0,5 мм² - 2,5 мм², AWG: 20 - 14, ширина: 5,2 мм, высота: 13 мм, цвет: серый, тип монтажа: Штекерный монтаж

Предупредительная табличка с надписями

Предупредительная табличка - WS PT 2,5 - 1029026



Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 5,2 мм

Фланец - PT 2,5-4L/1P-FS - 3012302

Принадлежности

Предупредительная табличка - WS-DIO PT 2,5 - 1029037



Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Диод, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 5,2 мм

ПО для проектирования и маркировки

Программное обеспечение - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Программное обеспечение на нескольких языках для удобства проектирования продуктов Phoenix Contact для стандартных несущих реек.

Программное обеспечение - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Программное обеспечение на нескольких языках для проектирования клеммных колодок. Модуль Marking позволяет наносить профессиональную маркировку в виде маркеров и меток на клеммы, проводники и кабели, а также устройства.

Другие товары

Фланцевая крышка - DFS-CP-H 2,5-4L - 3012317



Крышка стопорного фланца в качестве держателя защитного профиля, для CP-H 2,5-4L, двухсторонняя адаптация к штекеру

Фланцевая крышка - DFS-CP 2,5-4L - 3012321



Фланцевая крышка, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 26 мм, цвет: серый

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
А15М2А8, г. Алматы
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
<http://www.phoenixcontact.kz>