

Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Фланец, длина: 125 мм, ширина: 5,2 мм, цвет: серый



Преимущества для Вас

- Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
- Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
- Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента



Коммерческие данные

| | |
|---------------------|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| GTIN |  4 046356 645959 |
| GTIN | 4046356645959 |

Технические данные

Общие сведения

| | |
|--|-------------------|
| Цвет | серый |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 100 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |

Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312

Технические данные

Общие сведения

| | |
|--|-------------|
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |

Размеры

| | |
|------------------|---------|
| Ширина | 5,2 мм |
| Ширина крышки | 2,2 мм |
| Длина | 125 мм |
| Высота NS 35/7,5 | 59 мм |
| Высота NS 35/15 | 66,5 мм |

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

| | | |
|-----|---|--------------------------|
| ЕАС |  | RU C- DE.AI30.B.01102 |
|-----|---|--------------------------|

Принадлежности


Принадлежности

Документация

Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312

Принадлежности

Приспособления для монтажа - PT-IL - 3208090



Самоклеющаяся сервисная этикетка для технологии Push-in

Заглушки

Заглушки - SEC 2,5 - 3062757



Крышка кабельного канала, 10-полюсн., для клемм с пружинными зажимами (ST) и клеммных блоков с технологией Push-in (PT) шириной: 5,2 мм

Перемычка

Перемычка - FBSR 2-5 - 3033702



Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 2, цвет: красный

Перемычка - FBSR 3-5 - 3001591



Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 3, цвет: красный

Перемычка - FBSR 4-5 - 3001592



Перемычка, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 4, цвет: красный

Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312

Принадлежности

Переключатель - FBSR 5-5 - 3001593



Переключатель, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 5, цвет: красный

Переключатель - FBSR 10-5 - 3033710



Переключатель, размер шага: 5,2 мм, полюсов: 10, цвет: красный

Штекеры

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L - 3012313



Корпус соединителя, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, полюсов: 4, цвет: серый

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L-Z - 3012314



Корпус соединителя, (с защелками), длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, полюсов: 4, цвет: серый

Корпус соединителя - CP-H 2,5-4L BU - 3012322



Корпус соединителя, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,7 мм, полюсов: 4, цвет: синий

Защитный профиль

Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312

Принадлежности

Защитный профиль - AP-CP-H CM - 3000801



Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку АРТ-МЕ или концевой держатель АРН-МЕ. Опорные рейки устанавливаются с обоих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см. Длина указывается при заказе.

Защитный профиль - AP-CP-H METER - 3012315



Защитный профиль, длина: 1 м

Клеммные разъемы

Корпус соединителя - CP 2,5-4L-Z - 3041943



Корпус соединителя, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 А, тип подключения: Штекерное подключение, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 4, сечение: 0,5 мм² - 2,5 мм², AWG: 20 - 14, ширина: 5,2 мм, высота: 13 мм, цвет: серый, тип монтажа: Штекерный монтаж

Корпус соединителя - CP 2,5-4L - 3041956



Корпус соединителя, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 10 А, тип подключения: Штекерное подключение, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 4, сечение: 0,5 мм² - 2,5 мм², AWG: 20 - 14, ширина: 5,2 мм, высота: 13 мм, цвет: серый, тип монтажа: Штекерный монтаж

Предупредительная табличка с надписями

Предупредительная табличка - WS PT 2,5 - 1029026



Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 5,2 мм

Фланец - PT 2,5-4L/2P-FS - 3012312

Принадлежности

Предупредительная табличка - WS-DIO PT 2,5 - 1029037



Предупредительная табличка, желтый/черный, с маркировкой: Диод, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 5,2 мм

ПО для проектирования и маркировки

Программное обеспечение - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Программное обеспечение на нескольких языках для удобства проектирования продуктов Phoenix Contact для стандартных несущих реек.

Программное обеспечение - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Программное обеспечение на нескольких языках для проектирования клеммных колодок. Модуль Marking позволяет наносить профессиональную маркировку в виде маркеров и меток на клеммы, проводники и кабели, а также устройства.

Другие товары

Фланцевая крышка - DFS-CP-H 2,5-4L - 3012317



Крышка стопорного фланца в качестве держателя защитного профиля, для CP-H 2,5-4L, двухсторонняя адаптация к штекеру

Фланцевая крышка - DFS-CP 2,5-4L - 3012321



Фланцевая крышка, длина: 31,6 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 26 мм, цвет: серый

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
А15М2А8, г. Алматы
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
<http://www.phoenixcontact.kz>