

Ситовой анализатор SS2000

Это инновационная просеивающая машина для аналитических и научно-исследовательских лабораторий. За отличные показатели рассева отвечает электромагнитный привод с трехмерным движением, обеспечивающий более равномерное распределение рассеиваемого материала на сите в сравнении с традиционными приводами. Импульсный режим вибраций призван сделать рассев более интенсивным и снизить эффект блокирования отверстий сита продуктом. Машина SS2000 подходит как для сухого отсева, так и для отсева с жидкой фазой. Большой сенсорный дисплей и микропроцессорное управление делают работу с прибором приятной и комфортной.



Технические характеристики	
Размер ячеек устанавливаемых сит	20 мкм – 25 мм
Амплитуда виброперемещений	0,3 – 3 мм
Диапазон настройки встроенного таймера	1 – 99 мин
Диапазон настройки интервалов времени работы и остановки в периодическом режиме работы	10 – 99 сек
Диаметр подходящих сит	100, 150, 200 мм, 8"
Максимальная масса нагрузки	3 кг
Количество программ отсева, сохраняемых во встроенной памяти	9
Электропитание	1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габаритные размеры прибора, ШхГхВ	450x400x850 мм
Масса	43 кг

Комплектации

Наименование	Артикул
Ситовой анализатор SS2000 (зажимные устройства, сита, поддон заказываются отдельно)	24.887.0001
Классическое прижимное устройство для фиксации сит (включая стандартную крышку, два резьбовых стержня, две фиксирующие гайки) для SS2000	01.869.0001
Комфортное прижимное устройство для фиксации сит (включая стандартную крышку, два гладких стержня, два фиксирующих устройства) для SS2000	01.869.0002
Комфортное прижимное устройство для фиксации сит (включая крышку с опцией подачи жидкости, два гладких стержня, два фиксирующих устройства) для SS2000	01.869.0005
Стандартная крышка для SS2000	01.869.0007

Фотографии ситового анализатора SS2000

