

Kixx G SJ 10W-40

Моторное масло для бензиновых двигателей - идеальный выбор для рациональных потребителей

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло, в состав которого входят синтетические базовые масла и комплексы высокоэффективных присадок. Моторное масло высокого качества для двигателей легковых машин и легких грузовиков, удовлетворяющее техническим стандартам API SJ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Бензиновые двигатели (четырёхтактные).
- Бензиновые двигатели, оборудованные устройствами снижения токсичности отработавших газов.
- Четырёхтактные бензиновые двигатели, которые используются в промышленном или морском оборудовании.
- Дизельные двигатели (высокоскоростные, четырёхтактные, без турбонаддува).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SJ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс SAE	5W-30	10W-30	10W-40
Плотность, кг/л при 15°C	0.852	0.863	0.866
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40°C	59.5	66.8	104.8
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100°C	10.2	10.1	14.8
Индекс вязкости	160	140	147
Температура потери текучести, °C	-45	-42	-42
Температура вспышки, СОС, °C	230	232	234

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает хорошую защиту двигателя

- Надежная металлоорганическая система противоизносных присадок образует защитный слой на рабочих поверхностях двигателя, уменьшая износ. Эффективные антикоррозийные добавки предохраняют от образования коррозии.

Бесперебойная работа

- Специальная комбинация моющих и диспергирующих присадок предотвращает образование отложений на поршнях и кольцах, которые могут привести к снижению мощности и рабочих характеристик двигателя.

Длительные межремонтные периоды

- Высокая термостабильность и стойкость к окислению обеспечивают максимальную защиту от эксплуатационного «старения» масла, которое приводит к засорению фильтров и образованию отложений в масляных каналах, картере двигателя и клапанном механизме.