

**СВВ65 Конденсатор для однофазных электродвигателей на основе полипропилен – металлизированной плёнки (алюминиевый корпус, взрывобезопасное исполнение)**



<b>Диапазон рабочих температур</b>	от -40°C до +70°C
<b>Номинальное напряжение</b>	450VAC, 50/60Гц
<b>Диапазон ёмкостей</b>	5.0мкФ - 85.0мкФ
<b>Допустимое отклонение ёмкости, не более</b>	±5%, ±10%, ±15%
<b>Тест перегрузки по напряжению</b>	Вывод - вывод: 787.5VAC (5сек); Вывод - корпус: 2 000VAC (60сек)
<b>Диэлектрические потери</b>	≤0.0020 (50Гц – 100Гц) ≤0.0060 (1кГц, C≤33мкФ) ≤0.0080 (1кГц, C>33мкФ)
<b>Сопротивление изоляции</b>	≥3 000сек, (20°C, 100В, 1мин)

Номинальная ёмкость (мкФ)	450VAC																	
	D±2	H±2	P±0.5	D±2	H±2	P±0.5	D±2	H±2	P±0.5	D±2	H±2	P±0.5	D±2	H±2	P±0.5	D±2	H±2	P±0.5
5	40	60	16															
6	40	60	16															
7	40	60	16															
8	40	60	16															
10	40	60	16															
11	45	60	18	40	75	16												
12	45	60	18	40	75	16												
14	45	60	18	40	75	16												
15				40	75	16												
16				45	75	18	40	100	16									
17				45	75	18	40	100	16									
17.5				45	75	18	40	100	16									
20				45	75	18	40	100	16									
25				50	75	18	40	100	16	45	100	18						
26				50	75	18	45	100	18	45	100	18						
30				50	85	18	45	100	18	45	100	18						
32							45	100	18	45	100	18						
33							50	100	18	45	110	18						
35							50	100	18	45	110	18						
36							50	100	18	45	110	18						
40							50	100	18	50	110	18						
41										50	110	18						
45										50	110	18						
46										50	110	18						
47										55	110	20	50	120	18			
50										55	110	20	50	120	18			
52										55	110	20	50	120	18			
53										55	110	20	55	120	20	50	130	18
55										55	110	20	55	120	20	50	130	18
58										55	110	20	55	120	20	50	130	18
60													55	120	20	50	130	18
63													55	120	20	55	130	20
65													55	120	20	55	130	20
69																55	130	20
70																55	130	20
75																60	130	20
80																60	130	20
85																60	130	20

Примечание: Значения, приведенные выше - стандартные размеры, по заказу клиента возможно производство других типоразмеров. Размер клемм соответствуют национальным стандартам