

Тепловая техника



Конвекторы

Конвекторы - это удобная альтернатива батареям водяного отопления. Это экономичные, компактные и красивые обогревательные приборы, которые подходят для любых типов помещений. Они могут быть использованы в качестве дополнительного и основного источника обогрева. Используемый в их работе принцип естественной конвекции решает проблему искусственного нагнетания воздуха. Конвекторы абсолютно бесшумны, их можно устанавливать в спальнях. Одним из самых важных преимуществ конвектора - нагреваемый воздух не пересушивается. Это позволяет сохранять комфортный микроклимат в помещении, даже в зимний период, когда влажность окружающего воздуха очень мала. С помощью встроенного термостата конвектор способен автономно поддерживать заданную температуру в помещении. Управление периодами отключения и включения происходит автоматически.

В конвекторах серии EK и KM-D в качестве нагревательного элемента используется цельнолитая X-образная ребристая конструкция, выполненная из специального алюминиевого сплава. Нагревающим элементом является вольфрамовый стержень, запрессованный в кварцевый песок и закрытый оребренной алюминиевой трубкой.

В конвекторах серий LK-D и KPO используется ленточный нагревательный элемент, который представляет собой тонкую пластину (ленту) из диэлектрического материала, густо «прошитую» хром-никелевой нитью, которая с обеих сторон образует петли. Рабочая температура токопроводящей нити крайне высока. Ленточный нагреватель характеризуется минимальной тепловой инерцией – нагревается и остывает практически моментально.



Гарантийный срок обслуживания - 3 года (для моделей KM-D и EK).
Гарантийный срок обслуживания - 2 года (для моделей LK-D).
Гарантийный срок обслуживания - 1 год (для моделей KPO).

Технические параметры:

Модель	KM-10D	KM-15D	KM-20D	EK-10	EK-15	EK-20	LK-10D	LK-15D	LK-20D	KPO-20
Мощность, Вт	1000	1500	2000	1000	1500	1500	1000	1500	2000	2000
Площадь обогрева, м²	15-20	20	25	15-20	20	25	15-20	20	25	25
Управление	Механическое	Механическое	Механическое	Электронное	Электронное	Электронное	Механическое	Механическое	Механическое	Механическое
Номинальное напряжение, В	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Номинальная сила тока, А	4,5	6,8	9,1	4,3	6,5	8,6	4,5	6,8	9,1	8,5
Степень защиты	IPX4	IPX4	IPX4	IP24	IP24	IP24	IP20	IP20	IP20	IP20
Длина шнура, м	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,7
Размер изделия с ножками (ДхШхВ), см	42×26×52	57,6×26×52	73,2×26×52	46,5×25.5×49,7	61×25.5×49,7	77,5×25.5×49,7	42×26×52	57,6×26×52	73,2×26×52	52×20×38,5
Размер изделия без ножек (ДхШхВ), см	42×8,1×43,9	57,6×8,1×43,9	73,2×8,1×43,9	46,5×9,3×41,8	61×9,3×41,8	77,5×9,3×41,8	42×8,1×43,9	57,6×8,1×43,9	73,2×8,1×43,9	52×11,5×33,5
Вес нетто, кг	3,3	4,5	5	3,7	4,5	5,5	3	3,8	4,3	2

KM-D

LK-D

KPO

EK

Основные преимущества:

- Экономичное энергопотребление;
- Функция регулировки температуры;
- Возможность использования во влажных помещениях (модели KM-D и EK);
- Не пересушивает воздух в помещениях;
- Настенное крепление и напольная установка;
- Высокая степень безопасности;
- Защита от перегрева;
- Цифровой LED-дисплей и электронное управление (модели EK);
- Программируемый таймер (модели EK);
- Регулируемый термостат.

Масляные радиаторы

Высококачественные масляные радиаторы «Oasis» не только выделяются современным привлекательным дизайном, но и характеризуются превосходными теплообменными показателями и высокой эффективностью работы. Масляные радиаторы «Oasis» поставляются с количеством секций 5, 7, 9 и 11 штук.

Радиаторы «Oasis» отлично подходят для обогрева жилых помещений в холодное межсезонье, а также подсобных помещений, не подключенных к отоплению. Каждая модель имеет три ступени мощности, максимум которой, в зависимости от модификации, составляет 1, 1.5, 2 и 2.5 кВт. Встроенный вентилятор, которым оборудованы радиаторы серии BB, способствует более быстрому нагреванию помещения.

Радиатор очень удобен в использовании, прост в установке, а также обладает повышенной теплоотдачей и эффективным распределением воздушного потока.

Высокий уровень безопасности достигается электрозащитой класса I, степенью защиты IP20, а также предусмотренной защитой от перегрева, что соответствует европейским стандартам.

Основные преимущества масляных радиаторов:

- световой индикатор работы;
- регулируемый термостат;
- отсутствие шума при работе;
- 3 ступени регулировки мощности нагрева;
- защита от перегрева;
- легкость перемещения прибора;
- встроенный тепловентилятор для быстрого обогрева помещения (для моделей «Oasis» BB-15T; BB-20T; BB-25T).

Гарантийный срок обслуживания – 1 год.

Модель	US/UT-10	US/UT-15	BB-15T	US/UT-20	BB-20T	US/UT-25	BB-25T
Максимальная мощность, Вт	1000	1500	1500+400	2000	2000+400	2500	2500+400
Параметры электросети, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальная сила тока, А	4,35	6,52	8,3	8,7	10,4	8,7	12,6
Мощность по ступеням (низкая/средняя/высокая), Вт	400/600/1000	600/900/1500	600+400/900+400/1500+400	800/1200/2000	800+400/1200+400/2000+400	1000/1500/2500	1000+400/1500+400/2500+400
Количество секций, шт.	5	7	7	9	9	11	11
Площадь обогрева, м²	до 10	до 15	до 15	до 20	до 20	до 25	до 25
Встроенный тепловентилятор	нет	нет	да	нет	да	нет	да
Размер изделия с ножками (ВхШхГ), см	55x25,5x24	55x33x24	62,5x35x24	55x40,5x24	62,5x42,5x240	55x48x24	62,5x50,5x24
Размер изделия без ножек (ВхШхГ), см	51x25,5x12	51x33x12	58,5x35x12	51x40,5x12	58,5x42,5x12	51x48x12	58,5x50,5x12
Вес нетто, кг	4,9	5,8	7,1	6,6	8,6	7,5	10,1



Тепловентиляторы

Тепловентиляторы «Oasis» - это компактные отопительные приборы, максимально простые в эксплуатации и чрезвычайно удобные для быстрого обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в помещении в холодное время года (ранняя весна, осень, зима). Имеют три режима работы: вентилятор, обогрев на пониженной и высокой мощности. Тепловентиляторы «Oasis» оснащены термостатом, что позволяет им автоматически поддерживать заданную температуру. Для удобства перемещения и транспортировки прибор оснащен специальной ручкой, а небольшие габариты позволяют без труда брать их с собой в дорогу (например, перевозить на дачу).

Тепловентиляторы «Oasis» имеют два типа нагревательных элементов: спиральный (модели «Oasis» SB-20 и SB-20R (F) | (X), LS-20) и керамический («Oasis» KS-15R, KS-15RP).

Основные характеристики

для Oasis SB-20 и Oasis SB-20R (F) | (X):

- Спиральный нагревательный элемент;
- Настольное вертикальное (SB-20R) и горизонтальное (SB-20) исполнение;
- Удобная ручка (SB-20R);
- 2 режима работы на обогрев;
- Регулируемый термостат;
- Режим работы «Холодного обдува»;
- Защита от перегрева;
- Индикатор режима работы;
- Компактность;
- Низкий уровень шума.

для KS-15R:

- Керамический нагревательный элемент
- 2 режима работы на обогрев
- Регулируемый термостат
- Режим холодного обдува
- Защита от перегрева
- Быстрый нагрев
- Компактность
- Низкий уровень шума

для LS-20

- Спиральный нагревательный элемент;
- Настольное вертикальное и горизонтальное исполнение;
- Удобная ручка для безопасного перемещения прибора;
- 2 режима работы на обогрев;
- Регулируемый термостат;
- Режим работы «Вентиляция»;
- Защита от перегрева;
- Индикатор режима работы;
- Компактность;
- Низкий уровень шума.

для KS-15RP:

- Керамический нагревательный элемент
- Угол поворота 90°
- Режим холодного потока воздуха
- Защита от перегрева
- Автоматическое поддержание заданной температуры
- Компактность
- Низкий уровень шума
- Регулируемый термостат

Технические параметры:

Модель	SB-20	SB-20R (F) (X)	LS-20 (B)	KS-15R	KS-15RP
Мощность по ступеням, Вт	1000/2000	1000/2000	1000/2000	750/1500	750/1500
Параметры электросети, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальная сила тока, А	16	10 8,6	8,6	12	12
Площадь обогрева, м²	до 20	до 20	до 20	до 20	до 20
Степень защиты	Класс II	Класс II	Класс II	IP20	IP20
Размер изделия, см	12×25×25	26,5×21,5×13 27×22,5×13,5	24×12×24	27,7×18,6×14,7	29,3×18,6×14,7
Вес, кг	0,98	0,82 0,8	1,06	1,25	1,45

Гарантийный срок обслуживания – 1 год.

Товар сертифицирован.



Настенные тепловентиляторы



Настенные тепловентиляторы «Oasis» – это отопительные приборы, предназначенные для обогрева помещений до 25 м². От обычных конвекторов они отличаются местом монтажа, наличием пульта дистанционного управления и принципом обогрева с использованием вентилятора, повышающим скорость нагрева помещения. Прибор работает в трех режимах – вентиляция, горячий и теплый воздух. Для безопасной работы присутствует защита от перегрева и предусмотрен таймер, по истечению заданного времени устройство автоматически отключается.

Основные преимущества настенных тепловентиляторов:

- Безопасный керамический нагревательный элемент
- Два режима нагрева 1000/2000 Вт
- Таймер до 7,5 часов
- Дистанционное управление
- Защита от перегрева
- Три режима работы: вентилятор/теплый воздух/горячий воздух
- Регулируемый воздушный поток (только для модели NTS-20B);

Технические параметры:

Модель	NTB-20	NTS-20B
Максимальная мощность, Вт	2000	2000
Управление	Электронное дистанционное	Электронное дистанционное
Параметры электросети, В/Гц	220-240/50	220-240/50
Номинальная сила тока, А	9	9
Класс электрозащиты	II	II
Длина шнура, м	1,2	1,2
Размер изделия, см	45×11×18,5	62,4×13×21
Вес нетто, кг	1,7	3

Гарантийный срок обслуживания – 1 год.

Тепловые пушки

Тепловые пушки - незаменимые и компактные приборы, предназначенные в большей степени для обогрева больших помещений (склады, стройплощадки, цеха и др.), но могут использоваться и в качестве основного источника тепла. Корпус прибора представляет собой металлическую конструкцию, внутри которой размещен нагревательный элемент, обеспечивающий мощный воздушный поток.

Тепловые пушки являются компактными, экономичными в использовании приборами, которые имеют современную защиту от перегрева. Управление обеспечивается с помощью регулирования мощности, режима вентиляции и угла наклона прибора (в некоторых моделях).

Преимущества:

- Металлокерамический нагревательный элемент;
- Компактный размер и удобная ручка позволяют легко переносить прибор;
- Мощный поток воздуха;
- Защита от перегрева;
- Экономичный расход электроэнергии;
- Низкий уровень шума.

Гарантийный срок обслуживания — 3 года.



Технические параметры:

Модель	ТРК-20	ТРК-30	ТРК-20R	ТРК-30R
Максимальная мощность, Вт	2000	3000	2000	3000
Мощность по режимам, Вт	1000/2000	1000/2000/3000	1000/2000	1000/2000/3000
Производительность тепловентилятора, м³/ч	150	250	150	250
Площадь обогрева, м²	20	30	20	30
Параметры электросети, В/Гц	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Номинальная сила тока, А	8,7	13	8,7	13
Степень защиты IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Размер изделия, см	19×17,5×20	24×23,5×25,5	21,5×17×26	25×20×30,5
Вес, кг	1,8	3,1	2	2,8