



## Россия-Казахстан

Официальный поставщик измерительного оборудования,  
телекоммуникационного оборудования,  
оборудования для геодезии.

**Тел. 8(499)350-46-05**






**(Whats App) +7 927 516 02 02, почта: dilerpro@bk.ru**

Прайс-лист РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ "КЕЛЬВИН"										
с 25.03.2020	Показатель визуирования	Код заказа	Модель	Цена, руб. с НДС 0% для РК			Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение по температуре	Спектральный диапазон (мм)
				прибор	с поверкой	с калибровкой				
серия приборов в прочном металлическом корпусе с лазерным целеуказателем, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры										
	1:5	K41	Кельвин 911	12 558	14 718	----	-50 ... 350°C	-40...50°C	0,1°C	8-14
	1:10	K43	Кельвин 911 (KM 40)	16 008	----	18 168				
прибор во взрывозащищенном исполнении в прочном металлическом корпусе с лазерным целеуказателем, маркировка взрывозащиты 2ExicIBT6										
	1:10	K42	Кельвин 911 Ex	27 324	29 484	----	-50...350 C	-40...50 C	0,1 C	8-14
серия приборов в прочном компактном металлическом корпусе, лазерный целеуказатель, лазерный целеуказатель и оптический прицел (ПЛЦ), установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры, память 1000 изм., выход RS 232										
	1:60	K52	Кельвин Компакт M1	16 680	18 480	----	0 ... 50°C	-40...50°C	0,1°C	8-14
	1:75	K44	Кельвин Компакт 201	20 838	22 998	----	-30 ... 201°C			
		K50	Кельвин Компакт 200	20 838	22 638	----	-50 ... 200°C			
		K46	Кельвин Компакт 600	21 390	23 550	----	-20 ... 600°C			
		K94	Кельвин Компакт 1000	22 230	24 390	----	-50 ... 1000C			
		K47	Кельвин Компакт 1200	22 230	25 110	----	-10 ... 1200°C			
	1:175	K60	Кельвин Компакт 1500	22 230	25 110	----	200 ... 1500°C			
		K64	Кельвин Компакт 1200/175	22 230	----	25 110	-10 ... 1200°C	-40...50°C	1°C	1,0-1,6
	K65	Кельвин Компакт 1500/175	22 230	----	25 110	200 ... 1500°C				
	1:200	K77	Кельвин Компакт 1300	22 230	----	25 110	400 ... 1300°C			
		K48	Кельвин Компакт 1600	26 220	29 100	----	500 ... 1600°C			
		K81	Кельвин Компакт 2300	37 778	42 098	----	600 ... 2300°C			
		K100	Кельвин Компакт 3000	63 954	----	72 954	800 ... 3000°C			
серия приборов в металлическом корпусе, лазерный целеуказатель и оптический прицел (ПЛЦ), установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры, память 2000 изм., часы реального времени, выход RS 232										
	1:400	K36	Кельвин ПЛЦ 1500	31 326	----	34 206	500 ... 1500°C	-20°...50°C	1°C	1,0-1,6
	1:500	K39	Кельвин ПЛЦ 2300	46 920	51 240	----	600 ... 2300°C			
		K88	Кельвин ПЛЦ 3000	75 762	84 762	----	800 ... 3000°C			

Примечание: Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

Тел. +7-927-516-02-02, E-mail: dilerpro@bk.ru


**прайс-лист СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ "КЕЛЬВИН" с 25.03.2020 г.**

с 25.03.2020 г.	Показатель высирования	Код заказа	Модель	Цена, руб с НДС 0% для РК			Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение	Спектральный диапазон (мкм)	
				прибор	прибор с поверкой	прибор с калибровкой					
<b>малогабаритный ИК-датчик с токовым выходом для использования в автоматизированных системах измерения и регулирования температуры</b>											
	1:5	A20	Кельвин ИКС 4-20	9 660	11 820	----	-50 ... 350°C	-40...50°C	0,1°C	8-14	
	1:10	A30	Кельвин ИКС 4-20/10	12 006	14 166	----					
<b>серия ИК-датчиков в прочном металлическом корпусе с выходом RS 232, токовый выход 4-20 мА (опция) для использования в автоматизированных системах измерения и регулирования температуры</b>											
	1:75	K71	Кельвин Компакт 201 Д	21 252	23 412	----	-50 ... 201°C	-40...70°C	0,1°C	8-14	
	1:100	K72	Кельвин Компакт 200 Д	21 252	23 052	----	-50 ... 200°C		1°C		1,0-1,6
		K73	Кельвин Компакт 600 Д	21 528	23 688	----	-20 ... 600°C				
		K97	Кельвин Компакт 1000 Д	22 908	----	25 068	-50...1000°C				
		K74	Кельвин Компакт 1200 Д	22 908	25 788	----	-10 ... 1200°C				
		K83	Кельвин Компакт 1500 Д	22 908	----	25 788	200 ... 1500°C				
	1:175	K92	Кельвин Компакт 1200/175 Д	22 908	----	25 788	-10 ... 1200°C				
		K93	Кельвин Компакт 1500/175 Д	22 908	----	25 788	200 ... 1500°C				
	1:200	K96	Кельвин Компакт 1300 Д	22 908	----	25 788	400 ... 1300°C				
		K87	Кельвин Компакт 1600 Д	27 876	----	30 756	500 ... 1600°C				
		K86	Кельвин Компакт 2300 Д	46 092	50 412	----	600 ... 2300°C				
		K98	Кельвин Компакт 3000 Д	61 824	----	70 824	800 ... 3000°C				
<b>серия стационарных ИК-пирометров в прочном металлическом корпусе. двухблочное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход, установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами</b>											
	1:5	A22	Кельвин АРТО 350 Ц	16 560	18 720	----	-50 ... 350°C	-40...80°C	1,0°C	8-14	
	1:10	A32	Кельвин АРТО 350 Ц/10	18 906	21 066	----					
	1:75	A03	Кельвин Компакт 201 Д с пультом АРТО	29 118	31 278	----	-50 ... 201°C	-40...70°C	0,1°C	8-14	
	1:100	A21	Кельвин Компакт 200 Д с пультом АРТО	29 118	30 918	----	-50 ... 200°C		1°C		1,0-1,6
		A04	Кельвин Компакт 600 Д с пультом АРТО	29 808	31 968	----	-20 ... 600°C				
		A28	Кельвин Компакт 1000 Д с пультом АРТО	32 154	----	34 314					
		A05	Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО	32 154	35 034	----	-10 ... 1200°C				
		A14	Кельвин Компакт 1500 Д с пультом АРТО	32 154	----	35 034	200 ... 1500°C				
	1:175	A26	Кельвин Компакт 1200/175 Д с пультом АРТО	32 154	----	35 034	-10 ... 1200°C				
		A27	Кельвин Компакт 1500/175 Д с пультом АРТО	32 154	----	35 034	200 ... 1500°C				
	1:200	A19	Кельвин Компакт 1600 Д с пультом АРТО	34 776	----	37 656	500 ... 1600°C				
		A18	Кельвин Компакт 2300 Д с пультом АРТО	52 992	57 312	----	600 ... 2300°C				
		A24	Кельвин Компакт 3000 Д с пультом АРТО	68 724	----	77 724	800 ... 3000°C				
	1:100	A06	Кельвин АРТО 1300 А	30 360	33 240	----	400 ... 1300°C	-40...80°C	1°C	1,0-1,6	
		A07	Кельвин АРТО 1500 А	32 292	35 172	----	500 ... 1500°C				
	1:200	A08	Кельвин АРТО 1500Т	44 160	47 040	----	500 ... 1500°C	-40...70°C	1°C	1,0-1,6	
		A09	Кельвин АРТО 1800Т	51 612	55 932	----	600 ... 1800°C				
		A10	Кельвин АРТО 2300Т	70 104	74 424	----	600 ... 2300°C				
		A23	Кельвин АРТО 3000Т	89 286	98 286	----	800 ... 3000°C				
<b>Кельвин RXR - серия стационарных пирометров с цифровым интерфейсом RS-485 и расширенными возможностями для автоматизации различных технологических процессов, требующих контроля температуры</b>											
	1 : 200	A29	Кельвин RXR 1300	40 158	----	43 038	400° ... 1300°C	-40...70°C	1°C	1,0 - 1,6	
		A33	Кельвин RXR 1600	44 850	----	47 730	500° ... 1600°C				
		A34	Кельвин RXR 1800	46 092	----	50 412	600° ... 1800°C				
		A35	Кельвин RXR 2300	53 820	----	58 140	600° ... 2300°C				
		A36	Кельвин RXR 3000	89 286	----	98 286	800° ... 3000°C				
	1:100		Кельвин АРТО 2001	63 342			400 ... 900°C	+5...50°C	1°C	1,0-1,6	

Примечание: Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

Тел. +7-927-516-02-02, E-mail: [dilerpro@bk.ru](mailto:dilerpro@bk.ru)

**прайс-лист ПОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**






2020 год	Показатель визирования	Код заказа	Модель	Цена, руб с НДС 0% для РК	Диапазон воспроизводимых температур, °С	Коэффициент черноты, не менее	Диаметр полости, мм	Точность поддержания температуры, °С
Модель абсолютно черного тела. Предназначена для метрологических работ при поверке(калибровке) низкотемпературных бесконтактных пирометров								
		П02	Кельвин АЧТ -200 КС (поверительный комплекс)	195 360	30...240	0,95	54	±0.1±ед.мл.па зр.
		П01	Кельвин АЧТ -200	132 000				
		Д11	Оптическая скамья	24 000				
		Д12	Юстировочный столик	39 360				

Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

Тел. +7-927-516-02-02, E-mail: [dilerpro@bk.ru](mailto:dilerpro@bk.ru)

Основные и дополнительные аксессуары, функции и услуги

(выбрать нужное и указать код при заказе прибора)

	Код заказа	Аксессуары, услуги	Цена (руб),	Примечание
	Д01	Комплект аккумуляторов с зарядным устройством	1 200,00	
	Д02	Блок питания от сети 220В	540,00	
	Д04	Переносной штатив	2 000,00	
	Д03	Адаптер CL420	1 320,00	"токовая петля 4-20мА" (диапазон температур программируется) для серии Кельвин Компакт Д
	Д12	Адаптер CL420	1 560,00	встроенная токовая петля 4-20мА в пульте АРТО (диапазон температур программируется) для серии Кельвин Компакт Д с пультом АРТО
	Д09	Блок питания с интерфейсом	1 560,00	Блоки питания с интерфейсом, для серии Кельвин Компакт Д, Кельвин Компакт Д с пультом АРТО
	Д11	Блоки питания с интерфейсом	1 560,00	Блок питания с интерфейсом для серии Кельвин ИКС 4-20
	Д12	Кабель для подключения к ПК	360,00	Кабель для подключения COM-port 9 pin
	Д05	Первичная госповерка /калибровка до 200 С	1 800,00	
		Первичная госповерка /калибровка до 1000 С	2 160,00	
		Первичная госповерка /калибровка до 1600 С	2 880,00	
		Первичная госповерка /калибровка до 2300 С	4 320,00	
		Первичная госповерка /калибровка до 3000 С	9 000,00	
	Д06	Техническое обслуживание до 200 С	от 5 040,00	В стоимость включено: забор груза у Заказчика, (по г. Москва и МО самовывоз) техобслуживание и калибровка, поверка в поверительном центре, доставка Заказчику, *стоимость технического обслуживания может менять в зависимости от сложности ремонта
		до 1000 С	от 5 400,00	
		до 1500 С	от 5 640,00	
		до 2300 С	от 6 120,00	
		до 3000 С	от 12 480,00	
	Д07	Бесплатная Доставка транспортной компанией Мэйджор-Экспресс *Москва и МО самовывоз по адресу г. Москва, Слесарный переулок, д. 3, 14 этаж, пн-чт с 9-00 до 17-00, пт с 9-00 до 15-00		

с 01.05.2016 г.

Показатель визирования	Код заказа	Модель	Цена, руб.		Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разре- шение по темпер- атуре	Корпус	Спектр альны и диапаз он (мкм)
			прибор	с поверкой/ калибровкой					
1:300	K18	Кельвин ПЛЦ 200	19 942	21 712	-50 ... 200°C	-20°...+50°C	1°C	IP 20	8-14
	K19	Кельвин ПЛЦ 600	19 942	22 066	-20 ... 600°C	-20°...+50°C	1°C		1-15
	K21	Кельвин ПЛЦ 1300	19 942	22 774	200 ... 1300°C	-20°...+50°C	1°C		
1:175	K76	Кельвин Компакт 200/175 (KM40)	24 001	25 771	-50 ... 200°C	-40°...+50°C	1°C	IP 65	
1:200	K75	Кельвин Компакт 200/200 (KM40)	25 960	27 730	-50 ... 200°C	-40°...+50°C	1°C		

с 03.12.2018 г.

1:200	K84	Кельвин Компакт 1800 Д	по запросу	по запросу	600 ... 1800°C	-40...70°C	1°C		1,0-1,6
1:200	A16	Кельвин Компакт 1800 Д с пультом АРТО	по запросу	по запросу					
1:200	K79	Кельвин Компакт 1800	по запросу	по запросу	600 ... 1800°C	-40°...+50°C	1°C	IP 65	1,0-1,6
1:200	K82	Кельвин Компакт 1800 ПЛЦ	по запросу	по запросу					
1:175	K62	Кельвин Компакт 200/175	по запросу	по запросу	-30 ... 200°C	1°C	IP 65	8-14	
	K63	Кельвин Компакт 600/175	по запросу	по запросу	-20 ... 600°C				
	K90	Кельвин Компакт 200/175 Д	по запросу	по запросу	-30 ... 200°C				
	K91	Кельвин Компакт 600/175 Д	по запросу	по запросу	-20 ... 600°C				
	A24	Кельвин Компакт 200/175 Д с пультом АРТО	по запросу	по запросу	-30 ... 200°C				
	A25	Кельвин Компакт 600/175 Д с пультом АРТО	по запросу	по запросу	-20 ... 600°C				
с 01/10/19									
1:5	K53	Кельвин 911 П5	по запросу	----	-50 ... 350°C	-20...50°C	0,1°C	IP 54	
1:10	K89	Кельвин 911 П10	по запросу	----					
	K45	Кельвин Компакт 200 (KM20)	по запросу	по запросу	-50 ... 200°C	-40...50°C	1°C		
	K37	Кельвин ПЛЦ 1800	по запросу	по запросу	600 ... 1800°C				
	A15	Кельвин Компакт 1300 Д с пультом АРТО	по запросу	по запросу	400 ... 1300°C				