

MEDERA 310 Concentrate

ГИДРОФОБИЗАТОР-ПРОПИТКА ДЛЯ КАМНЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ,

КОНЦЕНТРАТ 1:3

Назначение: пропитка для защиты на срок ≥ 10 лет от воздействия влаги и уличных загрязнений фасадов, цоколя и крыш зданий и сооружений, тротуарной и облицовочной плитки, памятников и др. объектов из минеральных пористых строительных материалов. Применимо как добавка, снижающая водопоглощение и увеличивающая морозостойкость, в затворную воду при производстве бетонов и тротуарной плитки, для штукатурных смесей.

Свойства: жидкий водорастворимый концентрат. После высыхания придаёт водо- и грязеотталкивающие свойства поверхностям из кирпича и др. керамики, бетона и газобетона, шифера, камня, др. минеральных материалов, существенно увеличивая срок их службы, предотвращая коррозию и преждевременное старение, а также уменьшая расходы на содержание зданий. Снижает теплопроводность материалов, сокращая расходы на отопление. Предотвращает образование высолов, плесени, водорослей и мха. Увеличивает морозостойкость и стойкость к атмосферным воздействиям. Не изменяет воздухо- и паропроницаемость поверхности. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения: обработку проводить при t воздуха $\geq 5^{\circ}\text{C}$ и только сухой поверхности! Очистить поверхность от загрязнений (цементных брызг, высолов, пятен биопоражения и др.) и высушить! Разбавить из расчёта 1:3 (1л+2л воды=3л раствора). Нанести на поверхность кистью (валиком, разбрызгивателем). Рекомендуется наносить 2 раза (второй слой наносить на ещё влажный первый). Норма расхода раствора на 1 м^2 при двукратной обработке: 300мл для известняка, песчаника, искусственного камня, кирпича и др.; 400мл для минеральной штукатурки; 500мл для газобетона и пористого бетона.

Примечание: не использовать препарат на полированных и гладких (не пористых) материалах! Перед нанесением ЛКМ и клеев на водной основе использовать адгезионные грунтовки.

Основные характеристики:

Состав: вода, силикон.

Плотность: $1,04\text{ г/см}^3$ при 20°C .

Предупреждающие меры: Осторожно! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение: плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов.

Срок годности: 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Артикул	Тара, л	EAN-13	Нетто, кг
2025-1	1	4610014465502	1,2
2025-5	5	4610014465519	6

СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.001837.05.18 от 03.05.2018

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.