

STRUB Vulcoform AL H1

*Масло с высокой испаряемостью
для операций обработки давлением*

Арт. №. 32452

Описание

STRUB Vulcoform AL H1 – продукт для применения в процессе обработки давлением на основе синтетических базовых масел и современного комплекса присадок. Благодаря высокой интенсивности испарения, обрабатываемые детали остаются практически сухими при нанесении распылением.

Применение

В качестве масла для штамповой оснастки, смазывания деталей при обработке давлением, например, листового алюминия толщиной 0,2 мм с длиной заготовок 38 – 60 мм, при производстве укупорки из алюминия для спиртных напитков. Может также применяться для других технологических процессов и операций.

Преимущества и выгоды

- ✓ Исключительно низкий расход масла
- ✓ Быстрое высыхание
- ✓ Совместимость с впоследствии наносимыми покрытиями
- ✓ Улучшенное качество поверхности и отсутствие царапин

Технические данные

Цвет			прозрачный
Плотность при 20 °C	г/см ³	DIN 51757	0.76
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	ASTM D2161	1.2
Точка вспышки	°C	DIN ISO 2592	63°C

Транспортировка

ADR/SDR: Не является опасным грузом

Утилизация

LVA VeVA / EAK: 12 01 07