

Вулканизатор предназначен для ремонта повреждений крупногабаритных шин карьерной и внедорожной техники с одновременной установкой пластырей методом горячей вулканизации, а также может использоваться для заделки повреждений с последующей установкой пластырей методом холодной вулканизации.

Осуществляет ремонт повреждений на беговой дорожке, плече и боковине шин с шириной профиля от 500 мм до 1200 мм и высотой профиля от 450 мм до 1100 мм.

## Особенности и преимущества вулканизатора Комплекс-4:



- Высококачественный ремонт методом горячей вулканизации.
- Идеальное повторение гибкими нагревателями профиля шины и установленного пластыря.
- Равномерное распределение усилия прижима пневмоподушками.
- Контроль температуры в нескольких точках нагревательного элемента.
- Автоматическое отключение вулканизатора по таймеру или при превышении допустимой температуры вулканизации.

### Комплектация:

- Основание (станина)- 1шт
- Каретка выдвижная в сборе с клавишей и корсетом-1шт
- Подставка для шины - 4 шт
- Опора для фиксации шины- 4 шт
- Пульт управления с сетевым кабелем-1шт
- Пневмошланг в сборе с шаровым краном и быстросъёмом-1шт
- Пневмошланг в сборе с быстроразъёмным штекером- 2шт
- Пневмоподушка в чехле 400х600 мм-2шт
- Пневмоподушка в чехле 600х1100 мм-2шт
- Пневмоподушка в чехле 900х1100 мм-1шт
- Гибкий нагревательный элемент 400х600 мм -2шт
- Гибкий нагревательный элемент 500х850 мм -2шт
- Гибкий нагревательный элемент 600х1000 мм (радиальный) -1шт
- Гибкий нагревательный элемент 820х820 мм (диагональный) -1шт
- Накидка на шину со стяжными ремнями- 1шт
- Подушка протекторная 90х140 мм -20 шт
- Подушка протекторная конусная 120х520 мм-6шт
- Стол-подставка-2 шт
- Вкладыш с наполнителем 260х1000 мм-40шт

- Вкладыш бортовой с наполнителем 260x1000 мм (с ярлыком)-2шт
- Борторасширитель универсальный -1шт
- Упор для борторасширителя -1шт
- Болт анкерный М16х200 мм -4шт
- Инструкция по эксплуатации (паспорт)- 1шт
- Технологическая инструкция по ремонту КГШ -1 шт
- Упаковка