



# **ПАЛЛЕТОУПАКОВЩИК**

## **серии НЛ**

**Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования**

# HUALIAN

## 1. Особенности

- 1) Данная машина имеет полностью защищенный электрический шкаф, предотвращающий проникновение пыли во внутренние компоненты машины, что продлевает срок службы машины.
- 2) Соответствует стандартам CE
- 3) Благодаря функции «Point-and-click», позволяет задавать параметры машины для большого диапазона упаковываемых паллетов.
- 4) Обновлённый дизайн держателя, позволяет добиваться оптимального натяжения плёнки.
- 5) Уникальная конструкция поворотного стола, снижает показатели уровня шума и облегчает работу с машиной.
- 6) Машина также оснащена аварийным выключателем, в случае немедленной остановки работы машины.

## 2. Технические параметры

| Модель                                 | HL1500E                        | HL1650E                        |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Диаметр поворотного стола (мм)         | 1500                           | 1650                           |
| Высота обёртывания                     | до 2400                        | до 2400                        |
| Размер упаковки (ДхШ) (мм)             | 600-1000, 500-1100             | 600-1200, 500-1100             |
| Высота поворотного стола (мм)          | 78                             | 78                             |
| Нагрузка на поворотный стол (кг)       | до 2000                        | до 2000                        |
| Мощность (кВт)                         | 1.5                            | 1.5                            |
| Регулировка скорость вращения (об/мин) | от 0 до 12                     | от 0 до 12                     |
| Материал плёнки                        | LLDPE                          | LLDPE                          |
| Толщина плёнки (микрон)                | от 17 до 35                    | от 17 до 35                    |
| Ширина плёнки (мм)                     | 500                            | 500                            |
| Диаметр рулона (мм)                    | Внутренний 76.2<br>Внешний 240 | Внутренний 76.2<br>Внешний 240 |
| Напряжение (В)                         | 220                            | 220                            |
| Частота (Гц)                           | 50                             | 50                             |

### **3. Система управления**

Данная машина достигает необходимого количества слоёв обмотки паллета, которое устанавливается с помощью:

- 1) Фотоэлектрического выключателя, который автоматически определяет высоту поддона
- 2) Функции упаковки для специальной защиты определенных частей
- 3) Функции регулировки времени упаковки

#### **3.1 Преимущества машины**

- 1) Удобная настройка параметров
- 2) Простота и удобство в эксплуатации машины
- 3) Отображение всех процессов работы машины
- 4) Регулировка скорости упаковки паллета
- 5) Упрощённый метод устранения неполадок

#### **3.2 Поворотный стол**

- 1) Регулировка частоты вращения варьируется в диапазоне от 0 до 12 об / мин;
- 2) Поворотный стол приводится в движение ремнём с точным позиционированием

#### **3.3 Держатель плёнки**

- 1) Каркас держателя представлен в виде одной цельной детали, которая гарантирует долговечность, высокую прочность и устойчивость детали.
- 2) Регулируемая скорость подъема держателя плёнки
- 3) Индивидуальный контроль верхнего и нижнего количества слоёв
- 4) Система контроля натяжения плёнки позволяет оптимально и равномерно накладывать плёнку во время работы машины.

#### **3.4 Устройство электрического шкафа**

Электрический шкаф имеют надёжную изоляцию от проникновения пыли, гарантируя длительный срок работы машины.

HUALIAN

### 3.5 Конфигурации

- Сенсорный экран: Kingon
- Преобразователь частоты: Schneider
- Поворотный двигатель: Zhongda
- Подъемный двигатель: Suan
- Двигатель держателя пленки: Zhongda
- Регулятор скорости: АРТ
- Фотоэлектрический выключатель: Panasonic
- Датчик приближения: Yike



# HUALIAN