Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

1: Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия

· **1.1 Идентификатор продукта**

· **Торговое наименование: FOSTER 60-38**

· **1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· **Применение вещества / препарата** Защитное покрытие

· **1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности**

· **Производитель/ Поставщик:**
Temati B.V.
Rijnland 2
NL-1948 RL Beverwijk
Tel: +31 251 229 172
Fax: +31 251 212 380
E-mail: temati@temati.com

· **Выдающий информацию участок:** Product safety Department

· **1.4 Номер телефона экстренной связи:** Tel: +31 251 229 172 (mo-fr/9-17)

2: Возможые виды опасности

· **2.1 Классификация вещества или смеси**

· **Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Flam. Liq. 3 H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

Aquatic Chronic 2 H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

STOT SE 3 H335-H336 Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может вызывать сонливость или головокружение.

· **Классификация в соответствии с Директивой 67/548/EEC или Директивой 1999/45/EC**

Xi; Раздражающе

R37: Раздражает дыхательные органы.

N; Опасно для окружающей среды

R51/53: Является ядовитым для водных организмов, может оказывать долгосрочное вредное воздействие в водной среде.

R10-66-67: Воспламеняемо. Многократный контакт с кожей может привести к её высыханию или растрескиванию. Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания.

· **Указания в отношении видов опасности для человека и окружающей среды:**
Продукт подлежит обязательной маркировке на основе расчётного метода "Общей Директивы ЕС о классификации препаратов" в её новейшей действующей редакции.
При продолжительном или повторном контакте с кожей обезжиривающее воздействие растворителя может привести к возникновению дерматита.
Обладает наркотизирующим воздействием.

· **Система классификации:**
Классификация соответствует спискам ЕС в новейшей редакции, дополненными данными из специальной проф. литературы и данными фирмы.

(Продолжение на странице 2)

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

Торговое наименование: FOSTER 60-38

(Продолжение со страницы 1)

· **2.2 Элементы маркировки**
· **Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).
· **Пиктограммы, обозначающие опасности**

GHS02 GHS07 GHS09

· **Сигнальное слово** Осторожно

· **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**
Solvent naphtha (petroleum), light arom.
Xylene, mixed isomers, pure
· **Предупреждения об опасности**
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H335-H336 Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может вызывать сонливость или головокружение.
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
· **Меры предосторожности**
P210 Держать подальше от источников жара / искр / открытого пламени / горячих поверхностей. - Не курить.
P243 Принимать меры предосторожности против статического разряда.
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду. Промыть кожу водой / под душем.
P403+P233 Хранить в хорошо проветриваемом месте. Держать ёмкость плотно закрытой.
P405 Хранить запертым.
P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.
· **Дополнительная информация:**
EUH066 Многократное воздействие на кожу может привести к её высыханию или растрескиванию.
· **2.3 Другие опасные факторы**
· **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
· **PBT:** Неприменимо.
· **vPvB:** Неприменимо.

3: Состав / Данные по составляющим компонентам

· **3.2 Химическая характеристика: Смеси**
· **Описание:** Смесь из веществ, перечисленных ниже, с добавками.

· **Содержащиеся опасные вещества:**

CAS: 64742-95-6 Номер EC: 918-668-5	Solvent naphtha (petroleum), light arom. Xn R65; Xi R37; N R51/53 R10-66-67 Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336	25-<50%

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

Торговое наименование: FOSTER 60-38

(Продолжение со страницы 2)

CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7	Xylene, mixed isomers, pure Xn R20/21-48/20-65; Xi R36/37/38 R10 Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	5-<10%
CAS: 2807-30-9 EINECS: 220-548-6	2-(propyloxy)ethanol Xn R21; Xi R36 Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Eye Irrit. 2, H319	1-<5%

· **Дополнительные указания:** Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

4: Меры по оказанию первой помощи

· **4.1 Описание мер первой медицинской помощи**
· **После вдыхания:** Обеспечить доступ свежего воздуха или кислорода, вызвать врача.
· **После контакта с кожей:** При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.
· **После контакта с глазами:**
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
· **После проглатывания:** При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.
· **4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5: Меры по борьбе с пожаром

· **5.1 Средства пожаротушения**
· **Надлежащие средства тушения:**
CO_2, песок, порошковое средство для тушения. Применение воды не допускается.
· **Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:**
Вода
Полноструйная вода
· **5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **5.3 Рекомендации для пожарных**
· **Защитное оснащение:** Применение устройства защиты дыхательных путей.
· **Дополнительная информация**
Охладить ёмкости, находящиеся под угорозой, посредством водяной струи мелкого разбрызгивания.

6: Меры при непреднамеренном выделении (утечке)

· **6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**
Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.
Избегайте попадания на кожу, в глаза и на одежду.
· **6.2 Меры по защите окружающей среды:**
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
· **6.3 Методы и материалы для локализации и очистки:**
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).
Обеспечить достаточную вентиляцию.

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

Торговое наименование: FOSTER 60-38

(Продолжение со страницы 3)

Не смывать посредством воды или водянистых чистящих средств.

· **6.4 Ссылки на другие разделы**
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

7: Обращение с веществом и его хранение

· **7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению**
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.
Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах.

· **Указания по защите от пожаров и взрывов:**
Держать подальше от источников воспламенения - не курить.
Принять меры против электростатического заряжения.

· **7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости**
· **Хранение:**
· **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**
Никаких особенных требований не предъявляется.
· **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.
· **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Держать ёмкости плотно закрытыми.
· **7.3 Характерное конечное применение (или применения)**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8: Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные средства защиты

· **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· **8.1 Параметры контроля**

· **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**	
1330-20-7 Xylene, mixed isomers, pure	
PDK	Краткосрочное значение (величина): 150 мг/m³ Долгосрочное значение (величина): 50 мг/m³ пары и/или газы

· **Значения DNEL**		
64742-95-6 Solvent naphtha (petroleum), light arom.		
Орально (через рот)	Long-term - systemic effects, general population	11 мг/кг bw/day (General Population)
Дермально (через кожу)	Long-term - systemic effects, general population	11 мг/кг bw/day (General population)
	Long-term - systemic effects, worker	25 мг/кг bw/day (Worker)
Ингаляционно (путём вдыхания)	Long-term - systemic effects, general population	32 мг/m³ (General Population)
	Long-term - systemic effects, worker	150 мг/m³ (Worker)
1330-20-7 Xylene, mixed isomers, pure		
Дермально (через кожу)	Long-term - systemic effects, general population	108 мг/кг bw/day (General population)
	Long-term - systemic effects, worker	180 мг/кг bw/day (Worker)

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

Торговое наименование: FOSTER 60-38

(Продолжение со страницы 4)

Ингаляционно (путём вдыхания)	Acute - Local effects, worker	289 мг/m³ (Worker)
	Acute - local effects, general population	174 мг/m³ (General Population)
	Acute - systemic effects, general population	174 мг/m³ (General Population)
	Acute - systemic effects, worker	289 мг/m³ (Worker)
	Long-term - systemic effects, general population	14,8 мг/m³ (General Population)
	Long-term - systemic effects, worker	77 мг/m³ (Worker)

· **Значения PNEC**

1330-20-7 Xylene, mixed isomers, pure

Aquatic compartment - freshwater	0,327 мг/L (not specified)
Aquatic compartment - marine water	0,327 мг/L (not specified)
Aquatic compartment - sediment in freshwater	12,46 мг/кг sed dw (not specified)
Aquatic compartment - sediment in marine water	12,46 мг/кг sed dw (not specified)
Sewage treatment plant	6,58 мг/L (not specified)
Terrestrial compartment - soil	2,31 мг/кг dw (not specified)

· **Номер CAS Обозначение вещества % Вид Значение Единица**
Продукт не содержит никаких существенных объёмов веществ с предельными значениями, которые необходимо отслеживать на рабочих местах.

· **Дополнительные указания:**
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· **8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**
· **Средства индивидуальной защиты:**
· **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**
Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.
Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Не вдыхать газы / пары / аэрозоли.

· **Защита органов дыхания:**

Фильтр AX.

· **Защита рук:** Не требуется.
· **Материал перчаток / рукавиц**
Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.
Фторкаучук (витон)
Нитрилкаучук
Рекомендуемая толщина материала: ≥ 0.12 мм

· **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**
> 480 min.
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

Торговое наименование: FOSTER 60-38

(Продолжение со страницы 5)

· **Защита глаз:**

Плотно прилегающие защитные очки

· **Защита тела:** Используйте защитный костюм.

9: Физические и химические свойства

· **9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам**	
· **Общая информация**	
· **Внешний вид:**	
Форма:	Вязкотекучее
Цвет:	Беловатое
· **Запах:**	Характерно
· **Порог запаха:**	Не определено.
· **Значение pH при 20 °C:**	7
· **Изменение состояния**	
Точка плавления / интервал температур плавления:	Не определено.
Точка кипения / интервал температур кипения:	136 °C
· **Температурная точка вспышки:**	23 °C (DIN 53213)
· **Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):**	Неприменимо.
· **Температура воспламенения:**	> 400 °C
· **Температура распада:**	Не определено.
· **Самовоспламеняемость:**	Продукт не является самовоспламеняемым.
· **Взрывоопасность:**	Продукт не является взрывоопасным, однако возможно образование взрывоопасных смесей пара / воздуха.
· **Границы взрываемости:**	
Нижняя:	0,7 пол. %
Верхняя:	7,0 пол. %
· **Давление пара при 20 °C:**	10 гаПа
· **Плотность при 20 °C:**	1,02 г/см³ (DIN 51757)
· **Относительная плотность**	Не определено.
· **Плотность пара**	Не определено.
· **Скорость испарения**	Не определено.
· **Растворимость в / Смешиваемость с водой:**	Несмешиваемо или трудносмешиваемо.
· **Коэффициент распределения (n-октанол / вода):**	Не определено.
· **Вязкость:**	
Динамическая при 20 °C:	65000 mPas
кинематическая:	Не определено.
· **Содержание растворителя:**	
Органические растворители:	54,9 %

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

Торговое наименование: FOSTER 60-38

(Продолжение со страницы 6)

Содержание твёрдых тел:	44,8 % (DIN 53216)
· **9.2 Другая информация**	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **VOC (EU):**	54,87 %
· **VOC (EU):**	559,7 г/л

10: Стабильность и реакционная способность

· **10.1 Реакционная способность**
· **10.2 Химическая стабильность**
· **Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
· **10.3 Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
· **10.4 Условия, вызывающие опасные изменения**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **10.5 Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **10.6 Опасные продукты распада:** Окись углерода (угарный газ)

11: Данные по токсикологии

· **11.1 Информация по токсикологическому воздействию**
· **Острая токсичность:**

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**		
ATE (Acute Toxicity Estimates)		
Орально (через рот)	LD50	7860 мг/кг
Дермально (через кожу)	LD50	4788 мг/кг
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	128 мг/л (RAT)
64742-95-6 Solvent naphtha (petroleum), light arom.		
Орально (через рот)	LD50	3592 мг/кг (RAT)
Дермально (через кожу)	LD50	>3160 мг/кг (RABBIT)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	>6193 мг/л (RAT)
1330-20-7 Xylene, mixed isomers, pure		
Орально (через рот)	LD50	8700 мг/кг (RAT)
Дермально (через кожу)	LD50	2000 мг/кг (RABBIT)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	6350 мг/л (RAT)
	LC50/24 ч.	100-1000 мг/л (DAPHNIA MAGNA)
	LC50/96 ч.	1-10 мг/л (Fish)

· **Первичное раздражающее воздействие:**
· **на кожу:** Нет раздражающего воздействия.
· **на глаза:** Нет раздражающего воздействия.
· **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
· **Дополнительные токсикологические указания:**
На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт представляет следующие виды опасности:
Раздражающе
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

RU

(Продолжение на странице 8)

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

Торговое наименование: FOSTER 60-38

(Продолжение со страницы 7)

12: Экологическая информация

· **12.1 Токсичность**

· **Акватоксичность:**	
64742-95-6 Solvent naphtha (petroleum), light arom.	
EC50/48 ч.	7,4 мг/л (DAPHNIA MAGNA)
EL50/48 ч.	3,2 мг/л (DAPHNIA MAGNA)
EL50/72 ч.	2,9 мг/л (SELENASTRUM CAPRICORNUTUM)
LL50/96 ч.	9,2 мг/л (SALMO GAIRDNERI / ONCORHYNCHUS MYKISS)
1330-20-7 Xylene, mixed isomers, pure	
EC50/48 ч.	1-10 мг/л (DAPHNIA MAGNA)
EC50/72 ч.	1-10 мг/л (ALGAE)

· **12.2 Стойкость и склонность к деградации**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **12.3 Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **12.4 Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· **Экотоксические воздействия:**
· **Примечания:** Ядовито для рыб.
· **Дополнительные экологические указания:**
· **Общие указания:**
Класс вредности для воды 3 (Самоклассификация): очень вредно для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему, даже в малых количествах.
Вред для питьевой воды при попадании под землю даже минимальных количеств.
В водоёмах ядовито также для рыб и планктона.
Ядовито для водных организмов.
· **12.5 Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
· **PBT:** Неприменимо.
· **vPvB:** Неприменимо.
· **12.6 Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13: Указания по утилизации

· **13.1 Методы обработки отходов**
· **Рекомендация:**
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
Удалять как опасные отходы.

· **Неочищенные упаковки:**
· **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

14: Информация по транспорту

· **14.1 Номер UN**
· **ADR, IMDG, IATA** UN1139

· **14.2 Собственное транспортное наименование ООН**
· **ADR** 1139 РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Спец. положени 640E

(Продолжение на странице 9)

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

Торговое наименование: FOSTER 60-38

(Продолжение со страницы 8)

· **IMDG**	COATING SOLUTION (Solvent naphtha (petroleum), light arom., Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, chloro), MARINE POLLUTANT
· **IATA**	COATING SOLUTION
· **14.3 классов опасности транспорта**	
· **ADR, IMDG**	

· **Класс**	3 Легковоспламеняющиеся жидкости
· **Этикетка для опасного содержимого**	3
· **IATA**	

· **Class**	3 Легковоспламеняющиеся жидкости
· **Label**	3
· **14.4 Группа упаковки**	
· **ADR, IMDG, IATA**	III
· **14.5 Опасность для окружающей среды:**	Продукт содержит вещества, опасные для окружающей среды: Solvent naphtha (petroleum), light arom.
· **Загрязнитель морской среды:**	Да Символ (рыба и дерево)
· **Особые отметки (ADR):**	Символ (рыба и дерево)
· **14.6 Особые меры предосторожности для пользователей**	Осторожно: Легковоспламеняющиеся жидкости
· **Код опасности (по Кемлеру):**	30
· **Номер EMS:**	F-E,S-E
· **14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)**	Неприменимо.
· **Транспорт / дополнительная информация:**	Tansport classification ADR/IMGD is based on packaging >30ltr(IMDG), <450ltr(ADR). For other packaging untis different classification can apply.
· **ADR**	
· **Ограниченные объёмы (LQ)**	5L
· **Освобожденные количества (EQ)**	Код: E1 Максимальное количество нетто на внутреннюю тару: 30 мл Максимальное количество нетто на наружную тару: 1000 мл
· **Код ограничения проезда через туннели**	D/E

(Продолжение на странице 10)

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

Торговое наименование: FOSTER 60-38

(Продолжение со страницы 9)

· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	5L
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл Maximum net quantity per outer packaging: 1000 мл
· **UN "Model Regulation":**	UN1139, РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ, Спец. положени 640E, 3, III, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

15: Предписания

· **15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**

· **Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

· **Пиктограммы, обозначающие опасности**

GHS02 GHS07 GHS09

· **Сигнальное слово** Осторожно

· **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**

Solvent naphtha (petroleum), light arom.

Xylene, mixed isomers, pure

· **Предупреждения об опасности**

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.

H335-H336 Может вызывать раздражение дыхательных путей. Может вызывать сонливость или головокружение.

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· **Меры предосторожности**

P210 Держать подальше от источников жара / искр / открытого пламени / горячих поверхностей. - Не курить.

P243 Принимать меры предосторожности против статического разряда.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду. Промыть кожу водой / под душем.

P403+P233 Хранить в хорошо проветриваемом месте. Держать ёмкость плотно закрытой.

P405 Хранить запертым.

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

· **Национальные предписания:**

· **Техническая инструкция Воздух:**

Класс	Доля в %
III	0,3
NK	54,9

· **15.2 Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

RU

(Продолжение на странице 11)

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 02.04.2015 Дата переработки: 02.04.2015

Торговое наименование: FOSTER 60-38

(Продолжение со страницы 10)

16: Прочая информация:

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· **Соответствующие данные**

H226	Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H304	Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H312	Наносит вред при контакте с кожей.
H315	Вызывает раздражение кожи.
H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.
H332	Наносит вред при вдыхании.
H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336	Может вызывать сонливость или головокружение.
H373	Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
H411	Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

R10	Воспламеняемо.
R20/21	Является вредным для здоровья при вдыхании и при контакте с кожей.
R21	При контакте с кожей является вредным для здоровья
R36	Раздражает глаза.
R36/37/38	Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу.
R37	Раздражает дыхательные органы.
R48/20	Вредно для здоровья: опасность нанесения серьёзного вреда здоровью при продолжительном воздействии путём вдыхания.
R51/53	Является ядовитым для водных организмов, может оказывать долгосрочное вредное воздействие в водной среде.
R65	Вредно для здоровья: при проглатывании может привести к повреждениям лёгких.
R66	Многократный контакт с кожей может привести к её высыханию или растрескиванию.
R67	Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания.

· **Отдел, выдающий паспорт данных:** Product safety department.

· **Контактная информация:** temati@temati.com

· **Аббревиатуры и акронимы:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2