

ШРМ - АК - 500

Описание

Шкаф металлический разборный двухсекционный, двухдверный, для хранения сменной одежды.

Размер: 1860x500x500.

Срок службы: 10 лет.

ГОСТ 16371-2014 п.п. 5.2.30, 5.2.31

Шкаф делится на две секции (247x480x1803 мм.) Каждая из секций имеет отдельную дверь (225x1765 мм.) с ребром жесткости на каждой двери (90x1550 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (75x60 мм.). Двери имеют врезные замки ("PaksLocks" производство Германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 883 мм. (В комплекте к шкафу идет 4 ключа)

Секции шкафа содержат:

1. Две полки под головные уборы (450x247 мм.) крепятся на расстоянии 300 мм. от крыши шкафа.
2. Одна перекладина под вешалки для одежды (492x20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (2 шт.).
3. Четыре крючка под одежду (60 мм.)

Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):	
Стоек	- 20;
Крыши	- 34;
Цоколя	- 55;
Перегородки	- 29.

Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).

При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. Имеется возможность установки регулируемых опор. Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.

№

ШРМ - АК - 500

1860*500*500

1	Количество секций,шт	2
	Внутренние размеры отделения(Ш*Г*В), мм	247×480×1803
2	Количество дверей,шт	2
	Размер одной двери (Ш*В),мм	225×1765
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	1
	Размер ребра жесткости (Ш*В),мм	90×1550
	Крепление дверей	Скрытые внутренние петли
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	1
	Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм	75×60
3	Количество полок под головные уборы	2
	Расстояние от крыши шкафа до полки, мм	300
	Размеры полки(Ш*Г), мм	450×247
4	Количество перекладин, шт	1
	Размер (длина*диаметр),мм	492×20
	Количество заглушек для перекладин, шт	2
5	Количество крючков для одежды,шт	4
	Высота крючка, мм	65
6	Количество замков, шт	2
	Общее количество ключей к замкам, шт	4
	Расстояние от центра замка до верха двери, мм	883
7	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм	20
8	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм	34
9	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм	55
10	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм	29
11	Соответствие ГОСТ 16371-2014п.п. 5.2.30, 5.2.31	Соответствие
12	Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие	Соответствие

	термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.	
13	При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	Соответствие
14	Возможность установки регулируемых опор	Присутствует
15	Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные коробки из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.	Соответствие
	Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес.	

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.