

ШРМ АК - У

Описание

Шкаф металлический разборный двухсекционный, двухдверный, для хранения сменной одежды ШРМ АК - У.

Размер: 1860x500x500.

Срок службы: 10 лет.

ГОСТ 1637-2014

Шкаф делится на две секции:
1. Раздевальную(245×480×1805).
2. Полочную(258x480x1805).

Шкаф имеет общую дверь под обе секции (459×1765 мм.) с ребром жесткости (90×1550 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (100x60 мм.). Дверь имеет врезной замок ("PaksLocks" производство Германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 888 мм. (В комплекте к шкафу идет 2 ключа)

Секции шкафа содержат:

1. Три полки (246x450): верхние две крепятся на выдавленные зацепы, нижняя крепится с одной стороны на выдавленные зацепы а с другой на два винта (м 5x10) и гайки (м 5).
2. Одна перекладина под вешалки для одежды (245x20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (2 шт).
3. Два крючка под одежду (65 мм.)

Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):	
Стоек	- 20;
Крыши	- 34;
Цоколя	- 53;
Перегородки	- 20.

Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).

При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.

Имеется возможность установки регулируемых опор.

№	ШРМ АК - У	1860*500*500
1	Количество секций,шт	2
	Внутренние размеры раздевального отделения(Ш*Г*В), мм	245×480×1805
	Внутренние размеры полочного отделения(Ш*Г*В), мм	258x480x1350
2	Количество дверей,шт	1
	Размер одной двери (Ш*В),мм	459×1765
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	1
	Размер ребра жесткости (Ш*В),мм	90×1550
	Крепление дверей	Скрытые внутренние петли
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	1
	Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм	100×60
3	Количество полок в полочном отделении	3
	Расстояние от крыши шкафа до верхней полки в отделении с полками, мм	435
	Расстояние от первой до второй и от второй до третьей полки	425
	Расстояние от дна шкафа до нижней полки мм.	450
	Размеры полки(Ш*Г), мм	246x450
4	Количество перекладин, шт	1
	Размер (длина*диаметр),мм	245x20
	Количество заглушек для перекладин, шт	2
5	Количество крючков для одежды,шт	2
	Высота крючка, мм	65
6	Количество замков, шт	1
	Общее количество ключей к замкам, шт	2
	Расстояние от центра замка до верха двери, мм	888
7	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм	20
8	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм	34

9	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм	53
10	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм	20
11	Соответствие ГОСТ 1637-2014	Соответствие
12	Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.	Соответствие
13	При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	Соответствие
14	Возможность установки регулируемых опор	Присутствует
15	Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.	Соответствие
	Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки шкафа, количество, название, ГОСТ, страна производитель, завод изготовитель и вес.	

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.