

## ШРМ - 21

Описание	
<p><b>Односекционный металлический шкаф для одежды ШРМ - 21</b></p> <p><b>Размер: 1860x400x500.</b>  <b>Срок службы: 10 лет.</b>  <b>ГОСТ 16371-2014</b></p> <p>Шкаф односекционный (1804x397x480) на два отделения с одной дверью (1765x355 мм.), с ребром жесткости на двери (1550x93 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли и имеет блок вентиляционных отверстий (60x100 мм.). Дверь имеет врезной замки ("PaksLocks" производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 885 мм.(В комплекте к шкафу идет 2 ключа)</p> <p>Секции шкафа содержат:</p> <p>1. Одну полку под головные уборы (397x460 мм.) крепится на расстоянии 300 мм. от крыши шкафа.</p> <p>2. Одна перекладина под вешалки для одежды (395x20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (2 шт).</p> <p>3. Два крючка под одежду (65 мм.)</p> <p>Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):</p> <p>Сток - 20;  Крыши - 35;  Цоколя - 55;  Перегородки - 13.</p> <p>Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).</p> <p>При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.</p>	

№	ШРМ - 21	1860x400x500
1	Количество секций,шт	1
	Внутренние размеры отделения(Ш*Г*В), мм	1804x397x480
	Количество отделений, шт	2

2	<b>Количество дверей,шт</b>	1
	Размер одной двери (Ш*В),мм	1765x355
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	1
	Размер ребра жесткости (Ш*В),мм	1550x93
	Крепление дверей	<b>Скрытые внутренние петли</b>
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	1
	Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм	60x100
3	<b>Количество полок под головные уборы</b>	1
	Расстояние от крыши шкафа до полки, мм	300
	Размеры полки(Ш*Г), мм	397x460
4	<b>Количество перекладин, шт</b>	1
	Размер (длина*диаметр),мм	395x20
	Количество заглушек для перекладин, шт	2 заглушки
5	<b>Количество крючков для одежды,шт</b>	4
	Высота крючка, мм	65
6	<b>Количество замков, шт</b>	1
	Общее количество ключей к замкам, шт	2
	Расстояние от центра замка до верха двери, мм	885
7	<b>Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм</b>	20
8	<b>Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм</b>	35
9	<b>Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм</b>	55
10	<b>Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм</b>	13
11	<b>Соответствие ГОСТ 16371-2014</b>	<b>Соответствие</b>
12	<b>Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.</b>	<b>Соответствие</b>
13	<b>При сборке используются винты самонарезающие с пресс-</b>	<b>Соответствие</b>

	шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	
14	Возможность установки регулируемых опор	Нет
15	<p>Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные коробки из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.</p> <p>Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес.</p>	Соответствие

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.