

ШРМ - 22

Описание

Шкаф металлический двухсекционный ШРМ - 22.

Размер: 1860*600*500.

Срок службы: 10 лет.

ГОСТ 16371-2014

Шкаф делится на две секции (293×475×1750 мм.)
Каждая из секций имеет отдельную дверь (275×1735 мм.) с ребром жесткости на каждой двери (90×1550 мм.). Двери крепятся на наружные петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (80×60 мм.). Двери имеют врезные замки ("PaksLocks" производство Германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 870 мм. (В комплекте к шкафу идет 4 ключа)

Секции шкафа содержат:

1. Две полки под головные уборы (300×450 мм.) крепятся на расстоянии 298 мм. от крыши шкафа.
2. Две перекладины под вешалки для одежды (298×20 мм.) с креплениями для перекладин (скобы приваренные к боковым стенкам).
3. Четыре крючка под одежду (50 мм.)

Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):

Стоек - 20;

Крыши - 20;

Цоколя - 100;

Перегородки - 29.

Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие терморезистивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).

При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.

| № | ШРМ - 22 | 1860*600*500 |
|---|---|-------------------------|
| 1 | Количество секций,шт | 2 |
| | Внутренние размеры отделения(Ш*Г*В), мм | 293×475×1750 |
| 2 | Количество дверей,шт | 2 |
| | Размер одной двери (Ш*В),мм | 275×1735 |
| | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | 1 |
| | Размер ребра жесткости (Ш*В),мм | 90×1550 |
| | Крепление дверей | Наружные петли 3 шт. |
| | Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт | 1 |
| | Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм | 80×60 |
| 3 | Количество полок под головные уборы | 2 |
| | Расстояние от крыши шкафа до полки, мм | 298 |
| | Размеры полки(Ш*Г), мм | 300×450 |
| 4 | Количество перекладин, шт | 2 |
| | Размер (длина*диаметр),мм | 298×20 |
| | Крепления перекладин (скобы приваренные к боковым стенкам), мм | 4 |
| 5 | Количество крючков для одежды,шт | 4 |
| | Высота крючка, мм | 50 |
| 6 | Количество замков, шт | 2 |
| | Общее количество ключей к замкам, шт | 4 |
| | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | 870 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 7 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм | 20 |
| 8 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм | 20 |
| 9 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм | 100 |
| 10 | Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм | 29 |
| 11 | Соответствие ГОСТ 16371-2014 | Соответствие |
| 12 | Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. | Соответствие |
| 13 | При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. | Соответствие |
| 14 | Возможность установки регулируемых опор | Нет |
| 15 | Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные коробки из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес. | Соответствие |

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.