

ШРМ - 22 - 800

Описание

Шкаф металлический двухсекционный ШРМ - 22 - 800.

Размер: 1860*800*500.

Срок службы: 10 лет.

ГОСТ 16371-2014

Шкаф делится на две секции (395×475×1750 мм.)
Каждая из секций имеет отдельную дверь (375×1735 мм.) с ребром жесткости на каждой двери (90×1550 мм.). Двери крепятся на наружные петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (100×60 мм.). Двери имеют врезные замки ("PaksLocks" производство Германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 870 мм. (В комплекте к шкафу идет 4 ключа)

Секции шкафа содержат:

1. Две полки под головные уборы (400×460 мм.) крепятся на расстоянии 298 мм. от крыши шкафа.
2. Две перекладины под вешалки для одежды (298×20 мм.) крепления для перекладин (скобы приваренные к боковым стенкам).
3. Четыре крючка под одежду (50 мм.).

Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):

Стоек - 20;

Крыши - 20;

Цоколя - 100;

Перегородки - 29.

Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).

При сборке используются винты самонарезающие с пресс - шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.

№	ШРМ - 22 - 800	1860*800*500
1	Количество секций,шт	2
	Внутренние размеры отделения(Ш*Г*В), мм	395×475×1750
2	Количество дверей,шт	2
	Размер одной двери (Ш*В),мм	375×1735
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	1
	Размер ребра жесткости (Ш*В),мм	90×1550
	Крепление дверей	Наружные петли 3шт
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	1
	Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм	100×60
3	Количество полок под головные уборы	2
	Расстояние от крыши шкафа до полки, мм	298
	Размеры полки(Ш*Г), мм	400×460
4	Количество перекладин, шт	2
	Размер (длина*диаметр),мм	298×20
	Крепления перекладин (скобы приваренные к боковым стенкам), шт	4
5	Количество крючков для одежды, шт	4
	Высота крючка, мм	50
6	Количество замков, шт	2
	Общее количество ключей к замкам, шт	4
	Расстояние от центра замка до верха двери, мм	870

7	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм	20
8	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм	20
9	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм	100
10	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм	29
11	Соответствие ГОСТ 16371-2014	Соответствие
12	Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.	Соответствие
13	При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	Соответствие
14	Возможность установки регулируемых опор	Нет
15	Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные коробки из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес.	Соответствие

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.