ШРМ - 33

Описание
Трехсекционный металлический шкаф для хранения одежды ШРМ - 33 **Размер:** 1860x900x500. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 16371-2014** Шкаф делится на три секции (1746×297×480 мм.) Каждая из секций имеет отдельную дверь (1736x252 мм.) с ребром жесткости на каждой двери (1550x93 мм.). Двери крепятся на наружные петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (60x75 мм.). Двери имеют врезные замки (“PaksLocks” производство германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 867 мм.(В комплекте к шкафу идет 6 ключей) Секции шкафа содержат: 1. Три полки под головные уборы (297x470 мм.) крепятся на расстоянии 300 мм. от крыши шкафа. 2. Три перекладины под вешалки для одежды (396×20 мм.). 3. Шесть крючков под одежду (55 мм.) Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.): Стоек - 21; Крыши - 20; Цоколя - 100; Перегородки - 42. Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол). При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.

№	ШРМ - 33	1860x900x500
1	**Количество секций,шт**	**3**
	Внутренние размеры отделения(Ш*Г*В), мм	**1746×297×480**
2	**Количество дверей,шт**	**3**

	Размер одной двери (Ш*В),мм	**1736x252**
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	**1**
	Размер ребра жесткости (Ш*В),мм	**1550x93**
	Крепление дверей	**Наружные**
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	**1**
	Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм	**60x75**
3	**Количество полок под головные уборы**	**3**
	Расстояние от крыши шкафа до полки, мм	**300**
	Размеры полки(Ш*Г), мм	**297x470**
4	**Количество перекладин, шт**	**3**
	Размер (длина*диаметр),мм	**396×20**
5	**Количество крючков для одежды,шт**	**6**
	Высота крючка, мм	**55**
6	**Количество замков, шт**	**3**
	Общее количество ключей к замкам, шт	**6**
	Расстояние от центра замка до верха двери, мм	**867**
7	**Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм**	**21**
8	**Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм**	**20**
9	**Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм**	**100**
10	**Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм**	**42**
11	**Соответствие ГОСТ 16371-2014**	**Соответствие**
12	**Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.**	**Соответствие**
13	**При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.**	**Соответствие**
14	**Возможность установки регулируемых опор**	**Нет**

15	**Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес.**	**Соответствие**

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.