

ШРМ - М

Описание	
Промежуточная секция модульного ряда ШРМ - М	
Размер: 1860x300x500.	
Срок службы: 10 лет.	
ГОСТ 16371-2014	
Внутреннее пространство секции - 297×480×1803 мм. Промежуточная секция ШРМ - М имеет дверь (255x1765 мм.) с ребром жесткости (90x1550 мм.). Дверь крепится на скрытые внутренние петли и имеет блок вентиляционных отверстий (75x60 мм.). Дверь имеет врезной замок на расстоянии от верха двери до центра замка 885 мм.(В комплекте к секции идет 2 ключа)	
Секция содержит:	
1. Одну полку под головные уборы (460x297 мм.) крепится на расстоянии 300 мм. от крыши шкафа.	
2. Одну перекладину под вешалки для одежды (295x20 мм.) и переходник..	
3. Два крючка под одежду (65 мм.)	
Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.):	
Сток	20;
Крыши	32 ;
Цоколя	55;
Перегородки	23.
Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).	
При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	

№	ШРМ - М	1860*300*500
1	Количество секций,шт	1

	Внутренние размеры отделения(Ш*Г*В), мм	297×480×1803
2	Количество дверей,шт	1
	Размер одной двери (Ш*В),мм	255×1765
	Количество ребер жесткости на каждой двери, шт	1
	Размер ребра жесткости (Ш*В),мм	90×1550
	Крепление дверей	Скрытые внутренние петли
	Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт	1
	Размер блока вентиляционных отверстий (Ш*В), мм	75×60
3	Количество полок под головные уборы	1
	Расстояние от крыши шкафа до полки, мм	300
	Размеры полки(Ш*Г), мм	460×297
4	Количество перекладин, шт	1
	Размер (длина*диаметр),мм	295×20
	Количество заглушек для перекладин, шт	1 переходник
5	Количество крючков для одежды,шт	2
	Высота крючка, мм	65
6	Количество замков, шт	1
	Общее количество ключей к замкам, шт	2
	Расстояние от центра замка до верха двери, мм	885
7	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм	20
8	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм	32
9	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм	55
10	Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм	23
11	Соответствие ГОСТ 16371-2014	Соответствие

12	Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.	Соответствие
13	При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.	Соответствие
14	Возможность установки регулируемых опор	Нет
15	Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные коробки из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем. Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.	Соответствие

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.