



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
2000	900	1200	880

Двигатель

Модель	ZH4102D	Объем охлаждающей системы	л	18
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	Объем масляной системы	л	12
Число цилиндров	4	Расход топлива при 100%	л/ч	6.75
Мощность кВт	35	при 75%	л/ч	5.07
Объем л	3.61	при 50%	л/ч	3.38
Диаметр/ход поршня мм	105x115	Регулятор оборотов		механический
Система впуска воздуха	без турбонаддува	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения	жидкостное	Напряжение в системе	В	24

Альтернатор

Марка	SHENGXING	Количество фаз	3
Модель	WE184H	Кол-во опорных подшипников	одноопорный
Тип	бесщеточный	Стабилизатор напряжения	AVR
Номинальная мощность кВт /кВА	30/37.5	Класс изоляции	H
Напряжение В	400/230	Класс защиты	IP23
Частота Гц	50	Регулирование напряжения	± 0.5%
Номинальный ток А	54	Тип соединения	звездочка

Контроллер МЕВАУ

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)