



| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 2000       | 900         | 1200        | 930        |

## Двигатель

|                        |                  |         |                           |              |      |
|------------------------|------------------|---------|---------------------------|--------------|------|
| Модель                 | ZH4102ZD         |         | Объем охлаждающей системы | л            | 19   |
| Конструкция/тип        | рядный/4-тактный |         | Объем масляной системы    | л            | 13   |
| Число цилиндров        | 4                |         | Расход топлива при 100%   | л/ч          | 9.0  |
| Мощность               | кВт              | 46      | при 75%                   | л/ч          | 6.75 |
| Объем                  | л                | 3.76    | при 50%                   | л/ч          | 4.55 |
| Диаметр/ход поршня     | мм               | 105x115 | Регулятор оборотов        | механический |      |
| Система впуска воздуха | с турбо наддувом |         | Частота вращения          | об/мин       | 1500 |
| Система охлаждения     | жидкостное       |         | Напряжение в системе      | В            | 24   |

## Альтернатор

|                      |             |         |                            |             |  |
|----------------------|-------------|---------|----------------------------|-------------|--|
| Марка                | SHENGXING   |         | Количество фаз             | 3           |  |
| Модель               | WE224D      |         | Кол-во опорных подшипников | одноопорный |  |
| Тип                  | бесщеточный |         | Стабилизатор напряжения    | AVR         |  |
| Номинальная мощность | кВт /кВА    | 40/50   | Класс изоляции             | H           |  |
| Напряжение           | В           | 400/230 | Класс защиты               | IP23        |  |
| Частота              | Гц          | 50      | Регулирование напряжения   | ± 0.5%      |  |
| Номинальный ток      | А           | 72      | Тип соединения             | звездочка   |  |

## Контроллер МЕВАУ

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

\*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)