



Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
2900	1100	1450	1630

## Двигатель

Модель	R6105AZLD	Объем охлаждающей системы	л	28
Конструкция/тип	рядный/4-тактный	Объем масляной системы	л	18
Число цилиндров	6	Расход топлива при 100%	л/ч	22.5
Мощность кВт	121	при 75%	л/ч	16.9
Объем л	6.89	при 50%	л/ч	11.3
Диаметр/ход поршня мм	105x130	Регулятор оборотов		механический
Система впуска воздуха	с турбо наддувом	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения	жидкостное	Напряжение в системе	В	24

## Альтернатор

Марка	SHENGXING	Количество фаз	3
Модель	WE274D	Кол-во опорных подшипников	одноопорный
Тип	бесщеточный	Стабилизатор напряжения	AVR
Номинальная мощность кВт /кВА	100/125	Класс изоляции	H
Напряжение В	400/230	Класс защиты	IP23
Частота Гц	50	Регулирование напряжения	± 0.5%
Номинальный ток А	180	Тип соединения	звездочка

## Контроллер МЕВАУ

- 4,0-дюймовый ЖК-дисплей
- Наличие функции черного ящика
- Контроль зарядки аккумулятора
- Русифицированный интерфейс



Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

\*Гарантия: 12 месяцев либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее)

### Техническая характеристика

Максимальная мощность	кВт/кВА	112/140
Номинальная мощность	кВт/кВА	100/125
Напряжение	В	400/230
Частота	Гц	50
Коэффициент мощности		0,8
Запас топливного бака	ч	8-10

### Комплектация

- ✓ Шумозащитный кожух
- ✓ Автоматический заряд АКБ
- ✓ Подогрев системы охлаждения
- ✓ Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- ✓ Замок горловины бака