WECAN GENERATORS

WE350S

Powered by RICARDO

Длина (mm)	Ширина (mm)	Высота (mm)	Масса (кг)
3400	1200	1850	2580

Техническая характеристика		
Максимальная мощность	кВт/кВА	280/350
Номинальная мощность	кВт/кВА	256/320
Напряжение	В	400/230
Частота	Гц	50
Коэффициент мощности		0,8
Запас топливного бака	ч	8-10

Комплектация

- ✓ Шумозащитный кожух
- ✓ Автоматический заряд АКБ
- ✓ Подогрев системы охлаждения
- ✓ Шкаф АВР (автоматический ввод резерва)
- ✓ Замок горловины бака

Двигатель

Модель		R618ZLD	Объем охлаждающей системы	л	48
Конструкция/тип		рядный/4-тактный	Объем масленой системы	л	34
Число цилиндров		6	Расход топлива при 100%	л/ч	53.76
Мощность	кВт	308	при 75%	л/ч	40.32
Объем	л	12.88	при 50%	л/ч	26.90
Диаметр/ход поршня	мм	135x150	Регулятор оборотов		электронный
Система впуска воздуха		с турбо наддувом	Частота вращения	об/мин	1500
Система охлаждения		жидкостное	Напряжение в системе	В	24

Альтернатор

Марка		SHENGXING	Количество фаз	3
Модель		WE314E	Кол-во опорных подшипников	одноопорный
Тип		бесщеточный	Стабилизатор напряжения	AVR
Номинальная мощность	кВт /кВА	256/320	Класс изоляции	H
Напряжение	В	400/230	Класс защиты	IP23
Частота	Гц	50	Регулирование напряжения	± 0.5%
Номинальный ток	А	460.8	Тип соединения	звездочка

Контроллер Lixise

- **4,0-дюймовый ЖК-дисплей**
- **Наличие функции черного ящика**
- **Контроль зарядки аккумулятора**
- **Русифицированный интерфейс**

Ко всем нашим ДГУ мы предоставляем ЗИП комплект в ПОДАРОК

*Гарантия: 12 месяцем либо 1000 мото/часов (в зависимости от того, что наступит ранее）

г. Алматы, пр-кт Рыскулова 49Б **www.wecanpower.kz** **mob: +7(705) 879 99 56**