

Коммутатор ОК-NET, ОК-4116-GE



16-портовый 10/100/1000 Мбит/с настольный коммутатор ОК-NET ОК-4116-GE

Коммутатор ОК-4116-GE предназначен для пользователей класса SOHO. Все 16 портов поддерживают авто-MDI/MDIX, поэтому вам не нужно будет беспокоиться о типе кабеля – дополнительные настройки не потребуются.

Высокая производительность

OK-4116-GE обладает 16 портами RJ45 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием. Все порты поддерживают функцию авто-MDI/MDIX, которая устраняет необходимость использования кабеля с перекрещивающимися парами или портов Uplink. Благодаря неблокируемой сетевой архитектуре OK-4116-GE может перенаправлять и фильтровать пакеты со скоростью максимальной пропускной способности канала. Функция контроля потока IEEE 802.3х для полнодуплексного режима и контроль обратного потока для полудуплексного режима обеспечивают плавную передачу данных и надёжную работу OK-4116-GE.

Технология энергосбережения

Коммутатор ОК-4116-GE поддерживает новейшие технологии энергосбережения, которые позволят вам значительно расширить вашу сеть, избежав излишнего потребления электроэнергии. Устройство автоматически регулирует энергопотребление, учитывая состояние соединения и длину кабеля. Устройство соответствует требованиям директивы RoHS, запрещающей использование определённых опасных материалов.

Особенности:

- Инновационная энергосберегающая технология позволяет экономить до 50% потребляемой электроэнергии
- Контроль потока IEEE 802.3х для полнодуплексного режима и контроль обратного потока для полудуплексного режима
- Неблокирующая архитектура коммутации позволяет пересылать и фильтровать пакеты на максимально возможной для сетевой среды скорости для обеспечения максимальной пропускной способности
- Коммутационная способность 5,2 Гбит/с
- Поддержка авто-MDI/MDIX устраняет необходимость использования кабеля с перекрещивающимися парами
- Поддержка автоматического запоминания и автоматического удаления МАС-адресов
- Порты с поддержкой автосогласования для интеграции с оборудованием 10 Мбит/с, 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с
- Безвентиляторная система охлаждения и металлический корпус обеспечивает бесшумную работу устройства
- Для настольного или настенного размещения Технология Plug and Play облегчает установку устройства
 - Бренд **ОК-NET**
 - Стандарты IEEE IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x
 - Коммутационная матрица 5,2 Гбит/с
 - Метод коммутации Store-and-forward
 - Интерфейс 16 портов 10/100 Мбит/с с автосогласованием, с разьемами RJ45, (авто-MDI/MDIX)
 - Таблица МАС-адресов 8К
 - Bec 1.28 кг