

**Станции автоматического контроля и дозирования ЕМЕС (Италия)
 прайс-лист 2020 г.**

**Станция дозирования на основе панели WDPHCL, контроль PH и хлора по амперметрическому датчику.
 На табло отображается хлор в мг/литр.**

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, Евро |
|--------------|--|----------|--------|------------------------------|
| 1 | Дозирующий насос WDPHCL (6 л/ч) | шт | 1 | 1439 |
| 2 | Амперметрический датчик ECL6 | шт | 1 | 1991 |
| 3 | Датчик EPHM (PH) | шт | 1 | 202 |
| 4 | Датчик протока SERP | шт | 1 | В комплекте с датчиком хлора |
| 5 | Фильтр NFIL/60 FILTRO 5" патронный фильтр с промываемым картриджем | шт | 1 | 76 |
| 6 | Буферный раствор BSA PH4 | шт | 1 | 10 |
| 7 | Буферный раствор BSB PH7 | шт | 1 | 10 |
| 8 | Инжекторные клапана и датчики уровня для баков в комплекте | компл | 1 | |
| ИТОГО | | | | 3728 |



Стоимость установки, настройки, калибровки 100 000 тенге.

Станция дозирует хлор и кислоту. Значения по хлору отображаются в **мг/литр**.
 Амперметрический датчик хлора имеет большой ресурс работы, примерно 5-7 лет. Высокая точность показаний.

**Станция дозирования на основе контроллера LDPHCLO, пропорциональный контроль PH и хлора.
 На табло отображается хлор в мг/литр.**

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, Евро |
|--------------|--|----------|--------|------------------------------|
| 1 | Контроллер LDPHCL, Basic | шт | 1 | 1333 |
| 2 | Дозирующий насос кислоты VMS MF 07 06 (6л/ч) | шт | 1 | 601 |
| 3 | Дозирующий насос хлора VMS MF 02 15 (15л/ч) | шт | 1 | 731 |
| 4 | Амперметрический датчик ECL6 (свободный хлор) | шт | 1 | 1991 |
| 5 | Датчик EPHM (PH) | шт | 1 | 202 |
| 6 | Датчик температуры ETEPT | шт | 1 | 115 |
| 7 | Датчик протока SERP | шт | 1 | В комплекте с датчиком хлора |
| 8 | Фильтр NFIL/60 FILTRO 5" патронный фильтр с промываемым картриджем | шт | 1 | 76 |
| 9 | Буферный раствор BSA PH4 | шт | 1 | 10 |
| 10 | Буферный раствор BSB PH7 | шт | 1 | 10 |
| 11 | Инжекторные клапана и датчики уровня для баков в комплекте | компл | 1 | |
| ИТОГО | | | | 5069 |




Стоимость установки, настройки, калибровки 100 000 тенге.

Станция дозирует хлор и кислоту. Значения по хлору отображаются в **мг/литр**.
 Амперметрический датчик хлора имеет большой ресурс работы, примерно 5-7 лет. Высокая точность показаний.
 Высокая производительность насоса - 15 л/час.

**Станция дозирования на основе контроллера LDPHCLO, пропорциональный контроль PH и хлора.
 На табло отображается хлор в мг/литр.**

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, Евро |
|--------------|--|----------|--------|------------------------------|
| 1 | Контроллер LDPHCL, Basic | шт | 1 | 1333 |
| 2 | Дозирующий насос хлора TMS MF 03 30 (30 l/h) | шт | 1 | 1105 |
| 3 | Дозирующий насос хлора VMS MF 02 15 (15l/h) | шт | 1 | 731 |
| 4 | Амперметрический датчик ECL6 | шт | 1 | 1991 |
| 5 | Датчик ERHM (PH) | шт | 1 | 202 |
| 6 | Датчик температуры ETEPT | шт | 1 | 115 |
| 7 | Датчик протока SERP | шт | 1 | В комплекте с датчиком хлора |
| 8 | Фильтр NFIL/60 FILTRO 5" патронный фильтр с промываемым картриджом | шт | 1 | 76 |
| 9 | Буферный раствор BSA PH4 | шт | 1 | 10 |
| 10 | Буферный раствор BSB PH7 | шт | 1 | 10 |
| 11 | Инжекторные клапана и датчики уровня для баков в комплекте | компл | 1 | |
| ИТОГО | | | | 5573 |



Стоимость установки, настройки, калибровки 100 000 тенге.

Станция дозирует хлор и кислоту. Значения по хлору отображаются в **мг/литр**.

Амперметрический датчик хлора имеет большой ресурс работы, примерно 5-7 лет. Высокая точность показаний.

Высокая производительность насосов - 17 л/час и 30 л/ час

**Станция дозирования на основе панели WDPHRH, контроль PH и хлора по редоксу (Комплект без фильтра и проточного корпуса. Датчики крепятся с помощью держателей).
 На табло отображается значение в милливольтгах (mV).**

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, Евро |
|--------------|--|----------|--------|-------------|
| 1 | Дозирующий насос WDPHRH 07 06 (6l/h) | шт | 1 | 1439 |
| 2 | Датчик ERHM (редокс) | шт | 1 | 212 |
| 3 | Датчик ERHM (PH) | шт | 1 | 202 |
| 4 | Держатель датчиков PH/RH PELC 1/2" PVDF | шт | 2 | 28 |
| 5 | Буферный раствор BSA PH4 | шт | 1 | 10 |
| 6 | Буферный раствор BSB PH7 | шт | 1 | 10 |
| 7 | Буферный раствор BSD 650MV | шт | 1 | 16 |
| 8 | Инжекторные клапана и датчики уровня для баков в комплекте | компл | 1 | |
| ИТОГО | | | | 1945 |



Стоимость установки, настройки, калибровки 100 000 тенге.

Станция дозирует хлор и кислоту. Значения по хлору отображаются в **МИЛИВОЛЬТАХ**.

К недостаткам можно отнести небольшой срок службы датчиков. Он составляет 1,5 - 2 года,

**Станция дозирования на основе панели WDPHRH, контроль PH и хлора по редоксу.
 На табло отображается значение в милливольтгах (mV).**

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, Евро |
|--------------|--|----------|--------|-------------|
| 1 | Дозирующий насос WDPHRH 07 06 (6l/h) | шт | 1 | 1439 |
| 2 | Фильтр NFIL/60 FILTRO 5" патронный фильтр с промываемым картриджем | шт | 1 | 76 |
| 3 | Датчик ERHM (редокс) | шт | 1 | 212 |
| 4 | Датчик ERHM (PH) | шт | 1 | 202 |
| 5 | Проточный корпус NPED4 | шт | 1 | 278 |
| 6 | Буферный раствор BSA PH4 | шт | 1 | 10 |
| 7 | Буферный раствор BSB PH7 | шт | 1 | 10 |
| 8 | Буферный раствор BSD 650MV | шт | 1 | 16 |
| 9 | Инжекторные клапана и датчики уровня для баков в комплекте | компл | 1 | |
| ИТОГО | | | | 2243 |



Стоимость установки, настройки, калибровки 100 000 тенге.

Станция дозирует хлор и кислоту. Значения по хлору отображаются в МИЛИВОЛЬТАХ.
 К недостаткам можно отнести небольшой срок службы датчиков. Он составляет 1,5 - 2 года,

**Станция дозирования перистальтическая.
 На табло отображается значение в милливольтгах (mV).**

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, Евро |
|--------------|--|----------|--------|--------------|
| 1 | Дозирующий насос VMSP0 PER 1,5 02 + датчик ERHM | шт | 1 | 588 |
| 2 | Дозирующий насос VMSP0 PER 1,5 02 + датчик ERHM | шт | 1 | 588 |
| 3 | Фильтр NFIL/60 FILTRO 5" патронный фильтр с промываемым картриджем | шт | 1 | 76 |
| 4 | Проточный корпус NPED4 | шт | 1 | 278 |
| 5 | Буферный раствор BSA PH4 | шт | 1 | 10 |
| 6 | Буферный раствор BSB PH7 | шт | 1 | 10 |
| 7 | Буферный раствор BSD 650MV | шт | 1 | 16 |
| ИТОГО | | | | 1 566 |



Стоимость установки, настройки, калибровки 100 000 тенге.

Станция дозирует хлор и кислоту. Значения по хлору отображаются в МИЛИВОЛЬТАХ.
 К недостаткам можно отнести небольшой срок службы датчиков. Он составляет 1,5 - 2 года,