

## ИНФОРМАЦИЯ НА МАКЕТ

### Лак интерьерный для дерева

<b>Информация</b>	
Аннотация	<p><b>ЛАК ИНТЕРЬЕРНЫЙ</b></p> <p><b>УНИВЕРСАЛЬНЫЙ</b></p> <p><b>ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- без запаха, быстро сохнет;</li><li>- защищает от влаги;</li><li>- подчеркивает текстуру дерева.</li></ul> <p>0,9 л до 9 м<sup>2</sup> защищенной поверхности 2,0 л до 18 м<sup>2</sup> защищенной поверхности</p> <p><b>На контр этикетку:</b> <b>ЛАК ИНТЕРЬЕРНЫЙ</b> <b>Полуматовый</b></p> <p>Универсальный защитно-декоративный лак на акриловой(водной) основе. Образует прочную прозрачную пленку, которая подчеркивает текстуру древесины и камня, сохраняет первоначальный вид. Легко наносится, быстро сохнет. Предохраняет поверхность от воздействия грязи, пыли и влажности. Защищает от плесени, синевы и грибков и других микроорганизмов. Не имеет запаха, не выделяет вредных веществ. Не желтеет со временем.</p>
<b><u>Область применения:</u></b>	<p>предназначен для защиты и декоративной лакировки стен, дверей, потолков, мебели и других деревянных, а также бетонных, кирпичных поверхностей внутри помещений.</p> <p>Не использовать для лакирования паркетной доски.</p>
Применение	<p>Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи, пыли и остатков старого покрытия. При наличии поражений плесенью, мхом и грибом рекомендуется обработать поверхность древесины отбеливателем по дереву PROSEPT 50, а минеральную поверхность удалителем плесени PROSEPT FUNGICLEAN.</p> <p>Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10°C.</p> <p>Перед применением лак перемешать. Нанести с помощью кисти, валика либо распылителя равномерно на чистую и сухую поверхность в 2 слоя. Интервал между слоями должен быть не менее 3-х часов.</p> <p>Обработанную поверхность следует защитить от попадания воды до полного высыхания.</p> <p>Разбавление лака не требуется.</p>
<b><u>Время высыхания:</u></b>	<p>при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% время высыхания на отлип в течение 1 часа. Поверхность готова к</p>

	эксплуатации через 48 часов.
Расход	100-140 г/м <sup>2</sup>
Меры предосторожности	Применять только по назначению. При работе использовать защитные очки и перчатки. Не смешивать с другими составами или растворителями. При попадании в глаза и на открытые участки тела промыть водой. Беречь от детей. Пожаровзрывобезопасно.
Хранение и транспортировка	не замораживать! Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от +5 °С до +25 °С.
Состав	Водная дисперсия акрилового полимера, биозащитные и целевые добавки, вода.
ТУ	20.30.11-018-58873520-2019
СМК сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001	Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Срок годности	24 месяца
Номинальный объем	0,9л, 2,0 л
Производитель	ООО «ПРОСЕПТ Трейд», Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, лит. А, офис 108
Номер партии/Дата изготовления	
Штрих-код	
Артикул (если есть)	