

ИНФОРМАЦИЯ НА МАКЕТ

Лак для камня

Информация

Аннотация	<p>ЛАК ДЛЯ КАМНЯ Акриловый Эффект «мокрого камня»</p> <p>+ защита от влаги и высолов</p> <p>-без запаха, быстро сохнет; - продлевает срок службы камня; -предохраняет от появления трещин.</p> <p>0,9 л до 7м2 защищенной поверхности 2,0 л до 16 м2 защищенной поверхности</p> <p>Лак для камня Эффект «мокрого камня» Защитно-декоративный лак на акриловой (водной) основе с эффектом «мокрого камня». Предохраняет от растрескивания и негативного воздействия влаги, пыли и агрессивной окружающей среды. Защищает минеральные поверхности от появления плесени, мха и высолов. Быстро сохнет, образует прочное покрытие и увеличивает срок службы камня и морозостойкость.</p>
Область применения:	предназначен для покрытия кирпича, искусственного и натурального камня, бетона, черепицы, известняка, внутри и снаружи помещений. Не использовать для горизонтальных поверхностей, подвергающихся истиранию (пешеходные дорожки, мостовые, игровые площадки и т.п.).
Применение	<p>Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи, пыли, остатков старого покрытия. При наличии поражений плесенью и грибком необходимо обработать удалителем плесени PROSEPTFUNGICLEAN.</p> <p>Работы проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10°C</p> <p>Перед применением лак перемешать. Нанести с помощью кисти или валика равномерно без наплывов и подтеков. Для достижения эффекта «мокрого камня» на умеренно впитывающей поверхности достаточно 1 слоя лака. При обработке пористых поверхностей нанести 2 слой лака.Интервал между слоями должен быть не менее 3-х часов.</p> <p>Обработанную поверхность следует защитить от попадания воды до полного высыхания.</p> <p>Разбавление лака не требуется.</p>
Время высыхания:	при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% время высыхания на отлип в течение 1 часа. Поверхность готова к

	эксплуатации через 3 суток.
Расход	125-200г/м2
Меры предосторожности	Использовать только по назначению. При работе использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза и на кожу – смыть большим количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. После окончания работ проветрить помещение. Пожаровзрывобезопасно. Беречь от детей.
Хранение и транспортировка	не замораживать! Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от +5 °С до +25 °С.
Состав	Водная дисперсия акрилового полимера, биозащитные и целевые добавки, вода.
ТУ	20.30.11-018-58873520-2019
СМК сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001	Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Срок годности	24 месяца
Номинальный объем	900 л /2,0л
Производитель	ООО «ПРОСЕПТ Трейд», Россия, 192171, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 9, лит. А, офис 108
Номер партии/Дата изготовления	
Штрих-код	
Артикул (если есть)	053-09, 053-2
Знаки	