



Open End	Spigot	L	H	D	Weight	Max Torque
mm	mm	mm	mm	mm	g	N.m
5,5	φ12	20,5	5	22	68	5
6	φ12	20,5	5	22	68	6
7	φ12	20,5	5	22	66	9
8	φ12	20,5	5	22	64	13
9	φ12	20,5	5	26	74	18
10	φ12	20,5	5	26	72	24
11	φ12	20,5	5	26	70	25
12	φ12	20,5	5	26	68	25
13	φ12	20,5	5	28	68	25
7	φ16	31,8	5	22	80	9
8	φ16	31,8	5	22	83	13
9	φ16	31,8	5,5	26	88	18
10	φ16	31,8	5,5	26	92	24
11	φ16	31,8	7	26	96	32
12	φ16	31,8	7	30	100	41
13	φ16	31,8	7	32	105	51
14	φ16	31,8	8	35	115	63
15	φ16	31,8	8	35	115	77
16	φ16	31,8	9	38	130	92
17	φ16	31,8	9	38	130	109
18	φ16	31,8	10	42	140	125
19	φ16	31,8	10	42	140	145
20	φ16	31,8	11	50	148	160

21	φ16	31,8	11	50	154	190
22	φ16	31,8	11	50	162	220
23	φ16	31,8	13	53	180	250
24	φ16	31,8	13	53	188	280
25	φ16	31,8	13	53	196	320
26	φ16	31,8	13	53	204	360
27	φ16	31,8	13	64	240	360
28	φ16	31,8	13	66	250	360
29	φ16	31,8	13	68	260	360
30	φ16	31,8	13	70	270	360
31	φ16	31,8	13	70	270	360
32	φ16	31,8	13	70	285	360
33	φ16	31,8	13	70	285	360
34	φ16	31,8	13	70	285	360
35	φ16	31,8	13	70	285	360
36	φ16	41,8	13	80	385	360
39	φ16	41,8	13	80	385	360
41	φ16	41,8	13	90	450	360
42	φ16	41,8	13	90	450	360
44	φ16	51,8	13	100	615	360
46	φ16	51,8	13	100	615	360
48	φ16	51,8	13	100	615	360
50	φ16	51,8	13	106	630	360
55	φ16	51,8	13	106	630	360
60	φ16	65*	25	130	1460	360
18	φ22	56	25	65	810	1200
22	φ22	56				
24	φ22	56				
27	φ22	56				
30	φ22	56				
32	φ22	56				
34	φ23	56				
36	φ22	56				
41	φ22	56				
46	φ22	56				