

23.12.2020г.

Линейная панель "Premier"

№	Страна производитель металла		Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, KZ			Китай (Шаньдун)				Корея						
	Тип покрытия						PE полиэстер 25мм		PE полиэстер 25мм		PVDF 30мм		PU 35мм		Printech 35мм		Импринт инэ		PU 35мм	
	Толщина металла						0,68-0,7		0,7		0,7		0,6		0,7		0,7		0,8	
1	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м		227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	6154	7115	7308	6849			7692							
			332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.	5714	6607	6786			7857	7143	7917						
			436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.	6557	7460	7661			8871	8065	8962						
2	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м		227	0	Premier ПЛГ 24x199/0	кв.м.	6154	7115	7308	6849			7692							
			332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.	5714	6607	6786			7857	7143	7917						
			436	0	Premier ПЛГ 24x408/0	кв.м.	6452	7460	7661			8871	8065	8962						

№	Страна производитель металла		Габаритная ширина мм	руст	Наименование	Ед. изм.	Россия, KZ			
	Тип покрытия						Оцинкованная сталь			
	Толщина металла						0,6	0,7	0,8	1
1	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, руст 20мм) длина от 0,6м		227	20	Premier ПЛГ 24x179/20	кв.м.	4795	5556		
			332	22	Premier ПЛГ 24x282/20	кв.м.		5147	5833	
			436	20	Premier ПЛГ 24x388/20	кв.м.		5833	6604	8824
2	Линейная панель Premier (с закрытыми торцами, без руста) длина от 0,6м		227	0	Premier ПЛГ 24x199/0	кв.м.	4795	5000		
			332	0	Premier ПЛГ 24x304/0	кв.м.		5147	5833	
			436	0	Premier ПЛГ 24x408/0	кв.м.		5738	6604	8824

Элементы системы каркаса

№	Наименование изделия	Размеры	Ед. изм.	толщина металла мм						
				0,45-0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5
Профиль крепежный направляющий для несущего каркаса										
1	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 60x44x3000	п.м.					500	600	700
2	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 80x48x3000						650	750	950
3	Уголок крепеж.гнутый оцинкованный	ПС УК 82x60x3000						700	800	1000
Стартовая планка и декорэлементы										
1	Стартовая планка	30x13x1250-3000мм	п.м.			450	550			
2	Полоса декоративная окрашенная	80x3000мм		300	350	400	450			
3	Угол внешний простой скрытого крепления окрашенный	100x100x3000мм		650-1400						
4	Угол внешний сложный скрытого крепления окрашенный	50x26x76x3000мм		1300-2600						
№	Кронштейны для крепления направляющих к стене			толщина 1,2 мм		толщина 2,0мм				
1	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ90	шт			220				
2	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ120				250				
3	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ150				280				
4	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ180				320				
5	Кронштейн оцинкованный усиленный с шайбой и прокладкой	ККУ230				350				

Крепление осуществляется при помощи шурупов саморезов с прессшайбой на металлический каркас.

Рекомендуемый шаг обрешетки - 600 мм. Минимальная длина панели 600мм. Максимальная рекомендуемая длина до 1,8м.

Заказы принимаются от 100 кв.м. одного цвета и типоразмера. Расчет ведется по габаритным размерам.