

Материал	Описание	Расход	Упаков ка, кг	Розничный	ОПТОМ	
1. Клеевые составы и затирки для швов						
MasterTile 14	клей для керамики, фаянса по бетону, штукатурке, левкасу в сух и вл пом (ванны, кухни). Для верт и гор пов, внут и нар пов водо-морозоуст(+MTile WP666, толщина 3-6мм)	1,1 кг/м2 /1мм	25	1 443	1 292	
MasterTile 15	клей для плиток больш, мрам, гранита по бетону, штук и лев. Для внут и нар работ, терасс, выставоч пл, произв пом, выкл кирпичи каминов, печей, верт и гор пов, водо-морозоуст(+MTile WP 666), толщина 4-10мм	1,2 кг/м2 /1мм	25	2 458	2 438	
MasterTile 5	клей на цем основе для пено-газобет бл, отдел и шпат работ, внут и нар верт и гор пов, водо-мор толщ до 3мм	1,4 кг/м2 /1мм	25	1 467	1 455	
MasterTile FLX 24 Grey	Эласт., жаропр., водоуст клей на цем осн для керамики, мозаики, керамогр и нат камня. внут и нар работ, полов с подогр, для бассейнов, пов ЖБК, холодильник, для нат камня к гипсолан, гипсовой штук и др сильновпит пов предварит покр Р 300, для керамики на	1,1 кг/м2 /1мм	25	3 846	3 816	
MasterTile FLX 24 WHITE	керамики жарост до 150град	1,1 кг/м2 /1мм	25	4 332	4 299	
MasterTile FLX 20 RP	быстрохват самораст клей для керам, мрам, гранита и нат камня, внут и нар пов, на больших площ, для пола с подогр, водо-мор. для плит больш 30-100см, толщ мин 4мм	1,4 кг/м2 /1мм	25	4 654	4 730	
MasterTile FLX 25	Быстрохват клей для керам, фаянса, на внутр и нар пов, на выст пл и произв пом, на бол пл, во влаж пом(ванны, кух, бас, хр воды), связ стеклобл, водо-мор, Тол 3-6мм	1,4 кг/м2 /1мм	25	3 422	3 477	
MasterTile 402	Эласт. и жаростойкий универс. клей с высокой адгезией на цементной основе для укладки керамики, мозаики, керамогранита, нат. Камня в каминах.		25	2 671	2 651	
MasterTile 403	Эласт. и водонепроницаемый универ. клей с высокой адгезией на цем. основе для укладки керамики, мозаики, керамогранита и нат. Камня в бассейнах.		25	3 967	3 937	
MasterTile 412	Универсальный клей, обладающий высокой фиксацией, на цементной основе для укладки крупногабаритной плитки, мрамора.		25	1 655	1 643	
MTile FLX 555 (Fleksfuga) white	Декоративная, устойчивая к растяжениям, деформациям и вибрациям fuga для заделки швов между керамикой, фансом, мрамором, гранитом, натуральным камнем, В жилых помещениях, адм, торговых и пром площадях, гостиницах, мед учр, бассейнах, наружных и внутренних работах, рабочая температура -20+80град.	1,4 кг/м2 /1мм	5	1 539	1 564	
MTile FLX 555 (Fleksfuga) white			20	5 135	5 219	
MTile FLX 555 (Fleksfuga) grey			5	1 244	1 264	
MTile FLX 555 (Fleksfuga) grey			20	3 804	3 865	
MTile FLX 555(anemone, caramel, bordo)			5	1 701	1 729	
MTile FLX 555(anemone)			20	5 347	5 436	
MTile FLX 555(black, barbaris, grog, balibraun, mittelbraun)			5	1 701	1 729	
MTile FLX 555 Black			20	5 347	5 436	
MasterTile EPO 700 / (EPOFUGA) Grey, White			2к затирка для швов и клей для плиток(керам, мрам, гранит, антикисл керам, стекломоз, стеклобл) на эпо основе, устой к бактер и хим, внут и нар р, по верт и гор пов, пиш и хим пром-ти, больниц, кухни, бассейны.	1,7 кг/м2 /1мм	5,2	27 133
MasterTile DF 565 HF (MASTERTILE 565 HF) WHITE	Высокоуст затирка для швов на цем основе для бас, саун, бань, терм ист, внут и нар пом на верт и гориз пов. Устойч к механическим нагрузкам, химикатам		20	32 209	29 932	
MasterTile DF 560 NT (MASTERTILE 560 NT) WHITE	Высокоуст затирка для швов на цем основе для пов с выс мех нагр. Для керам, гран, мрам, антикисл керам и нат камня. Во внут и внеш пом на верт и гор пов, подходит для широких швов 3-20мм		20	24 398	21 644	
2. Грунты на эпоксидной и цементной основах						
MasterFlow 928	Безусад быстротв бет смесь налив типа для высокоточной цементизации пром оборуд, подливки под опорные части колонн, омонолич стык жбк и уст анк, тол залив 10-80мм		25	6 060	5 499	
MasterFlow 980	Безус быстротв бет смесь налив типа для высокоточ цементизации пром оборуд, подливки под опорные части колонн, омонолич стыков в жбк и уст анк, тол зал 80-150мм		25	6 975	6 330	
MasterFlow 648 A	Высокопроч безус 3к состав на эпо основе текучей консист для высокоточ монтажа пром оборуд, подливки под опорные части колонн и уст анк, толщ заливки 12-150мм		ведро	11,35	77 496	70 328
MasterFlow 648 B			ведро	3,55	37 312	33 860
MasterFlow 648 C			мешок	25*3	7 260	6 589
3. Ремонтные материалы на цементной основе						
EMACO S88 K (S 488)	Безус быстротв смесь тикс типа, содер полимер фибру для констрк рем бет и жб, тол 10-40мм. Водонепр, уст к маслам, сульфатам. Хлорам, циклам замор/оттаивания	1,9 кг/м2 /1мм	25	4 582	3 969	
MEmaco S 488 (EMACO S88C K)			25	4 819	4 375	
MasterEmaco N 900 (EMACO 90 GREY)	Укр полим фибрами рем раст для финиш вырав бет и жб пов, тол 1-5мм. Для рем неакт трещин до 1мм,отделка после прим 488, перед нанес гидроиз, защ бет от агрес вод, сульфатов, хлоридов, сульфидов, локальное выравнивание, перед нанесением эпоксидных покрытий	1,7 кг/м2 /1мм	25	7 115	6 715	
EMACO T300 KAZ	Рем раст залив типа, укр полим, тол 20-50мм, для рем дорож бет, констр люков, рем кирпич стен канализ, уст борд	1,9 кг/м2 /1мм	25	5 734	5 204	
EMACO R335	Вырав штук на цем осн. Тол 3-8мм. Для штук бет и кирпич пов, стен и потолков. Цвет серый. Укреплена полимером	1,3 кг/м2 /1мм	25	1 665	1 511	
EMACO R336	Вырав штук на цем осн. Тол 5-30мм. Для штук бет и кирпич пов. Для стен и потолков. Цвет серый. Укреп полимером	1,3 кг/м2 /1мм	25	1 734	1 573	
Emaco N 400	Рем. Раствор. Финишка на цем. Основе.		20	4 207	4 072	
USTA SLAU	Укреп полим штук на цем осн. Тол 2-15мм. Для штук бет и кирпич пов. Для стен и потол. На водопогл пов нанести P300	1,3 кг/м2 /1мм	20	1 877	1 817	

MasterEmaco T 1100 TIX KZ (1100 TIX W) (EMACO FAST TIXO)	Безус быстротв сух смесь тикс типа, с полим фиброй для констр рем бета и жб в сжатые сроки. примен при темп до -10°C. Толщ 10-100 мм, рем гидротех сооруж и водн тран,рем цб покр дор и аэродр, пром цех в мес арм, хим. Вв	мешок 2000кг/1 м3	25	16 180	14 682
MasterEmaco T 1100 TIX W (1100 TIX W) (EMACO FAST TIXO)			30	20 646	18 549
MasterEmaco T 1200 (EMACO FAST FLUID)			30	20 973	18 843
MasterEmaco T 1200 W (EMACO FAST FLUID W)			30	20 973	18 843
MasterEmaco T 1400 FR KZ (EMACO FAST FIBRE)	Безус быстротв сух налив типа, с жестк металл. фиброй для конст рем бет и жб. при темп до - 10°C. Тол 10-100мм.	мешок 2000кг/1 м3	25	14 256	12 942
MasterEmaco T 1400 FR W (EMACO FAST FIBRE)	Безус быстротв сух налив типа, с жестк металл. фиброй для конст рем бет и жб. при темп до - 10°C. Тол 10-100мм.	мешок 2000кг/1 м3	30	21 288	19 125
4. Материалы для системы теплоизоляции					
PLASTOFIX	Клей для ти плит. Для внут и нар работ, водоморозост, по верт пов, склеивание плит между собой	2,5 - 4 кг/м²	25	1 532	1 483
PLASTOREN	Штук смесь для ти плит, штукат бет стен и потолок. 2-5мм	1,3кг/м2/1мм	25	2 043	2 026
PLASTOMIN	Декор штукатурка для отделки стен и фасадов в системе скрепленной теплоизоляции USTA TON, белая	3-3,5 кг/м2/1мм	25	3 543	3 515
PLASTOMIN PMF			25	3 821	3 698
PLASTOMIN grey MasterEmaco S 700			25	3 269	3 244
5. Рем мат-ы на эпокс основе					
MasterBrace ADH 1406 COMP A	Эпоксидная ремонтная анкерная и монтажная замазка в виде пасты для крепления и обеспечения непроницаемости инъекционных пакетов, приклеивания металл.	1,7 кг/м2 /1мм банка	3,75	18 736	17 383
MasterBrace ADH 1406 COMP B	Элементов, арматуры, анкеража, штырей, для заделки трещин и выбоин в бетоне, кирпиче, скрепления стали		1,25	9 558	8 868
MasterBrace ADH 1420 COMP A	Клеевая анкерная и антикоррозийная двухкомпонентная эпоксидная смесь. Антикоррозийное покрытие для арматуры, при ремонте и восстановлении жбк, праймер для адгезионного слоя между старым и свежим бетоном, клей для металла, камня.	1,6 кг/м2 /1мм банка	3,33	27 000	23 949
MasterBrace ADH 1420 COMP B			1,67	15 714	13 940
MASTERFLOW 935	2к состав для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, на основе эпоксидной смолы	картрид ж	0,4 лт	11 738	10 411
MasterFlow 916 AN	2х компонентный эпоксидный клей для поручней, креплений, анкеров, перилл, хим устойчив	картрид ж	380 ml	3 627	3 217
MasterFlow 916 ANW			380 ml		0
MasterFlow 918 AN	закрепл раст на осн винилэфир смолы, более выс связь чем полиэфир. Для знаков, стоек, навес, вентфас, котлов	картрид ж	380 ml	3 997	3 545
MasterFlow 920 AN	2к сост для крепл анк на метакрилат осн, без стирола.средн и выс нагр в пустотел бл или плотн камне, армат, болтов	картрид ж	300 ml	5 136	4 555
MasterFlow 920 ANW			300 ml		0
MasterFlow 932 AN	эпоксидный 2к раствор для трещин, фасадов, стали 2	картрид ж	400 ml	8 628	7 653
MasterFlow 936 AN	2к эпо анк раст для уст арм, конст стали, аварийн барьер	картрид ж	385 ml	8 457	7 501
6. Гидроизоляционные материалы					
MasterSeal 620	Гибк, водопаронепр латекс эмуль на бит кауч осн, черн, для гор/верт пов, террас, бет, цинк и сбор водост, емк воды, пов кирпич и бет, фонд, крыш, клей/дерева		200 лт.	158 101	175 692
MasterSeal 620	Жидк. Коричн. Эмульсия на бит. Каучук. Основе. После высыхания образ. Черную бесшовн. Мембрану.		20л	18 390	18 246
MasterSeal 612			20л	11 925	11 831
MasterSeal 635	на бит осн по бет и металл пов. Как 620+крышы с асфальт, цинк, железным, алюмин, деревянным покрытием	0,5л при 0,5мм квм	200 лт.	105 170	104 350
MasterSeal 635	на бит осн по бет и металл пов. Как 620+крышы с асфальт, цинк, железным, алюмин, деревянным покрытием		21,5 лт.	13 297	12 742
MasterSeal 647	Однокомп. Гидроизолял.материал на битум. основе по бетонным и метал.поверх-м. Образуют прочную, бесшовн.гибкую мембрану		200 лт.	120 315	119 377
MASTERSEAL P 434	грунтовочный материал на битум/ основе по бетон. и метал.		21,5 лт.	14 444	14 331
MasterSeal 694 A			32	16 261	16 528
MasterSeal 694 B	Двухкомп., пастообразное высокопроч. гидроизоляц. покрытие на цем. и битумно-каучуковой основе для верт и гор. Поверх, фундаментов, кровли.		32	5 421	5 510
MasterSeal 645			32	30 397	29 129
MasterSeal 590 (WATERPLUG)	сверхбыстротв рем сост на осн спец цем и мелк заполн, для быстрой ликвид актив протеч. Разрешается использовать при контакте с питьевой водой.	1 дм3 (1л) -1,7 кг	5	11 262	11 310
MasterSeal 590 (WATERPLUG)			20	23 183	23 282
MasterSeal 590 (WATERPLUG)			25	41 712	41 892
MasterSeal 390	Жид водоизол мат для покр на основе эластомерной смолы на фасадах, террасах, водостоков, снаружи, бел.	1,36-4кг м2	5	13 863	14 422
MasterSeal 390			20	48 300	51 408
MasterSeal 811 comp. A	полиур-полиимоч.в паркингах, высотках и подзем сооруж. С грунт наносится на больш оснй: бет,гальванизир сталь, алюм, ПВХ, стеклопластик		210	746 831	0
MasterSeal 811 comp. B			220	734 073	0
MasterTile WP 668 PCI LASTOGUM (White)	акриловая смола. Водонепроницаемое, гибкое защитное покрытие для использования под всеми покрытиями из плитки и натурального камня	0,8 л / м²	8	20 338	19 244
MasterTile WP 668 PCI LASTOGUM (Grey)			8	20 199	19 114
MasterTile WP 668 PCI LASTOGUM (White)			15	34 588	0
MasterTile WP 668 PCI LASTOGUM (Grey)			15	36 235	34 287

MasterTile WP 668 PCI LASTOGUM (White Grey)	под всеми покрытиями из плитки и натурального камня		25	59 077	55 899
MTile WP 665	из мин наполн, полимерных добавок и цемента	1 слой: 1,20;	20	3 571	3 629
MasterTile WP 666	Дисперсия модифицированной синтетической смолы.	2,3	10	19 550	20 817
MTile WP 667 A	2к эласт ги на цем и акрил осн для защ бет и штук ги и защ осн перед укл плит кисть, набрызг или шпат тол сл до 2 мм.	1,7л/м2/1мм	20	2 014	2 046
MTile WP 667 B			5	6 593	7 021
MasterSeal 501	Сост прониц дей на цем осн для ги и уплотн струк бетона	1,5 - 2 кг/м2.в 2 сл	20	10 820	10 343
MasterSeal 525 COMP A	Эласт полимерцем покр для ги и защ жб и кам конст, в т ч контакт с пит вод.1-й сл:1.50 кг/м² 2й:1.50 кг/м²3йсл:1.00 кг/м²		25	10 381	10 552
MasterSeal 525 COMP B			8 бидон	14 846	15 807
MSeal 588 COMP A	Высокоэласт водост покр для ги и защ бет и кам кладки. гидротех соор, подвалов, повер и под давлением воды, против солей и хим. В-в	1,2 кг/м2, мин	25	9 799	9 959
MSeal 588 COMP B			10	28 592	30 446
7. Гидроизоляционные ленты					
MasterSeal 910	Расширяющ ги лента для рабочих и констр швов жбк		10 м.п.	37 405	36 008
MasterSeal 911 (клей)	полиурет гидроактивный клей для закр ленты 610(910)		290 мл	3 805	3 601
MasterSeal 912	расширяющаяся, ги паста на основе полиур эластомера		310 мл	8 530	8 070
MasterSeal 940 ICJ 150 mm			15 м.п.	65 026	61 529
MasterSeal 940 ICJ 250 mm			15 м.п.	103 765	98 184
MasterSeal 930 1/150 mm	высокоэластичная химстойкая, неподверженная гниению изоляционная лента, на основе термопласт эластомера + клей 1406. Гидроизоляция конструкц, деформ и холодных швов, трещин, швов различного назначения в системах водоочистки, жб резервуары, соединения труб, мостовое полотно, водонапорные башни, подземные части зданий		м.п.	2 905	2 750
MasterSeal 930 1/200 mm			м.п.	3 563	3 370
MasterSeal 930 1/250 mm			м.п.	4 565	4 320
MasterSeal 930 1/300 mm			м.п.	5 510	5 215
MasterSeal 930 1/500 mm			м.п.	8 947	8 465
8. Герметики для швов					
MSeal 472 Grey, Black, White, Alu Grey	1к, на основе полиуретана, эластичный герметик для заполнения швов, в т.ч. темп и деформационные швы.	картрид ж	600 мл	2 789	2 637
MasterSeal NP 474 grey	Эластомер гермет/ полиур. Для парапетов, труб		600 мл	3 000	2 838
9. Защитные покрытия					
MProtect 180 Comp A RAL 7035	эпоксид. Покрытие для жби даже при контакте с питьевой водой		4,8	27 296	25 827
MasterProtect 180 Comp B			0,7	9 258	8 760
10. Напольные покрытия и грунтовки на основе смол					
MasterTop 1200 COMPONENT C	2к эпокс смола без раств для грунтовки и герм напол покр		25	2 054	1 789
MasterTop SRA №3	Кварцевые наполнители для напол покрытий 0.3-0.9мм		25	6 068	6 094
Mtop BC 372 tix RAL 7032 7035 7037 7038 7040	2к эпоксидное напольное покрытие как 372, тиксотропное - покрытие апельсиновая корка	2-3 кг/м2	27,35	69 022	62 011
Mtop BC 372 tix B			4,65	32 480	29 180
Mtop BC 372 RAL 7035,7032,7037,7038,7040	2к самонивелирующийся цветной эпо состав без летучих растворит, для пром полимерных покрытий пола	2-3 кг/м2	26,35	56 811	51 040
Mtop BC 372 B			4,65	32 480	29 180
MasterSeal TC 373 Ral 7032 Comp A		2-3 кг/м2	25,2	90 957	86 066
MasterSeal TC 373 Comp B			5,8	45 743	43 284
MSeal P 377 (MTO P 677 Z) p A	2к нераств бесцв грунтовка и пропитка на осн эпокс смолы для бет с обратной стороны, с песком используется как стяжка, грунтовка под конилур 255	0,3-0,6 кг/м2	11,04	40 052	29 739
MSeal P 377 (MTO P 677 Z) p. B			4,96	31 501	23 389
MasterTop P 604 KOM. A	2к эконом прева наполн эпо грунтовка под Mtop норм отвержд, без летуч раств, для сухих бетонных оснований	0,4-0,6 кг/м2	24,4	76 795	68 996
MasterTop P 604 KOM. B			6,6	39 271	29 160
MasterTop P 609 A	2к низковязкий цветной эпо состав, с низким содерж летучих растворит. пропитка ЦПоснований, грунтовка перед эпо и полиур покрытиями	0,6-1,0 кг/м2	17,9	48 170	43 277
MasterTop P 609 B			2,1	25 250	26 750
MasterTop TC 485 Comp. A	использ. внутри помещений в качестве осн. слоя в системе полимер.покрытия пола MasterTop 1785. ПРЕ •Обладает высокой стойкостью к истиранию и царапинам. • Хорошая химическая стойкость к ГСМ, неконцентрированным кислотам, солям и щелочам. • Высококач. запечатывающ материал для послед.ухода образует на поверхности бетона мембрану, которая запечатывает поры и препятствует интенс. испарению воды из бетона, что обеспе. выдвращение цемента в		10,4	48 296	43 391
MasterTop TC 485 Comp. B			15,6	54 597	49 051
MasterTop CC 714			200	438 178	388 698
MasterTop CC 714			20	43 818	38 870
11. Напольные покрытия на цементной основе и грунтовки к ним					
MasterTop 518	монтажная смесь для быстрого устройства цементной стяжки	1,69 сух на кв2/1мм	20	2 803	2 645
MasterTop 528	самовыр на цем основе для стяжки внутри сухих пом 2-30мм слой	1,69 сух на кв2/1мм	25	8 372	7 902
MasterTop 548	Сухая напольная смесь для устройства быстротвердеющих стяжек толщиной от 10 мм до 80 мм	1,69 сух на кв2/1мм	25	2 620	2 473
MasterTile SL 505	Самовыр раствор на цем основе толщина 3-10 мм	1,5-1,9 кг/м2/1м м	25	4 241	4 003
MasterTile SL 504		1,5-1,9 кг/м2/1м м	25	3 696	3 578
MasterTile P 300	Акриловая грунтовка для впит оснований. расход 100-150 г/м2 в пропорции 1:1 с водой		10	8 723	8 233
MasterTile P 300			30	22 471	21 208
MasterTile P 310	Проф грунтовка для стен и полов		5	2 343	2 212

MasterTile P 333	Универ.грунтовка для обработки стен. Используется для скрепления пористых легко осыпающихся поверхностей..		5	1 527	1 441
MasterTile P 333			10	2 552	2 410
12. Упрочнители пола на цементной основе					
MasterTop 135 P Natural	для упроч пов свежж пром бет полов, тонкослой высокопроч покрытия старых бет полов.высокоакт портландцем, кварц зап, полимер фибры	6-8;14 – 30 кг/м2	25	4 043	3 669
MasterTop 135 P Light Grey			25	4 117	3 736
MasterTop 450 PG Natural			25	6 763	5 793
MasterTop 500	на основе высокоакт портландцем, модиф полимерами для адгезионного слоя между затверд и свежим бетоном, цпр и рем сост	2 – 2,5 кг/м2	25	5 271	4 783
MasterTop 100 GREY	отверд для пов бет- склады, ангары, фонд, парков, платф		25	3 274	2 971
MasterTop 430 GREY	Сух. смесь, предназнач. для упрочнения поверхности бетонных полов.	5-8 кг/м2	25	3 584	3 252
MasterTop 430 Red			25	4 857	4 408
MasterTop 430 Green			25	7 485	6 792
MasterTop 430 Antracite			25	5 597	5 078
13. Напольные покрытия и грунтовки на основе полиуретхане бетон					
Ucrete PT 1 (LE) Primer RG	3к грунтовоный полиуретан-цементный состав в системах тикс полиуретан-цементных покрытий Ucrete RG на верт поверхностях и для плитусов в хим, фарми пищевой промышленности.	0,15 – 0,2 кг/м2	0,56	3 266	2 828
Ucrete Primer RG PT 2			0,57	4 618	3 999
Ucrete Primer RG PT 3			0,3	962	833
Ucrete PT 1 (LE) Primer SC/TZG	верхний окрывающий слой системы покрытия на фарм фабриках и мед лаб, больницах, лиц пром, авто заводах, авиа ангарах и цехах, склады со средней интенсивностью и объемом транспортных перевозок.		1,065	6 744	5 842
Part 2 Common			1,09	11 372	9 851
Primer SCF PT 3			0,75	3 144	2 724
Ucrete PT 1 (LE) RG/TZ Cove			0,71	6 102	5 287
Part 2 Common			2,86	11 372	12 773
Part 3 RG Polykit			9,5	24 459	21 187
Ucrete PT 1 (LE) MF/RT/DP Pig	Четырехкомп. Цвет. самонивелирующийся термо- и химически стойкий полиуретан-цементный материал		2,52	8 630	7 475
Part 2 Common			2,86	14 745	12 773
MF AS Part 3 Neutral			14,41	8 630	7 475
Ucrete PT 1 (LE) UD + SR/IF/MT/TZ + AS	4к самонив химо и термост цв полиур-цем состав осн слой		2,37	13 528	11 720
Part 2 Common			2,86	14 745	12 773
UD 200 Part 3 Neutral			12,0 - 24,0 кг/м2	24,8	30 704
Liquid Pigment Sachet - Cream			0,5	3 249	2 815
Liquid Pigment Sachet - Green			0,5	8 569	7 422
Liquid Pigment Sachet - Grey			0,5	2 465	2 136
Liquid Pigment Sachet - Red			0,5	4 057	3 514
Liquid Pigment Sachet - Yellow			0,5	3 149	2 728
13. ДОБАВКИ ДЛЯ РАСТВОРОВ					
MasterCAST 125	Полимер дисперсия для повыш прилипания и водонепр растворов на цем основе. Бетон, штукатурка, затирка, клеи		30	27 592	24 360
MasterCAST 125			10	10 708	9 585
MasterCAST 141	клеийкий реагент, гидроизол и улучш качество растворов строит систем на цем основе. Ремонт бетона, стяжек, фикс кирпичей		30	45 322	45 306
MasterCAST 141			10	15 886	14 743
14. ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ					
MGlenium 51 100KG 1H1	Гиперпластификатор, понижает кол-во воды, повышает прочность.		100 кг	0	1 357
MasterGLENIUM SKY 515	Гиперпластификатор для поиз-ва реопластичных бетонов.		Разлив	0	1 328
MasterGLENIUM 353	добавка для произ-ва высокопрочного бетона		Разлив	0	604
MasterGLENIUM 352	суперпластификатор втор. поколения на основе поликарбоксилатэфирной смолы. используется для производства готовых бетонных смесей высокого качества.		Разлив	0	457
MasterMatrix 212	Высокоэффективная добавка на основе водного раствора высокомолекулярного синтетического полимера — модификатор вязкости для подвижных и самоуплотняющихся бетонов		Разлив	0	274
15. СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ					
MasterRHEOBUILD 1000	понижает кол-во воды в реопласт бетонах, ускоряет набор сил прочности для жби, подводные и наводные с-я, башни, туннели	0,8-1,6кг/100кг	Разлив	0	301
MasterRHEOBUILD 1000			110/240 кг / 1000 кг	0	348
MasterRHEOBUILD 1033	Суперпластификатор - добавка для получения бетона с высоким набором сил ранней прочности. Знач. Уменьшает кол-во воды ,обеспечивает текучесть. Для быстрого получения высокопрочного бетона.	1-2 кг	Разлив	650	623
MasterRHEOBUILD 1033			1000 кг	730	706
MasterRHEOBUILD 1033			110	750	764
MasterRHEOBUILD 1033			30	787	772
16. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ					
MasterFiber 012	от трещин в трубах, рем составах, в морских условиях, пром, нагружен	0,6кг/м3	600 gr	0	2 931
MasterFinish 235 JE	антикоррозийное средство для форм		210 lt	0	291 260
MasterCure 107	Мембрана для защиты бетона, для отражения солнечных лучей.	1л/5-6 квм	100/220 кг / 1000 кг	0	584
MPozzolith 42CF 10KG	Противоморозная добавка к бетону. Для напряж. Бетонов, ускоряет схватываемость		10 кг	0	2 141

MPOzzolith 42CF 30KG	Противоморозная добавка к бетону. Для напряж. Бетонов, ускоряет схватываемость	30 кг	0	6 505
Mset 42P 20KG 3H2	Добавка в виде порошка. Противомороз добавка для штукатур растворов.	20kg	0	0