

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ШСО - 2000



1. Шкаф предназначен для сушки мокрой одежды и обуви, предварительный отжим не требуется.
2. Конструктивно шкаф состоит из двух базовых элементов: верхней части корпуса шкафа и нижней подставки с встроенным блоком нагрева. Верхняя часть корпуса соединяется с подставкой с помощью стандартных метизов.
3. Верхняя часть корпуса закрывается двумя дверьми, в одной из которых установлен почтовый замок, запирающий одновременно обе двери. Внутри верхняя часть корпуса снабжена шестью съемными сетчатыми полками. На полки можно укладывать для сушки рукавицы, головные уборы или обувь. К сетчатым полкам можно так же подвешивать плечики с одеждой.
4. В крышке шкафа расположено отверстие для выхода воздуха. В комплекте фланец для подключения к внешней системе вентиляции.
5. Нижняя подставка шкафа представляет собой сварную конструкцию из листовой стали и является основанием для сборки корпуса. В нижнюю подставку встроен блок нагрева.
6. Блок нагрева состоит из: тангенциального вентилятора, игольчатого слюдяного нагревателя, датчика контроля температуры и электронного контроллера управления. В качестве защиты от перегрева используется термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение).
7. Кнопки управления, цифровая и световая индикация режимов работы расположены на лицевой поверхности крышки шкафа.
8. Заземление шкафа осуществляется через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания. .