

# FILLI BOYA СУПЕР 2+1 АКРИЛОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

## ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный финишный лак с реакционной сушкой на основе акриловой смолы. Придает обрабатываемой поверхности глянцевый вид. Акриловая структура образует на обрабатываемой поверхности твердую эластичную пленку. Не желтеет.

## МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве финишного лака на поверхности, куда нанесен акриловый лак-заполнитель Filli Boya для массива и поверхностей с покрытием в интерьере.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	0,94-0,96 г/см <sup>3</sup>
Вязкость при применении	13-15" (20°C, DIN4)
Количество твердого вещества (по весу)	40%
Блеск	95-100 % Gloss

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется на отшлифованные поверхности, куда предварительно был нанесен акриловый наполнитель Filli Boya. Перед применением рекомендуется тщательно перемешать смесь и подождать 10 - 15 минут. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 15-20 минут.

### Способ применения

Пульверизатор вакуумного или емкостного типа

Условия применения 15°C - 30°C, 40%-70% RH

## ПРОПОРЦИИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ (По весу)

Супер акриловый глянцевый лак Filli Boya	100 ЧАСТ
Отвердитель для Супер акрилового глянцевого лака Filli Boya	50 ЧАСТЬ
Супер акриловым растворителем Filli Boya	15 частей

## СРОК ГОДНОСТИ СМЕСИ (20°C)

Подготовленную смесь необходимо использовать в течение 4 часов.

## РАЗБАВЛЕНИЕ

Подготовленную смесь можно разбавить Супер акриловым растворителем Filli Boya в пропорции 15%.

## СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20°C)

Высыхание на касание:	30-40 минуты
Высыхание для складирования:	48 часа

## РАСХОД

Расход Супер 2+1 акрилового глянцевого лака Filli Boya составляет 1 кг на 7-8 м<sup>2</sup> в один слой в зависимости от поверхности и способа нанесения (кроме потерь). Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное испытание на образце.

## ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер противопожарной безопасности.