

FILLI BOYA СУПЕР ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

Описание Продукта

Однокомпонентный целлюлозный финишный лак. Быстросохнущий с хорошей растекаемостью и высокой степенью укрывистости.

Область применения

Целлюлозный финишный лак для защиты и придания декоративного вида. Применяется на все виды деревянных поверхностей в мебельном производстве, а также

внутри помещений, на поверхности которых нанесён целлюлозный грунтовочный лак наполнитель Filli Boya.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	0,96 – 0,98 г/см ³
Вязкость в таре	45-48" (20°C, DIN6)
Вязкость нанесение	14-16" (20°C, DIN6)
Сухой остаток (по весу)	32 %
Блеск	+ 90-100 Gloss

РАЗБАВЛЕНИЕ

Может разбавляться на 90-100% Супер целлюлозным Растворителем Filli Boya.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением деревянную поверхность следует очистить от жира, грязи и пыли. Рекомендуется тщательно перемешать смесь и подождать от 10 до 15 минут. Во время нанесения и сушки продукта температура воздуха,

окрашиваемой поверхности и материала должна составлять от +15 ° С до +30 ° С, относительная влажность должна составлять от 40% до 70%. Наносить в один слой. Между нанесением слоев необходимо делать перерыв 10-15 минут

Способ нанесения Пневматическое Распыление, Airmix (Комбинированное Распыление), Безвоздушное Распыление

Теоретический расход 180 – 220 г/м²

СРОК ВЫСЫХАНИЯ (20°C)

Высыхание на касание: 10-15 минуты

Высыхание для складирования: 24 часов.

РАСХОД

1 кг достаточно для покрытия лаком 7-8 м². Для окончательного расчета расхода следует провести контрольное испытание на образце.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной невскрытой упаковке – 1 год. Хранить в хорошо проветриваемом помещении, избегая воздействия прямых солнечных лучей, при температуре 5°C - 30°C при соблюдении мер противопожарной безопасности.