

ТКК-21

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочим элементом Ayvaz ТКК-21 является капсула, при помощи которой отводится конденсат и неконденсирующиеся газы. Этот конденсатоотводчик устойчив к гидравлическим ударам и к коррозии.

В конденсатоотводчике ТКК-3 фильтр находится под крышкой

Для очистки фильтра достаточно снять крышку на корпусе. Как и все термостатические конденсатоотводчики «Ayvaz», ТКК-21 в зависимости от условий применения комплектуются по заявке одним из 3-х видов капсул. Стандартно используются капсулы типа «S». Все части конденсатоотводчика могут быть поставлены отдельно в качестве запчастей. При возникновении в системе большого противодействия, находящийся внутри седла шарик из нержавеющей стали, выступает в роли обратного клапана, предотвращая попадание конденсата в паропровод.

Отличительной особенностью термостатических конденсатоотводчиков ТКК-21 являются их малые габариты и небольшая пропускная способность. Они специально разработаны для гладильного оборудования.

Термостатические конденсатоотводчики Ayvaz ТКК-21 могут эффективно и продолжительно работать при установке на трубопроводе в любом положении. Для проведения технического обслуживания и замены конденсатоотводчиков соответствующая запорная арматура должна быть установлена в безопасное положение.

Материалы устройства:

Корпус и крышка: Кованая сталь
Внутр. части: Нержавеющая сталь AISI 304

Соединение:

Резьбовое

Номинальный диаметр:

DN10 (3/8") – DN15 (1/2")

Значение давления:

Максимально 32 бар

Рабочая температура:


Максимально 250 °C

Применение:

- Пароспутники
- Гладильное оборудование

Монтаж

Термостатический конденсатоотводчик можно подключать к трубопроводу в любом положении



Красная линия

Конденсат отводится с температурой ниже на 10°C температуры насыщения пара


Синяя линия

Конденсат отводится с температурой ниже на 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип соединения	Фланцевый	Резьбовой	Сварка
Диаметр (мм)		3/8"-1/2"	
Вес (кг)		0,7-0,7	

ТКК-21 ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК



РАЗМЕРЫ (мм)					
Диаметр	H	H1	H2	L	L1
15	35	50	27	70	60
20	35	50	27	70	60

Запасные части		
No	Часть	Материал
1	Корпус	Кованая сталь
2	Крышка	Кованая сталь
3	Фильтр	Нержавеющая сталь
4	Термостатическая капсула	Хастеллой и нержавеющей сталь
5	Седло	Нержавеющая сталь
6	Болты крышки	DIN 40 CrMoV4 7



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
 Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
 info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Caserta/Italy
 Tel: +39 0823 187 3988
 rmolaro@ayvaz.com

Belgrad/Serbia
 Tel: +381 61 658 70 52
 yakbiyik@ayvaz.com

Viernheim/Germany
 Tel: +49 62046014399
 germany@ayvaz.com

Kiev/Ukraine
 Tel: +380 44 390 57 57
 info@ayvaz.com.ua

Warsaw/Poland
 Tel: +48-32-783-295-1
 tricorr@tricorr.eu

Dubai/U.A.E
 Tel: +971 563550822
 +971 501306871
 mideast@ayvaz.com

Cixi City/China
 Tel: +86 574-58973851
 info@ayvazchina.com

Kazakhstan
 Tel: +7 (701) 066 066 1
 +90 (533) 760 34 66
 celyas@ayvaz.com

Isperih/Bulgaria
 Tel: +359 8431 27 32
 office@ayvaz-n.eu