



IP-домофон GDS3705

GDS3705 был создан для пользователей, которым необходимо надёжное аудио средство обеспечения доступа в здание и решения по контролю безопасности, которое можно установить в помещениях любого размера. Этот домофон оборудован двумя микрофонами и динамиком с HD качеством звука с продвинутой функцией подавления акустического эха, что позволяет использовать домофон в качестве интеркома. Домофон может поддерживать SIP вызовы на IP телефоны и имеет встроенный считыватель RFID-карт и цифровой блок для защищённого входа с ключом или без него. GDS3705 имеет металлический корпус из сплава цинка, что даёт ему защиту от погодных условий и вандалов, так же он имеет поддержку отправки аварийных сигналов (alarm-in и alarm-out), что делает возможным его интеграцию в существующую систему безопасности. GDS3705 можно использовать с бесплатным ПО управления GDS Manager от компании Grandstream, что позволяет полностью управлять информацией о RFID-картах и самим устройством непосредственно через данное ПО. Благодаря возможности интеграции с абонентскими устройствами компании Grandstream, например, IP телефонами серии GXP, видеотелефонами серии GXV и мобильным приложением GS Wave, домофон GDS3705 представляет собой комплексное решение для управления доступом, внутренней связи и обеспечения безопасности.



HD качество звука при приёме сигнала с микрофона с расстояния до 1,5 м и при передачи сигнала с динамика на расстояние до 3 м.



Встроенный считыватель RFID-карт для доступа без использования ключа.



Поддержка SIP вызовов на IP телефоны для облегчения связи



Металлический корпус для обеспечения защиты от погодных условий и вандалов



Встроенная поддержка технологии PoE, которая обеспечивает питание устройства и сетевое подключение



Два встроенных микрофона и HD динамик с продвинутой функцией эхоподавления, который обеспечивает функционал внутренней связи

Сеть	10M/100M с автоопределением
PoE	PoE IEEE 802.3af Class3
Напряжение питания	12В пост. тока /1A (адаптер питания пер. тока не включен)
Поддержка SIP/VoIP	Да, высокая совместимость
Голосовые кодеки	G.711μ/a-law, G.722, DTMF (RFC2833, SIP INFO), AEC, ANS
Звуковой входной сигнал	Два встроенных микрофона, зона до 1,5 м
Звуковой выходной сигнал	HD динамик 2W, зона до 3 м
Встроенный цифровой блок	12+1 металлических кнопок с синей СИД подсветкой
RFID	EM4100 (125кГц)
Поддержка РЧИД номеров	до 2000 (рекомендовано)
Вход	2 Optocoupler Input, Vbx < 15В, для датчика открывания двери и других устройств
Выход	2 реле, 125VAC/0.5A, 30BDC/2A, Нормально открыто или нормально закрыто, для электрического замка, выключателя света и других устройств
Интерфейс расширения	RS485, Wiegand (26 bits) (ввод и вывод)
Класс влагозащиты	IP66 (EN60529)
Класс вандалозащиты	IK09 (IEC62262)
Диапазон температур	от -30°C до 60°C
Монтаж	На стену, в стену
Монт	При монтаже в стену 217мм x 120 мм x 11,6 мм; При монтаже на стену: 173 мм x 80 мм x 36 мм 0,635 кг
Соответствие	FCC: Часть 15 подраздел В; Часть 15C; MPE CE: EN55032 Класс В EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN50130; EN300 330; EN301 489-1/-3; EN60950-1; EN62311 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS4268; AS/NZ60950 IC: ICES-003; RSS310