

Рабочие характеристики трубопроводов из ПВХ и ХПВХ концерна Genova

Трубы ПВХ (Рабочая температура до 60°C)

№	Номер по каталогу GENOVA	Наименование товара	Тип трубы	Условный диаметр в дюймах	Условный диаметр в мм	Внутренний диаметр в мм	Наружный диаметр в мм	Минимальная толщина стенки в мм	Рабочее давление в бар (T=23C)	Масса 1 погонного метра в кг
Трубы тонкостенные										
1	31005	Труба ПВХ SDR 13.5 1/2" L=3,048m	SDR 13.5	1/2"	15	17,68	21,30	1,57	21,00	0,155
2	31007	Труба ПВХ SDR 21 3/4" L=3,048m	SDR 21	3/4"	20	22,14	26,70	2,02	13,80	0,194
3	31010	Труба ПВХ SDR 21 1" L=3,048m	SDR 21	1"	25	28,84	33,40	2,02	13,80	0,313
4	31011	Труба ПВХ SDR 21 1 1/4" L=3,048m	SDR 21	1 1/4"	32	37,59	42,15	2,02	13,80	0,402
5	31012	Труба ПВХ SDR 21 1 1/2" L=3,048m	SDR 21	1 1/2"	40	43,17	48,25	2,28	13,80	0,521
6	31022	Труба ПВХ SDR 21 2" L=3,048m	SDR 21	2"	50	54,11	60,35	2,86	13,80	0,804
Трубы толстостенные										
7	310057	Труба ПВХ SCH40 1/2" L=3,048m	SCH40	1/2"	15	15,26	21,30	2,76	41,40	0,253
8	310077	Труба ПВХ SCH40 3/4" L=3,048m	SCH40	3/4"	20	20,46	26,70	2,86	33,00	0,327
9	310107	Труба ПВХ SCH40 1" L=3,048m	SCH40	1"	25	26,14	33,40	3,38	31,00	0,491
10	310117	Труба ПВХ SCH40 1 1/4" L=3,048m	SCH40	1 1/4"	32	34,53	42,15	3,56	25,50	0,655
11	70011	Труба ПВХ SCH40 1 1/2" L=3,048m	SCH40	1 1/2"	40	40,37	48,25	3,86	22,80	0,774
12	70021	Труба ПВХ SCH40 2" L=3,048m	SCH40	2"	50	52,03	60,35	3,90	19,30	1,042
13	310257	Труба ПВХ SCH40 2 1/2" L=3,048m	SCH40	2 1/2"	63	61,00	73,03	5,16	20,70	1,540
14	70031	Труба ПВХ SCH40 3" L=3,048m	SCH40	3"	75	77,92	88,90	5,48	17,90	2,158
15	70041	Труба ПВХ SCH40 4" L=3,048m	SCH40	4"	100	101,56	114,30	6,02	15,20	3,081
16	70061	Труба ПВХ SCH40 6" L=3,048m	SCH40	6"	150	153,22	168,30	7,10	12,40	5,432

Трубы ХПВХ (Рабочая температура до 95°C)

№	Номер по каталогу GENOVA	Наименование товара	Тип трубы	Условный диаметр в дюймах	Условный диаметр в мм	Внутренний диаметр в мм	Наружный диаметр в мм	Минимальная толщина стенки в мм	Рабочее давление в бар (T=23C)	Масса 1 погонного метра в кг
1	500055	Труба ХПВХ CTS 1/2" L=3,048m	SDR 11	1/2"	15	12,2	15,86	1,73	27,60	0,131
2	500077	Труба ХПВХ CTS 3/4" L=3,048m	SDR 11	3/4"	20	17,9	22,22	2,03	27,60	0,209
3	50010	Труба ХПВХ CTS 1" L=3,048m	SDR 11	1"	25	22,6	28,56	2,59	27,60	0,325
4	50011	Труба ХПВХ CTS 1 1/4" L=3,048m	SDR 11	1 1/4"	32	27,9	34,91	3,18	27,60	0,490
5	50012	Труба ХПВХ CTS 1 1/2" L=3,048m	SDR 11	1 1/2"	40	33,1	41,26	3,76	27,60	0,685
6	50022	Труба ХПВХ CTS 2" L=3,048m	SDR 11	2"	50	43,2	53,96	4,70	27,60	1,180

Примечание: для определения рабочего давления при температуре отличной от 23C следует воспользоваться корреляционным коэффициентом.