

# VC-A61P UHD PTZ IP Камера

**Lumens**<sup>®</sup>  
Your Success, Our Passion!

Pan/Tilt/Zoom(PTZ) IP UHD видекамера Lumens<sup>®</sup> VC-A61P камера оснащена профессиональным сенсором размера 1/2.5 дюйма и выводит изображения формата 4K Ultra HD с частотой 30 кадров/сек. Питание подается от сетевого адаптера 12В или по Ethernet кабелю (PoE+), что упрощает и удешевляет установку оборудования. Отличная оптика с 30х увеличением, превосходный баланс белого и настройки экспозиции дают превосходные результаты даже в условиях недостаточной освещенности и экстремальном контрасте.

VC-A61P имеет интерфейсы Ethernet, HDMI и 3G-SDI и передает сигнал в форматах H.264 / HEVC. Эти особенности дают возможность не только передавать изображение высокого качества на различные выходы, но и совместимость со всеми типами видео оборудования. Камера имеет большой угол обзора и быстрое, тихое, точное позиционирование при использовании функций PTZ.

VC-A61P применяются при трансляции и записи мероприятий, в видеоконференциях.



## Особенности

- 4K UHD 30fps и 1080P 60fps формат видеосигнала
- Трехпоточное видео, выходной формат H.264 / HEVC
- Питание PoE (Power over Ethernet) при использовании сетевого кабеля для подачи питания
- Ethernet, HDMI и 3G-SDI синхронные выходы
- Audio вход поддерживает AAC / G.711 кодирование с частотой 44.1 / 48K
- Программное обеспечение Lumens VMS для удаленного управления по сети

## IP Формат Вещания

Поток	1		2	3
Параметр	HEVC		H.264	H.264
Разрешение	4K	1080p / 720p	1080p / 720p	640x360
Частота кадров	59.94 Гц	29.97	59.94 / 29.97	29.97
	50 Гц	25	50 / 25	25
Скорость потока	20000 kbps~2000 kbps		20000 kbps~2000 kbps	5000 kbps~512 kbps
Передача Аудио	AAC / G.711			
PoE+	Да			

## Технические Параметры

Сенсор	1/2.5" 8.57MP CMOS
Видеоформат	Разрешение : 4K* / 1080p / 720p Частота кадров : 59.94 / 50 / 29.97 / 25 *4K поддерживает только 29.97 / 25
Видео Выход (HD) Интерфейс	3G-SDI / HDMI / Ethernet
Оптическое увеличение	30-кратное
Цифровое увеличение	12-кратное
Угол обзора по горизонтали	68°
Угол поворота по горизонтали	+170° ~ -170°
Скорость панорамирования	300°/сек
Угол поворота по вертикали	+90° ~ -30°
Скорость поворота	300°/сек
Диафрагма	F1.6 ~ F3.4
Фокусное расстояние	4.6mm ~ 135mm
Скорость затвора	1/1 ~ 1/10,000 сек
Минимальное расстояние	1.5m (Wide/Tele)
Отношение сигнал/шум	> 50dB
Миним.освещенность	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30кад/сек)
Фокусировка	Авто / Ручная
Регулировка усиления	Авто / Ручная
Баланс Белого	Авто / Ручная
Регулировка экспозиции	Авто / Ручная

WDR	Да
3D NR	Да
Поворот изображения	Да
Предустановок	256
Видеопотоки	HEVC 4K 29.97fps H.264 1080p 59.94fps H.264 640x360 29.97fps
Формат Сжатия Аудио	G.711 / AAC
Интерфейс управления камерой	RS-232 / RS-422 / Ethernet
Протокол управления камерой	VISCA / PELCO D / ONVIF
Tally Light	Да
PoE	PoE+ (IEEE802.3at)
Видео поток	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
Сжатие видео	HEVC / H.264
Вход Audio	Line In/MIC In (Phone Jack 3.5mm x1)
Выход Audio	Ethernet / SDI / HDMI
IR передатчик	Да
IR приемник	Да
IR пульт управления	Да
DC вход	12V +/- 20%
Потребляемая мощность	PoE : 18Вт DC In : 16Вт
Вес	2 кг (4.4 lbs)
Размеры	174 x 190 x 187 mm (6.9" x 7.5" x 7.3")

## Входные и выходные контакты

