

Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории: № ЦСМ РБ. ОСИ. ПР.03001. Срок действия с 17.07.2017 г. по 17.07.2020 г.



### ПАСПОРТ № 978

Масло всесезонное гидравлическое «ВМГЗ-Девон»  
 ТУ 0253-006-15301184-2004 с изм. 1,2,3

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АД11.В.02755/19. Срок действия с 06.03.2019 г. по 05.03.2022 г.  
 Код ОКП 02 5335

Изготовитель: ООО «Завод смазочных материалов «Девон»

Дата изготовления: 18.03.2019 г.

Номер партии: 16/2

Количество: 100 штук

Дата проведения анализа: 26.03.2019 г.

Вид тары: бочки по 180 кг

Количество: 18000 кг

п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ	Фактически
1	Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с: - при 50 °С, не менее - при минус 30 °С, не более	ГОСТ 33		10,0 1800	12,14 1531
2	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371		105	125
3	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 5985		0,5	0,01
4	Стабильность против окисления: - массовая доля осадка после окисления, %, не более	ГОСТ 981		0,05	0,025
5	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461		0,2	0,078
6	Содержание механических примесей, не более	ГОСТ 6370	0,03	Отсутствие	Отсутствие
7	Содержание воды	ГОСТ 2477	Следы	Отсутствие	Отсутствие
8	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	135	190
9	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287		Минус 45	Минус 45
10	Испытания на коррозию	ГОСТ 2917		Выдерживает	Выдерживает
11	Изменение массы резины марки УИМ-1 ЕТР № 01-65 после воздействия масла в течение 72 ч при 80°С, %, не более	ГОСТ 9.030		7,0	2,0
12	Плотность при 20°С, кг/м <sup>3</sup> , не более	ГОСТ 3900		865	845
13	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284		2,0	1,0
14	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307		Отсутствие	Отсутствие

Дополнительная информация: количество отогнанного продукта по методу ISO 3405 при температуре 250°С и 350°С - 0%

**Закключение:** Масло всесезонное гидравлическое «ВМГЗ-Девон» по ТУ 0253-006-15301184-2004 с изм. 1,2,3

**соответствует требованиям:**


- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года №59) (Приложение 1);

- ТУ 0253-006-15301184-2004 с изм. 1,2,3. «Масло всесезонное гидравлическое «ВМГЗ-Девон»

**Дополнительная информация:**

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

- изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ТУ 0253-006-15301184-2004 с изм. 1,2,3 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 7 лет со дня изготовления.

Начальник лаборатории-ОТК  /Дьяченко А.У./

Лаборант хим. анализа  М.С.

Дата выдачи паспорта: 26.03.2019 г.

