

## Колба нагреватель с магнитной мешалкой 98-III-B



Применяется в колледжах, нефтехимической промышленности, медицине и природоохранном учреждениях.

### Характеристики:

Корпус из холоднокатаного листа с наружным полимерной краской нанесенный напылением.

PID Одноэкранный регулятор температуры.

Нагрев и перемешивание могут использоваться одновременно, скорость регулируется бесступенчато.

Датчик температуры PT100, с регулируемой стойкой датчика и нержавеющей стержнями.

Регулируемая стойка для датчиков с нержавеющей стержнями.



Объем	100 мл	250 мл	500 мл	1000 мл	2000 мл	3000 мл	5000 мл	10000 мл	20000 мл
Диапазон скоростей	0 - 1600 об/мин								
Режим обогрева	Поверхностная теплопроводность								
Диапазон температуры	КТ +20 ~ 250 °С								
Максимальная температура	450 °С								
Нагревательный элемент	нихромовая проволока								
Мощность	100 Вт	150 Вт	250 Вт	350 Вт	450 Вт	600 Вт	800 Вт	1200 Вт	2400 Вт
Габариты	Ø 220 x 165 мм			Ø 280 x 220 мм	Ø 330 x 230 мм	Ø 340 x 245 мм	Ø 350 x 250 мм	Ø 425 x 320 мм	Ø 510 x 390
Вес	2,5 кг			5,5 кг	6,5 кг	7,5 кг	8,5 кг	9,8 кг	21 кг