

ЗУБР



Граверы

СОЗДАНЫ ДЛЯ ШЕДЕВРОВ



- Компактный эргономичный корпус
- Минимальные вибрации
- Продуманные органы управления

3Г-135

3Г-160 KH41





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощный двигатель** для эффективной работы с любыми насадками даже на минимальных оборотах
- **Регулировка оборотов** в широком диапазоне для работ с различными материалами



ТЕХНОЛОГИИ

- Точная балансировка ротора: **минимальная вибрация инструмента**
- **Совместимость приспособлений** (гибкий вал, приставки) с Dremel
- **Шариковые подшипники в опорах ротора:** минимальное биение вала
- **Быстрая замена щеток**



ЭРГОНОМИКА

- **Оптимальная эргономика корпуса**
- **Встроенная скоба подвеса**
- **Инновационная блокировка вала** предотвращает случайное срабатывание
- **Удобный кейс** (для арт. ЗГ-160 КН41) с отсеками для хранения насадок

Модельный ряд

Граверы



ЗУБР



Артикул	3Г-135
Мощность, Вт	135
Частота вращения, об/мин	15000–35000
Цанга, мм	3.2
Регулировка оборотов	●
Быстрая замена щеток	●

Комплектация

Цанга, шт.	1
Ключ гаечный, шт.	1
Насадки, шт.	-
Гибкий вал, шт.	-
Штатив, шт.	-

Упаковка

Размер, см	32.6 x 11 x 6
Масса изделия / в упаковке, кг	0.7 / 0.8



Упаковка:
картонная коробка



Артикул	3Г-160 KH41
Мощность, Вт	160
Частота вращения, об/мин	15000–35000
Цанга, мм	3.2
Регулировка оборотов	●
Быстрая замена щеток	●

Цанга, шт.	1
Ключ гаечный, шт.	1
Насадки, шт.	38
Гибкий вал, шт.	1
Штатив, шт.	1

Размер, см	34.5 x 25.5 x 9
Масса изделия / в упаковке, кг	0.7 / 2.2



Упаковка: кейс

Гравер ЗГ-135



ЗУБР

135 Вт

МОЩНОСТЬ



РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Ø **3.2 мм**


УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦАНГА



БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ



БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК



Колесо регулировки оборотов



Блокировка вала без возможности случайного нажатия



Возможность установки цанг 0.8, 1.6, 2.4, 3.2 мм



Удобный выключатель



Встроенная скоба подвеса



Крепление насадок и гибкого вала совместимо с Dremel

Гравер ЗГ-160 КН41



ЗУБР

160 Вт

МОЩНОСТЬ



РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Ø **3.2 мм**

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦАНГА




БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ



БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК

ГИБКИЙ ВАЛ +
ПОДСТАВКА



Колесо регулировки оборотов



Блокировка вала
без возможности
случайного нажатия



Возможность
установки цанг
0,8, 1,6, 2,4, 3,2 мм



Удобный
выключатель



Встроенная
скоба подвеса



Крепление насадок и гибкого вала
совместимо с Dremel



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кейс
Гибкий вал 1 м
Штатив 250 – 670 мм с кронштейном
Цилиндр абразивный Ø 9, 12 мм
Державка цилиндра Ø 9, 12 мм
Диск войлочный Ø 12, 25 мм
Державка войлочного диска
Диск отрезной абразивный Ø 25 мм
Диск отрезной алмазный Ø 22 мм

Державка отрезного диска
Круг точильный Ø 25 мм
Шарошка абразивная конусная, цилиндрическая
Шарошка сферическая, конусная
Щетка радиальная стальная
Сверло по дереву Ø 3 мм
Борфреза