

ЗУБР



ВИБРОПЛИТЫ БЕНЗИНОВЫЕ

- Простота эксплуатации
- Высокая производительность
- Надежность в работе



ЗАЩИТНАЯ РАМА



АНТИВИБРАЦИОННАЯ
РУКОЯТКА



КОЛЕСА

КОМПАКТНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Оптимальная центробежная сила** для утрамбовки грунта и прочих материалов
- **Регулятор дросселя на рукоятке:** простота эксплуатации



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Высокоресурсный двигатель ЗУБР** с высоким межсервисным пробегом
- **Дополнительная силовая рама:** защита двигателя при транспортировке
- **Индустриальные подшипники вибратора:** повышенная надежность нагруженного узла



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Защитный кожух** защищает ремень от пыли и камней
- **Демпфирующие проставки** для защиты оператора от вибраций
- **Разборная рукоятка**
- **Компактная конструкция:** работа даже в очень узких траншеях




Назначение	ДЛЯ ГРУНТА	
Артикул	ВПБ-10 Г	
Центробежная сила, кН	10	
Глубина уплотнения, мм	200	
Мощность, л.с / Вт	2 / 1500	
Двигатель	ЗУБР РХ150, бензиновый 4-тактный	
Объем двигателя, см ³	97	
Емкость топливного бака, л	1.4	
Топливо	АИ92	
Расход топлива, л/ч	0.8	
Бак для воды, л	-	
Частота вибрации, Гц	90	
Производительность, м ² /ч	400	
Функции		
Антивибрационная рукоятка	●	
Рама для транспортировки и защиты двигателя	●	
Колеса для перемещения	●	
Функция орошения	-	
Габариты		
Габариты плиты, мм	480 x 320	
Габариты, мм	610 x 370 x 580	
Масса изделия / в упаковке, кг	47 / 53.5	



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	ВПБ-15 Г	
Центробежная сила, кН	15	
Глубина уплотнения, мм	300	
Мощность, л.с / Вт	6.5 / 4800	
Двигатель	ЗУБР РХ180, бензиновый 4-тактный	
Объем двигателя, см ³	196	
Емкость топливного бака, л	3.6	
Топливо	АИ92	
Расход топлива, л/ч	1.7	
Бак для воды, л	-	
Частота вибрации, Гц	94	
Производительность, м ² /ч	576	
Функции		
Антивибрационная рукоятка	●	
Рама для транспортировки и защиты двигателя	●	
Колеса для перемещения	●	
Функция орошения	-	
Габариты		
Габариты плиты, мм	535 x 420	
Габариты, мм	730 x 430 x 610	
Масса изделия / в упаковке, кг	82 / 90	



Упаковка:
картонная коробка

Назначение	ДЛЯ АСФАЛЬТА	
Артикул	ВПБ-15 А	
Центробежная сила, кН	15	
Глубина уплотнения, мм	300	
Мощность, л.с / Вт	6.5 / 4800	
Двигатель	ЗУБР РХ180, бензиновый 4-тактный	
Объем двигателя, см ³	196	
Емкость топливного бака, л	3.6	
Топливо	АИ92	
Расход топлива, л/ч	1.7	
Бак для воды, л	11	
Частота вибрации, Гц	94	
Производительность, м ² /ч	576	
Функции		
Антивибрационная рукоятка	●	
Рама для транспортировки и защиты двигателя	●	
Колеса для перемещения	●	
Функция орошения	●	
Габариты		
Габариты плиты, мм	535 x 420	
Габариты, мм	730 x 430 x 610	
Масса изделия / в упаковке, кг	84.5 / 92	



Упаковка:
картонная коробка

Виброплита ВПБ-10 Г



ЗУБР



**Высокоресурсный
4-тактный двигатель ЗУБР**



Силовая рама:
защита двигателя при транспортировке



**Удобное расположение
топливного бака:**
быстрая дозаправка



**Индустриальные
подшипники вибратора:**
повышенная надежность

Компактный размер:
работа даже в узких траншеях




**Регулятор дросселя
на рукоятке:**
простота эксплуатации



**Разборная рукоятка
Транспортировочные колеса**



Защитный кожух ремня:
защита ремня от повреждений



Демпфирующие проставки рукоятки
защищают от вибраций



Виброплита ВПБ-15 Г



ЗУБР



**Высокоресурсный
4-тактный двигатель ЗУБР**



Силовая рама:
защита двигателя при транспортировке



**Удобное расположение
топливного бака:**
быстрая дозаправка



**Индустриальные
подшипники вибратора:**
повышенная надежность

Компактный размер:
работа даже в узких траншеях



**Регулятор дросселя
на рукоятке:**
простота эксплуатации



**Разборная рукоятка
Транспортировочные
колеса**



Защитный кожух ремня:
защита ремня
от повреждений



**Демпфирующие проставки
рукоятки**
защищают от вибраций



Виброплита ВПБ-15 А



ЗУБР



**Высокоресурсный
4-тактный двигатель ЗУБР**




Силовая рама:
защита двигателя при транспортировке

**Удобное расположение
топливного бака:**
быстрая дозаправка




Орошающий бак:
качественная обработка
поверхности



**Индустриальные
подшипники вибратора:**
повышенная надежность

Компактный размер:
работа даже в узких траншеях




**Регулятор дросселя
на рукоятке:**
простота
эксплуатации



**Разборная рукоятка
Транспортировочные
колеса**



Защитный кожух ремня:
защита ремня
от повреждений



**Демпфирующие проставки
рукоятки**
защищают от вибраций

Масло для 4-тактных двигателей



Тип	минеральное
Температура применения	до -10 °С
Описание	Минеральное моторное масло нового поколения, изготовленное с применением нанотехнологий, сохраняет высочайшие эксплуатационные и защитные характеристики при любых условиях работы четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей воздушного охлаждения.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Повышенная стойкость к окислению при высокой температуре• Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений• Температурный диапазон применения: от -10 до +40 °С
Объем, л	1
Артикул	ЗМД-4Т-М



Тип	полусинтетическое
Температура применения	до -20 °С
Описание	Полусинтетическое моторное масло нового поколения, изготовленное с применением нанотехнологий, сохраняет высочайшие эксплуатационные и защитные характеристики при любых условиях работы бензиновых и дизельных двигателей воздушного охлаждения.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Повышенная стойкость к окислению при высокой температуре• Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений• Температурный диапазон применения: от -20 до +40 °С
Объем, л	1
Артикул	ЗМД-4Т