Решение AudioCodes для переговорных комнат

DATASHEET

RX50

Коференц телефон AudioCodes RX50, разработанный в партнёрстве с **Dolby®**, обеспечивает превосходное качество звука в помещении любой формы и размера. RX50 имеет современный дизайн и простой в использовани пользвательский интерфейс.

Используя передовые технологии качества звука и динамическое выравнивание, RX50 дает чистый и естественный звук, независимо от акустических проблем в помещении. Усиливая тихие и отдаленные голоса,при этом подавляя посторонние шумы, RX50 гарантирует, что каждый будет услышан, независимо от формы или размера комнаты.

Пользовательский интерфейс RX50 разработан в общей концепции линейки IP телефонов AudioCodes и обеспечивает простое и понятное управление собранием и устройством. RX50 полностью интегрирован с системой управления AudioCodes для централизованного управления и мониторинга устройствами AudioCodes.

Конференц-зал с превосходным качеством звука в помещениях любой формы и размера

Улучшенная производительность конференций - каждый будет услышан

Гибкость комнат - отличная производительность в помещениях любой формы и размера

Увеличьте время встречи с помощью простого и интуитивно понятного управления устройством

Интеграция с ведущими платформами Унифицированных Коуммуникаций

Централизованная система управления и мониторинга

Функции

- Превосходное качество звука
- Полный захват аудио до 6 метров
- Динамическое фильтрация посторонних шумов и выравнивание громких/тихих и отдаленных голосов
- Не перегруженный 4.3" сенсорный дисплей с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом
- Современный дизайн
- Выносные микрофоны (опционально) для увеличения переговорной комнаты
- Полноценная интеграция с Централизованной Системой Управения и Мониторинга

audiocodes

Решение AudioCodes для переговорных комнат

DATASHEET

RX50

Спецификация

Расширенные Функции	Call waiting, call hold, call transfer, conference call support, user presence, status changes, call park, Microsoft Exchange integration
Голосовые Функции	G.711μ/a, G.729A/B, G.722, AEC, wideband acoustic EC, PLC, silence suppression, VAD, adaptive jitter, 20 ft (6.1m) microphone pickup range,360 degrees audio capture, full duplex, noise suppression,
Протоколы Передачи Данных	IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTCP-XR, 802.1x, static IP/DHCP IP assignment, IEEE 802.1p/Q, QoS/ToS, HTTP/HTTPS/DHCP, NTP, FTP/TFTP, ,CDP/LLDP VLAN configuration, SDES
Безопасность	802.1x, HTTPS, SIP over TLS and SRTP/SDES, configuration file encryption
Поддерживаемые Языки	English, German, French
Пользовательский Интерфейс	Touch interface, 4.3 inch touch LCD display (480x272), external tactic keys, mute ,volume control
Сетевые Интерфейсы и Питание	Ethernet 10/100Base-T, IEEE 802.3af PoE (Class 3)
Соответствие Стандартам	UL60950-1, CAN/CSA C22.2, No. 60950-1, CE Mark, FCC Class B ICES-003 Class B, EN55022 Class B, EN300 328, EN55024
Среда	Рабочая температура: 32-104^0 F / 0-40^0 C Рабочая влажность: 20-85% (noncondensing) Температура хранения: -22-131^0 F / -30-55^0 C
Вес и Размер	ШхГхВ 5.6x30x32 см (2.2x11.8x12.6 inch) Вес: 1.8 кг (4 lb)
Дополнительные микрофоны (опционально)	Область захвата увеличивается на 2 м (6.5 ft) на микрофон, комплект из 2х микрофонов

International Headquarters
1 Hayarden Street, Airport City
Lod 7019900, Israel
Tel: +972-3-976-4000
Fax: +972-3-976-4040

AudioCodes Inc.
200 Cottontail Lane, Suite A101E,
Somerset, NJ 08873
Tel:+1-732-469-0880
Fax:+1-732-469-2298

Contact us: www.audiocodes.com/contact
Website: www.audiocodes.com

©2019 AudioCodes Ltd. All rights reserved. AudioCodes, AC, HD VoIP, HD VoIP Sounds Better, IPmedia, Mediant, MediaPack, What's Inside Matters, OSN, SmartTAP, User Management Pack, VMAS, VoIPerfect, VoIPerfectHD, Your Gateway To VoIP, 3GX, VocaNom, AudioCodes One Voice and CloudBond are trademarks or registered trademarks of AudioCodes Limited. All other products or trademarks are property of their respective owners. Product specifications are subject to change without notice.