

Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории: № ЦСМ РБ. ОСИ. ПР.03001. Срок действия с 17.07.2017 г. по 17.07.2020 г.

Аттестат аккредитации № ААС.А.00431 действителен до 23.05.2022 г.



ПАСПОРТ № 999

Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г₂к (первый сорт)
 ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.СП28.В.01073/18. Срок действия с 24.12.2018 г. по 23.12.2021г.
 Код ОКП 02 5313

Завод-изготовитель: ООО «Завод смазочных материалов «Девон»

Дата изготовления: 02.03.2020 г.

Номер партии: 12/1

Количество: 300штук

Дата проведения анализа: 12.03.2020 г.

Вид тары: бочки по 180кг

Количество: 54000кг

п/п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по НТД	Фактически
1	Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33		11,0±0,5	11,46
2	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371		85	100
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,015	0,012
4	Массовая доля воды, не более	ГОСТ 2477	Следы	Следы	Следы
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	210	228
6	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287		- 15	- 15
7	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более*	ГОСТ 20502		Отсутствие	Отсутствие
8	Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более*	ГОСТ 5726		0,5	0,5
9	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362		6,0	6,8
10	Зольность сульфатная, %, не более*	ГОСТ 12417		1,15	1,05
11	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 50 ч*	ГОСТ 11063		Выдерживает	Выдерживает
12	Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284		4,0	2,5
13	Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900		0,905	0,899
14	Массовая доля активных элементов, %, не менее: - кальция - цинка - фосфора*	ГОСТ 13538		0,19 0,05 0,05	0,245 0,062 0,057
15	Степень чистоты на 100 г масла, не более*	ГОСТ 12275		500	382

*-вне области аккредитации

Дополнительная информация: количество отогнанного продукта по методу ISO 3405 при температуре 250°C и 350°C - 0%

Заключение: Масло моторное для автотракторных дизелей М10Г₂к по ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям». (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года №59);
- ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11. «Масло моторное для автотракторных дизелей М10Г₂к»

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

- изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ГОСТ 8581-78 с изм.1-11 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 5 лет со дня изготовления.

Начальник лаборатории - ОТК

Лаборант им. анализа

Дата выдачи паспорта: 12.03.2020 г.



Дьяченко А.У.
Пронин

