



Надежные и безопасные удлинители **ЗУБР** с заземлением позволяют выполнять работы на улице и в помещениях в любое время года. Высококачественный медный кабель в оболочке защищен от пыли и влаги в соответствии со стандартом IP44.

- Ударостойкие вилка и розетка
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение
- Заземляющий контакт для безопасной работы
- Степень защиты IP44 позволяет выполнять работы вне помещений при любых погодных условиях

Упаковка:  
ПВХ пакет с этикеткой



### КГ 325 Ш

- Обрезиненный маслбензостойкий КГ-кабель устойчив к ударам, деформации и низким температурам (до -40 °С)

Длина, м	10	20	30
Макс. нагрузка, Вт	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
Сечение кабеля	3 x 2.5 мм <sup>2</sup>	3 x 2.5 мм <sup>2</sup>	3 x 2.5 мм <sup>2</sup>
Заземление	+	+	+
Степень защиты	IP44	IP44	IP44
Артикул	55017-10*	55017-20	55017-30



### ПВС 315 Ш

- ПВС-провод с литой вилкой соответствует ГОСТ 53769-2010

Длина, м	10	20	30
Макс. нагрузка, Вт	<b>3500</b>	<b>3500</b>	<b>3500</b>
Сечение провода	3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	3 x 1.5 мм <sup>2</sup>	3 x 1.5 мм <sup>2</sup>
Заземление	+	+	+
Степень защиты	IP44	IP44	IP44
Артикул	55020-10*	55020-20	55020-30



Удлинитель ЗУБР – залог уверенной и безопасной работы без нагрева и искрения.

- ПВС-провод с литой вилкой соответствует ГОСТ 53769-2010
- Надежное крепление провода к клеммам предотвращает нагрев и искрение
- Цельнолитая ударостойкая вилка

Упаковка:  
ПВХ пакет с этикеткой



### ПВС 307 Ш

- Заземляющий контакт для безопасной работы

Длина, м	10	20	30	50
Макс. нагрузка, Вт	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>
Сечение провода	3 x 0.75 мм <sup>2</sup>	3 x 0.75 мм <sup>2</sup>	3 x 0.75 мм <sup>2</sup>	3 x 0.75 мм <sup>2</sup>
Заземление	+	+	+	+
Артикул	55022-10*	55022-20	55022-30	55022-50



### ПВС 207 Ш

Длина, м	10	20	30	50
Макс. нагрузка, Вт	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>
Сечение провода	2 x 0.75 мм <sup>2</sup>	2 x 0.75 мм <sup>2</sup>	2 x 0.75 мм <sup>2</sup>	2 x 0.75 мм <sup>2</sup>
Заземление	-	-	-	-
Артикул	55023-10*	55023-20	55023-30	55023-50