



ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ POLY И MICROSOFT TEAMS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- На основе технологий Lenovo – вычислительное оборудование ThinkSmart обеспечивает повышение уровня безопасности и надежности
- Наведите порядок в помещении для совещаний – уберите вычислительное оборудование в шкаф или за монитор и расположите сенсорную панель управления на столе для конференций
- Организуйте пространство конференц-зала в соответствии со своими потребностями с помощью кабеля USB длиной 10 м (доступны варианты с длиной 25 м/40 м)
- Благодаря уникальным технологиям Poly HD Voice, Poly Acoustic Clarity, Poly NoiseBlockAI и Acoustic Fence (Studio) вы не упустите ни единого слова и уловите любую интонацию
- Оборудуйте помещение широкоугольными камерами с функциями кадрирования для групповой съемки и отслеживания выступающего участника, камерами с функцией увеличения изображения и отслеживания выступающего участника или спикерфонами

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

POLY ROOM SOLUTIONS ДЛЯ MICROSOFT TEAMS (G10-T, G40-T, G85-T)

Poly Room Solution для Microsoft Teams обеспечивает удобство при работе с Microsoft Teams Rooms, позволяя избежать загромождения пространства, а также мощный звук и видео Poly для помещений любого размера. Больше никакого беспорядка на столе для конференций из-за большого количества кабелей. Вам понадобится только один кабель на сенсорной панели управления, которая подключается к вычислительному оборудованию, расположенному в шкафу или за монитором. Подключите ПК к сенсорной панели управления для демонстрации экрана, а также подключите спикерфон с интерфейсом USB. Только и всего, проведение совещаний – это простой, предсказуемый и единообразный процесс. Подберите подходящие вам решения Microsoft Teams Rooms, которые отличаются простотой в установке. Благодаря уникальным технологиям Poly NoiseBlockAI, HD Voice и Acoustic Clarity никто не упустит ни единого слова или интонации. Добавьте видеопанель Poly Studio для использования функций автоматического кадрирования для групповой съемки и отслеживания выступающего участника в небольших помещениях для совещаний или камеру для видеоконференций EagleEye Director II с функцией интеллектуального отслеживания участников даже в больших конференц-залах. Poly Room Solution для Microsoft Teams позволяет перевести повседневные совещания на новый уровень.

- Для обмена контентом подключите ПК к Poly GC8
- К Poly GC8 можно также подключить спикерфон с интерфейсом USB
- Оцените фирменное качество звучания Poly и технологию шумоподавления
- Отслеживание выступающего участника на профессиональном уровне благодаря камере для видеоконференций EagleEye Director II камера для конференц-связи

G10-T
G40-T
G85-T



POLY G10-T



POLY G40-T



POLY G85-T

<p>Рекомендуемый размер помещения</p>	<p>Базовый комплект: подключение к существующим периферийным аудио- и видеоустройствам с интерфейсом USB</p>	<p>Для конференц-залов небольшого и среднего размера</p>	<p>Для конференц-залов среднего и большого размера. Добавьте сертифицированный телефон Trio или протестированное Poly устройство с поддержкой технологии цифровой обработки звука с камерой EagleEye Director II</p>
<p>Комплект поставки</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Poly GC8 • Lenovo ThinkSmart Edition Tiny • НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ / КРЕПЛЕНИЕ VESA • Высокоскоростной оптоволоконный кабель USB длиной 10 м 	<ul style="list-style-type: none"> • Poly GC8 • Lenovo ThinkSmart Edition Tiny • НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ / КРЕПЛЕНИЕ VESA • Высокоскоростной оптоволоконный кабель USB длиной 10 м USB cable • Poly Studio 	<ul style="list-style-type: none"> • Poly GC8 • Lenovo ThinkSmart Edition Tiny • НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ / КРЕПЛЕНИЕ VESA • Высокоскоростной оптоволоконный кабель USB длиной 10 м USB cable • EagleEye Director II

ХАРАКТЕРИСТИКИ

POLY GC8

РАЗМЕРЫ

- 204,5 x 132,2 x 103,6 мм (8,05 x 5,2 x 4,08 дюйма)

ВЕС

- 767 г

ПОРТЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ

- 1 порт USB 3.1 Type C
- 1 порт HDMI Mini (загрузка контента)
- 1 порт USB 3.1 Type A
- 1 разъем для гарнитуры, 3,5 мм, 4-полюсный CTIA
- Пассивный инфракрасный датчик движения
- Разъем питания

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

- 8-дюймовый экран
- Формат изображения: 16 x 10
- Разрешение: 1280 x 800
- Угол обзора: 170 градусов (стандартный)
- Угол размещения: 60 градусов
- Тип ЖК-дисплея: трансмиссивный, TFT
- Тип подсветки: светодиодная

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 12 В пост. тока при 3 А

ЗАМКОВЫЙ МЕХАНИЗМ

- Замок Kensington

LENOVO THINKSMART EDITION TINY

ПРОЦЕССОР

- ЦП Intel® Core i5-9600T с тактовой частотой 2,30 ГГц/3,9 ГГц (базовая/максимальная)

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

- Microsoft Windows 10 Enterprise IoT

УСТАНОВЛЕННАЯ ПАМЯТЬ

- 8,00 ГБ/ (макс. 32 ГБ)

ЖЕСТКИЙ ДИСК

- Твердотельный накопитель, 120 ГБ

WI-FI/BLUETOOTH

- 802.11 ac + Bluetooth® 5.0, поддержка технологии Intel vPro

ИНТЕРФЕЙС (СПЕРЕДИ)

- USB 3.1 Gen 2
- USB 3.1 Gen 1 Type-C

- Разъем для микрофона
- Комбинированный разъем для наушников/микрофона

ИНТЕРФЕЙС (СЗАДИ)

- USB 3.1 Gen 2 (2 шт.)
- USB 3.1 Gen 1 (2 шт.)
- DisplayPort/HDMI
- HDMI
- Gigabit Ethernet (RJ45)

ГАБАРИТЫ

- 179 x 37 x 183 мм

ВЕС

- 1,32 кг

КРЕПЛЕНИЕ VESA / НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

ГАБАРИТЫ

- 330 x 370 x 56 мм

КРЕПЛЕНИЕ VESA

- 75 x 75 мм или 100 x 100 мм

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ USB

- USB Type A – Type C
- USB 3.1 Gen 2
- 10 м
- Возможность монтажа внутри стандартных кабельных желобов: 3/4 дюйма (19 мм)
- Укрепление арамидным волокном
- Устойчивость к электромагнитным и радиочастотным помехам

POLY STUDIO

- См. техническое описание продукта Poly Studio

EAGLEEYE DIRECTOR II

- См. техническое описание EagleEye Director II

ГАРАНТИЯ

- Продукты Poly, включенные в эти модели, могут быть возвращены на завод-изготовитель в течение одного года. Поставка деталей и ремонт
- Доступна дополнительная расширенная системная гарантия is available

¹Для точного отслеживания с помощью камер добавьте сертифицированный конференц-телефон Trio или дополнительное устройство для цифровой обработки сигнала, поддерживаемое Poly

ПОДРОБНЕЕ

Для получения дополнительной информации о решениях Poly для Microsoft Teams Rooms перейдите по адресу poly.com/us/en/solutions/platform/microsoft/teams-rooms