

PROTECT 700

БЕСКРЕМНИЕВЫЙ АНТИСПАТТЕР ДЛЯ АВТОГЕННОЙ СВАРКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Синтетическое масло, без силикона.
Вид:	Желтый прозрачный
Вязкость при 25 ° C:	30-100 сСт (брукфилд) 2/+
Устойчивость к температуре:	200 ° C
Биоразлагаемость:	более 80%
Разбавляемость в воде:	вода во всех пропорциях 7/8
Запах:	без запаха
Не легковоспламеняющийся, не токсичный	
Не содержит CFC, VOC FREE	

СВОЙСТВА

- Не содержит силикона
- Хороший антиспаттер

ОПИСАНИЕ

PROTECT 700 представляет собой жидкий антиспаттер, используемый для предотвращения прилипания дросс и капель при автоматической сварке.

Не содержит силикона, поэтому позволяет проводить последовательную обработку поверхностей (покраска, гальванизация, хромирование).

ИНСТРУКЦИИ К ПРИМНЕНИЮ

PROTECT 700 может быть использован в закрытом месте, поскольку не является легковоспламеняющимся или токсичным.

Можно разбавить в воде от 1 к 5: для автоматическое сварки желательно разбавить продукт 1:1 с водой; для применения с насосом можно использовать продукт неразбавляя, либо разбавленный 1:1

Опрыскивать пистолетом или наносить кистью на поверхность для обработки или на сварочные пушки.

УПАКОВКА

Тара of 5-25-50-200 кг

Артикул 10650/50



The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

© indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet