



SwdRheinol ATF DX III H

Трансмиссионная жидкость (ATF)

Описание продукта и его свойства

SwdRheinol ATF DX III H - синтетическая трансмиссионная жидкость (ATF) для универсального использования во всех автоматических трансмиссиях, гидроусилителях руля и гидравлических системах, где предписан заводом-изготовителем смазочный материал в соответствии с спецификацией GM DEXRON® III H.

SwdRheinol ATF DX III H - имеет следующие преимущества:

- оптимально рассчитанное трение
- высокие противозадирные и противоизносные свойства
- отличные свойства текучести при низких температурах
- превосходная стабильность к окислению
- надежные антикоррозионные свойства
- низкая тенденция вспенивания и совместимость со всеми эластомерами

Спецификации

- ❖ GM Dexron®-III H und Dexron®-III G
- ❖ Allison C-4
- ❖ Allison TES, 389
- ❖ MAN 339 Typ Z1 & V1, Z2 & V2
- ❖ MB 236.1, 236.5, 236.6 & 236.7
- ❖ Ford Mercon
- ❖ Ford M2C138-CJ, M2C 166-H
- ❖ Volvo 97340, 97341
- ❖ Voith 55.6335 & 55.6336
- ❖ ZF TE-ML 02F, 04D, 09, 11A, 14A & 17C

Типичные характеристики

SwdRheinol ATF DX III H	Ед. Изм	Показатели	Метод испытания
Плотность при 15°C	кг/м ³	847	DIN 51 757
Цвет		красный	визуально
Вязкость при 40°C	мм ² /с	38,0	DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,8	DIN 51 562
Индекс вязкости		182	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-50	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	228	DIN ISO 2592

Артикул №:	32835/6
------------	---------

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com